Delo 400 RDS SAE 10W-40

Ulei de motor semisintetic de înaltă performanță pentru condiții grele de exploatare

Descrierea produsului

Delo® 400 RDS SAE 10W-40 este un ulei de motor semisintetic de înaltă performanță pentru condiții grele de exploatare, conceput astfel încât să fie conform cu cerințele actuale ACEA, precum și cu specificațiile producătorilor OEM de top pentru motoare diesel Euro IV, Euro V și unele motoare Euro VI.

Delo 400 RDS SAE 10W-40 dispune de o tehnologie ISOSYN®, o combinație de uleiuri de bază premium și aditivi, fiind formulat pentru asigurarea unei protecții optime a motorului diesel, precum și un sistem low-SAPS conceput să asigure performanțe fiabile în condițiile unor intervale de schimb lungi, fără compromisuri în ceea ce privește durabilitatea.

Delo 400 RDS SAE 10W-40 este conceput pentru motoare diesel și pe gaz moderne cu emisii de noxe reduse, fiind recomandat pentru motoare cu sisteme cu filtru de particule diesel.

Beneficii pentru client

- **Asigură maximizarea disponibilității echipamentelor** — prin asigurarea de intervale de schimb extinse pe baza performanțelor motorului și protecției sistemului de control al emisiilor
- **Contribuie la minimizarea emisiilor de noxe —** pe baza tehnologiei low-SAPS concepute pentru protejarea sistemelor cu catalizator și filtru de particule diesel
- **Performanțe superioare de curățare** — stabilitate fiabilă a lubrifiantului, ce contribuie la curățenia avansată a pistoanelor, protecția împotriva uzurii și controlul funinginii
- **Costuri operaționale reduse la nivelul flotei** — uleiul multifuncțional Delo 400 RDS SAE 10W-40 contribuie la economiile de costuri prin optimizarea stocurilor de lubrifianți

Calităţile produsului

- **Conceput pentru a oferi protecție pentru motor și sistemul de control al emisiilor și intervale de schimb prelungite**
- **Promovează un proces catalitic SAPS scăzut și protecție pentru DPF**
- **Oferă o bună rezistență împotriva uzurii, o bună gestionare a funinginei și o bună stabilitate a lubrifiantului**
- **Contribuie la îmbunătățirea economiei de combustibil și la protejarea motorului împotriva uzurii**
- **Formulat pentru compatibilitate cu versiuni anterioare**

Specificaţiile selectate includ standardele:

ACEA	API
Case New-Holland	CLAAS
Cummins	DAF
Deutz	Fendt
JASO	Mack
Massey-Ferguson	McCormick
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Renault	SAME
Volvo	Valtra

- **Adecvat pentru o gamă extinsă de vehicule** — este compatibil cu specificațiile mai vechi, Euro VI până la Euro I, fiind adecvat pentru aplicații cu motoare diesel, precum și pe gaz

Aplicaţii

- Formulat pentru utilizarea în motoare diesel aspirate sau supraalimentate pentru aplicații on-highway (pe autostradă) în condiții grele de exploatare. Asigură intervale de schimb extinse în combinație cu motorine cu conținut redus de sulf*
- Formulat pentru utilizarea pe camioane și autocare echipate cu motoare pe gaz
- Conceput astfel încât să asigure bune performanțe ale sistemelor de post-tratare a gazelor de eșapament cu filtru de particule diesel (DPF), sistem de recirculare a gazelor arse (EGR) și sistem de reducție catalitică selectivă (SCR)

* Recomandările pot diferi în funcție de producătorul de motoare; prin urmare, consultați manualele de utilizare și/sau dealerii în caz de nelămuriri.

Aprobări, recomandări și utilizare adecvată

Aprobări

- Cummins — CES 20076, 20077
- Deutz — DQC IV-18 LA*
- Mack — EO-N
- Daimler Truck — DTFR 15C110** (previously known as MB Approval 228.51)
- MTU — Ulei clasa 3.1
- Renault Trucks — RLD-2
- Volvo — VDS-3

Performanțe

- ACEA — E8, E11, E9, E7, E6
- API — CI-4, CH-4
- JASO — DH-2
- DAF — Intervale de schimb extinse (Euro 0 - VI)
- Mack — EO-M Plus, EO-M
- MAN — M3477, M3271-1°
- Renault — RXD, RLD, RGD

Adecvat pentru utilizare

Adecvat pentru utilizarea în aplicații care necesită specificațiile:

- Renault Trucks — RD-2, RD
- Volvo — VDS-2, VDS

Potrivit pentru utilizare la tractoare și alte utilaje agricole de la următorii producători, care necesită un ulei de motor care respectă specificațiile enumerate mai sus:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey–Ferguson
- Mc Cormick
- SAME
- Valtra

* Produsele calificate împotriva DQC IV-18 LA sunt, de asemenea, aprobate pentru motoarele TTCD

** Specificația MB 226.9 este învechită. Motoarele pe gaz sunt acoperite acum de Aprobarea MB 228.51.

° Aprobările nu mai pot fi obținute deoarece sunt considerate scoase din uz de către MAN

Date tehnice tipice

Test	Metoda de testare	Rezultat
Clasa de vâscozitate		**SAE 10W-40**
Termen de valabilitate: 60 de luni de la data umplerii indicată pe produs		
Densitate la 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,864
Vâscozitate cinematică la 40 ºC, mm²/s	ASTM D445	100
Vâscozitate cinematică la 100 ºC, mm²/s	ASTM D445	15,0
Indice de vâscozitate	ASTM D2270	154
Punct de curgere, ºC	ASTM D97	-42
Punct de inflamare COC, ºC	ASTM D92	236
Cifră de bazicitate totală, mg KOH/g	ASTM D2896	10,0
Cenușă sulfat, %gr.	ASTM D874	1,0

Valorile indicate pentru datele tehnice tipice nu constituie o specificaţie tehnică, ci o indicaţie bazată pe rezultatele producţiei curente şi pot fi afectate de toleranţele permise din procesul de producţie. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor informaţii. Această ediţie înlocuieşte toate ediţiile precedente şi informaţiile conţinute în acestea.

VN: P12/020622

Responsabilitate Chevron nu acceptă nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau pagubă suferită rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicaţie decât aplicaţiile specificate în fişa de produs.

Sănătate, siguranţă, depozitare şi mediu Având la bază informaţiile curente valabile, acest produs nu se aşteaptă să producă efecte adverse asupra sănătăţii când este utilizat pentru aplicaţiile corespunzătoare şi în concordanţă cu recomandările furnizate în fişa de securitate. Fişele de securitate sunt valabile la cerere prin intermediul birourilor noastre de vânzări locale sau prin internet. Acest produs nu trebuie să fie utilizat pentru alt scop decât cel recomandat. La colectarea uleiului protejaţi mediul şi respectaţi legislaţia locală.

Versiunea oficială a acestui conținut este cea în limba engleză. Aceasta este doar o traducere. Chevron nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau ambiguități din această traducere. Mai mult, Chevron nu oferă nicio garanție privind integralitatea, acuratețea și fiabilitatea acestei traduceri. În cazul în care se constată orice discrepanțe sau diferențe între această traducere și versiunea oficială în limba engleză, prioritate va avea versiunea în limba engleză.

A **Chevron** company product

© 2025 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.