

Delo® Gold Ultra SAE 10W-30

Ulei de motor cu performanțe dovedite pentru condiții grele de exploatare

Descrierea produsului

Delo Gold Ultra SAE 10W-30 este un ulei de motor cu performanțe dovedite pentru condiții grele de exploatare, conceput astfel încât să fie conform cu standardele API și JASO pentru utilizarea în motoare diesel grele.

Delo Gold Ultra SAE 10W-30 dispune de tehnologie ISOSYN®, o combinație de uleiuri de bază premium și aditivi, fiind formulat pentru asigurarea unei protecții optime a motorului diesel și conceput astfel încât să asigure o durată de viață și performanțe durabile ale motorului.

Beneficii pentru client

- Formulată pentru îmbunătățirea rezistenței la formarea de nămol la temperaturi scăzute, la oxidarea la temperaturi ridicate și la formarea de depuneri pe pistoane
- Performanțele în materie de capacitate de curățare și control al acidității contribuie la menținerea fiabilității, prevenind coroziunea motorului și lagărelor
- Asigură protecția fiabilă împotriva uzurii și abraziunii cămășilor cilindrilor, contribuind la îmbunătățirea duratei de viață a motorului
- Asigură protecția împotriva uzurii cauzate de funingine și a depunerilor, contribuind la prevenirea creșterii excesive a vâscozității și colmatării filtrului



Calitățile produsului

- Asigură un randament optimizat al motorului
- Contribuie la menținerea fiabilității
- Conceput pentru o protecție superioară împotriva uzurii și coroziunii

Specificațiile selectate includ standardele:

API	Cummins
JASO	Mack
Renault	Volvo

Aplicații

- Delo Gold Ultra SAE 10W-30 este dezvoltat pentru utilizarea în motoare grele, în aplicații on-highway (pe autostradă) sau de teren. Acesta este conceput pentru motoare diesel supraalimentate sau aspirate pentru diferite tipuri de aplicații, inclusiv motoare utilizate în camioane grele și echipamente de construcții, miniere și agricole; fără sisteme de post-tratare avansată a gazelor de eșapament
- Delo Gold Ultra SAE 10W-30 este special formulat pentru utilizarea cu motoare cu un conținut de sulf de până la 0,5% gr.
- Delo Gold Ultra SAE 10W-30 este dezvoltat pentru motoarele diesel în patru timpi fabricate de producătorii OEM japonezi, între care și Komatsu

Aprobări, performanțe și recomandări

Aprobări

- Cummins CES 20078
- Mack EO-N
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

Performanțe

- API CH-4
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus, EO-M
- Renault RLD

Recomandări

Adecvat pentru utilizarea în aplicații care necesită specificațiile:

- Renault RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Date tehnice tipice

Test	Metoda de testare	Rezultat
Clasa de vâscozitate		SAE 10W-30
Termen de valabilitate: 60 luni de la data umplerii		
Densitate la 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,875
Vâscozitate cinematică la 40°C, mm ² /s	ASTM D445	81,2
Vâscozitate cinematică la 100°C, mm ² /s	ASTM D445	12,2
Indice de vâscozitate	ASTM D2270	146
Punct de curgere, °C	ASTM D5950	-46
Punct de inflamare COC, °C	ASTM D92	228
Număr total de bazicitate, mg KOH/g	ASTM D2896	10,3
Cenușă sulfat, %gr.	ASTM D874	1,5

Valorile indicate pentru datele tehnice tipice nu constituie o specificație tehnică, ci o indicație bazată pe rezultatele producției curente și pot fi afectate de toleranțele permise din procesul de producție. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor informații. Această ediție înlocuiește toate edițiile precedente și informațiile conținute în acestea.

Responsabilitate Chevron nu acceptă nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau pagubă suferită rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicație decât aplicațiile specificate în fișa de produs.

Sănătate, siguranță, depozitare și mediu Având la bază informațiile curente valabile, acest produs nu se așteaptă să producă efecte adverse asupra sănătății când este utilizat pentru aplicațiile corespunzătoare și în concordanță cu recomandările furnizate în fișa de securitate. Fișele de securitate sunt valabile la cerere prin intermediul birourilor noastre de vânzări locale sau prin internet. Acest produs nu trebuie să fie utilizat pentru alt scop decât cel recomandat. La colectarea uleiului protejați mediul și respectați legislația locală.

A Chevron company product