Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Ulei de motor heavy-duty de înaltă performanță pentru motoare de vehicule comerciale grele

Descrierea produsului

Delo® Gold Ultra E SAE 10W-40 este un ulei diesel robust, stabil și performant, formulat pentru motoarele diesel Euro I, II, III, IV și V.

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 dispune de tehnologie ISOSYN®, o combinație de uleiuri de bază premium și aditivi, fiind formulat pentru asigurarea unei protecții optime a motorului diesel și conceput astfel încât să asigure intervale de schimb lungi fiabile*, protecție împotriva funinginii, formării de depuneri și uzurii în condiții grele de exploatare.

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 este conceput pentru utilizarea în numeroase motoare cu sistem de recirculare a gazelor arse (EGR), precum și în cele cu sistem de reducție catalitică selectivă și cele fără filtru de particule diesel (DPF).

Beneficii pentru client

- Formulat pentru a asigura protecție împotriva formării de nămol la temperaturi scăzute și oxidării la temperaturi ridicate, precum și rezistență la formarea de depuneri pe pistoane
- Performanțele în materie de capacitate de curățare și control al acidității contribuie la menținerea fiabilității, prevenind coroziunea motorului și lagărelor
- Asigură o durată de viață extinsă a motorului prin protecția împotriva uzurii și abraziunii cămășilor cilindrilor
- Asigură protecția împotriva uzurii cauzate de funingine și formării de depuneri, prevenind creșterea excesivă a vâscozității și colmatarea filtrului și optimizând disponibilitatea echipamentelor

* Recomandările pot diferi în funcție de producătorul de motoare; prin urmare, consultați manualele de utilizare și/sau dealerii în caz de nelămuriri.

Calităţile produsului

- **Asigură rezistență la formarea de nămol la temperaturi scăzute și de depuneri la temperaturi ridicate**
- **Protecție împotriva coroziunii motorului și lagărelor**
- **Asigură protecția împotriva uzurii și abraziunii cămășilor cilindrilor**
- **Conceput pentru protecția împotriva formării de depuneri și colmatării filtrului**

Specificațiile selectate includ standardele:

ACEA	Allison
API	Cummins
DAF	Detroit Diesel
Deutz	Global
JASO	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Volvo	

Aplicaţii

- Formulat pentru utilizarea în motoare diesel aspirate sau supraalimentate, cu sau fără sistem de răcire intermediară (inter-cooling), pe camioane, autocare, vehicule comerciale ușoare (LCV), vehicule de teren, echipamente de construcții, utilaje agricole și motoare diesel de uz naval
- Conceput astfel încât să asigure bune performanțe în majoritatea motoarelor cu sistem de recirculare a gazelor arse (EGR), în majoritatea motoarelor prevăzute cu sistem de reducție catalitică selectivă (SCR) și în motoare fără sisteme de post-tratare a gazelor de eșapament cu filtru de particule diesel (DPF)

Aprobări, recomandări și utilizare adecvată

Aprobări

- Cummins CES 20078
- Daimler Trucks DTFR 15B110 (cunoscut anterior ca MB 228.3)
- Detroit Diesel DFS 93K215
- Deutz DQC III-18
- Mack EO-N
- MTU Clasa 2
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3

Performanțe

- ACEA E7, A3/B3, A3/B4
- API CI-4, CH-4
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Allison C4
- Cummins CES 20072, CES 20076, CES 20077
- DAF Standard drain (Euro 0 to III)
- MAN M3275-1
- Renault RLD

Adecvat pentru utilizare

Delo Gold Ultra E SAE 10W- este adecvat pentru utilizarea în aplicații care necesită specificațiile:

- Mercedes Benz MB 229.1
- Cummins CES 20071
- Renault Trucks RD, RD-2
- Volvo VDS, VDS-2

Potrivit pentru utilizare la tractoare și alte utilaje agricole de la următorii producători, care necesită un ulei de motor care respectă specificațiile enumerate mai sus:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey–Ferguson
- Mc Cormick
- SAME
- Valtra

Date tehnice tipice

Test	Metoda de testare	Rezultat
Clasa de vâscozitate		**SAE 10W-40**
Termen de valabilitate: 60 de luni de la data umplerii indicată pe produs		
Densitate la 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,870
Vâscozitate cinematică la 40°C, mm^2/s	ASTM D445	105,1
Vâscozitate cinematică la 100°C, mm^2/s	ASTM D445	15,2
Indice de vâscozitate	ASTM D2270	152
Punct de curgere, °C	ASTM D5950	-42
Punct de inflamare COC, °C	ASTM D92	236
Număr total de bazicitate, mg KOH/g	ASTM D2896	10,2
Cenușă sulfat, %gr.	ASTM D874	1,6

Valorile indicate pentru datele tehnice tipice nu constituie o specificaţie tehnică, ci o indicaţie bazată pe rezultatele producţiei curente şi pot fi afectate de toleranţele permise din procesul de producţie. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor informaţii. Această ediţie înlocuieşte toate ediţiile precedente şi informaţiile conţinute în acestea.

V/N: V5-17122025

Responsabilitate Chevron nu acceptă nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau pagubă suferită rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicaţie decât aplicaţiile specificate în fişa de produs.

Sănătate, siguranţă, depozitare şi mediu Având la bază informaţiile curente valabile, acest produs nu se aşteaptă să producă efecte adverse asupra sănătăţii când este utilizat pentru aplicaţiile corespunzătoare şi în concordanţă cu recomandările furnizate în fişa de securitate. Fişele de securitate sunt valabile la cerere prin intermediul birourilor noastre de vânzări locale sau prin internet. Acest produs nu trebuie să fie utilizat pentru alt scop decât cel recomandat. La colectarea uleiului protejaţi mediul şi respectaţi legislaţia locală.

Versiunea oficială a acestui conținut este cea în limba engleză. Aceasta este doar o traducere. Chevron nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau ambiguități din această traducere. Mai mult, Chevron nu oferă nicio garanție privind integralitatea, acuratețea și fiabilitatea acestei traduceri. În cazul în care se constată orice discrepanțe sau diferențe între această traducere și versiunea oficială în limba engleză, prioritate va avea versiunea în limba engleză.

A **Chevron** company product

© 2025 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.