

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Magas teljesítményű, szintetikus haszongépjármű dízelmotorolaj

Termék leírás

Az Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40 magas teljesítményű, szintetikus haszongépjármű dízelmotorolaj, amelyet a jelenlegi ACEA követelmények és több kihívást jelentő gépgyártói specifikáció teljesítésére fejlesztettek ki, beleértve a legújabb, Euro-VI környezetvédelmi besorolású motorokhoz kifejlesztett Scania LDF3-at.

Az Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 ISOSYN® technológia alapján, prémium minőségű alapolajok és nagy teljesítményszintű adalékcsoomag kombinálásával készül, annak érdekében, hogy megbízható teljesítményt nyújtson hideg környezeti hőmérsékleten, hatékony lerakódás elleni védelmet nyújtson és hosszú élettartamú legyen.

Előnyös tulajdonságok

- Alkalmos Scania Euro VI-os motorokhoz és visszafelé kompatibilis az Euro VI-tól az Euro II-ig, ami segít csökkenteni a készletezést és annak összetettségét.
- Alkalmos a transzkontinentális járműflottákban való használatra, teljesítményt és védelmet nyújtva a regionálisan eltérő üzemanyag-minőség mellett, beleértve a biodízel is.
- A nagy teljesítményű bázikus (TBN) tartaléka révén védelmet nyújt a savas felhalmozódások és a korrózív kopás ellen, ami hozzájárul a nagyobb EGR-védelemhez.
- Megbízható lerakódás elleni védelmet kínál, megbízható alkatrészvédelmet és optimális rendelkezésre állást biztosítva.
- A megbízhatóan, hosszú élettartamon keresztül nyújt védelmet hidegindításkor és a teljes életciklus során biztosítja az üzemanyag-fogyasztással csökkentését, mérsékelve az állásidőt és a költségeket.



A termék kiemelkedő tulajdonságai

- **Megfelel a Scania Euro VI specifikációnak és kompatibilis az Euro VI és Euro II közötti környezetvédelmi besorolású motorokkal**
- **Alkalmos a transzkontinentális járműflottákhoz**
- **Nagy teljesítményű bázikus tartalék (TBN)**
- **Hathatós lerakódás elleni védelem**
- **Hidegindítás elleni védelmet nyújt, és mérsékli az üzemanyag-fogyasztást**

A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

ACEA	API
DAF	Mack
MAN	Mercedes Benz
Renault Trucks	Scania
Volvo	

Alkalmazás

- Szívó és turbófeltöltős dízelmotorok számára, amelyeket nemzetközi szinten, hosszú olajcsereperiódusokkal üzemeltetnek.
- Megfelel az Euro VI motorok legújabb Scania LDF3 követelményeinek, és visszafelé kompatibilis az Euro VI-tól és az Euro II-ig besorolt motorokkal.

Jóváhagyások, teljesítményszintek és alkalmazhatóság

Jóváhagyások

- Mack EO-N
- MAN M3277
- Mercedes Benz MB-Approval 228.5
- Renault RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

Teljesítményszintek

- ACEA E4, E7
- API CF
- DAF Extended drain (Euro 0 - III)
- Mack EO-M Plus, EO-M
- Renault RLD
- Scania LDF-2, LDF

Alkalmazhatóság

Használható azokban az alkalmazásokban, amelyek az alábbi specifikációkat igénylik:

- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Tipikus jellemzők

Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
Viszkozitás osztály		SAE 10W-40
Szavatosság: 60 hónap a termékcímkén feltüntetett gyártási időponttól számítva		
Sűrűség 15°C-on, kg/l	ASTM D4052	0,866
Kinematikai viszkozitás 40°C-on, mm ² /s	ASTM D445	89,7
Kinematikai viszkozitás 100°C-on, mm ² /s	ASTM D445	13,6
Viszkozitás index	ASTM D2270	152
Dermedéspont, °C	ASTM D5950	-38
Lobbanáspont COC, °C	ASTM D92	236
Teljes bázisszám, mg KOH/g	ASTM D2896	15,5
Szulfáthamu, tömeg%	ASTM D874	1,8

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

V/N: V9-02062022

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási körtől eltérő alkalmazás során következnek be.

Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelműségekért. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A Chevron company product

© 2024 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v11 9 May 2024
Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40