Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140

Magas teljesítményszintű szintetikus közlekedési kenőanyag

Termékleírás

A Delo® Syn-Gear XS SAE 75W-140 magas teljesítményszintű, szintetikus közlekedési kenőanyag a nagy teljesítmény átvitelére alkalmas tengelyhajtóművekhez és differenciálművekhez személygépkocsikban és haszongépjárművekben.

Ez a teljesen szintetikus hajtóműolaj korszerű, magas fokú védelmet nyújtó EP-adalékok felhasználásával készül.

Előnyös tulajdonságok

- Hosszú csereperiódusra tervezve, csökkenti a karbantartási igényt és a gép állásidejét
- Segít javítani az üzemanyag-fogyasztást
- A nagyteljesítményű EP-adalékok védelmet nyújtanak a berágódással és a kopással szemben, még kis fordulatszám és nagy terhelés, valamint sokkszerű igénybevétel esetén is
- A kiváló folyékonyság alacsony hőmérsékleten hozzájárul hidegindításkor a gyors olajcirkulációt kialakulásához és a kenési rendszer védelméhez
- A viszkozitás index-javító adalék segíti a megfelelő viszkozitás megmaradását nagy üzemi hőmérsékleten, ezáltal javítva a kenési teljesítményt és fokozva a rendszer védelmét
- A kiváló oxidációs stabilitás véd az üzem közbeni nem kívánt viszkozitás növekedéstől, tisztán tartja az alkatrészeket a káros lerakódásoktól

ISOSYN TECHNOLOGY™

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- **Hosszú csereperiódusra alkalmas**
- **Elősegíti az üzemanyag-fogyasztás csökkentését**
- **Kifejlesztve a berágódás és kopás elleni védelemre**
- **Segíti a rendszer védelmét hidegindításkor**
- **Tisztán tartja az alkatrészeket és véd a lerakódásokkal szemben**

A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

API	Ford
Mack	Meritor
SAE	Scania
US Military	ZF

Alkalmazás

- A Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140 ugyancsak ajánlott olyan kenési helyekre, amelyekhez Ford WSL-M2C192-A specifikációjú kenőanyagok szükségesek, mint pl. Jaguar gépkocsik vagy Ford Transit típusok tengelyhajtóművei.
- A Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140 súrlódási karakterisztikája általánosságban alkalmatlanná teszi a terméket szinkronizált mechanikus sebességváltókban és transzaxiális hajtóművekben való felhasználásra, és nem használhatók az ilyen kenési helyeken, hacsak az API GL-5 teljesítményszint nem kifejezetten javasolt.

Jóváhagyások, teljesítményszintek és alkalmazhatóság

Jóváhagyások

- Scania STO 2:0 A
- ZF TE-ML 05A [1]
- ZF TE-ML 12N [1]
- ZF TE-ML 16F [1]
- ZF TE-ML 21A [1]

Teljesítményszintek

- API GL-5
- API MT-1
- Ford WSL-M2C192-A
- Mack GO-J
- Meritor O76-M
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- US Military MIL-PRF-2105E
- ZF TE-ML 07A [2]

Alkalmazhatóság

- ZF TE-ML 05B [4]
- ZF TE-ML 19C [5]
- ZF TE-ML 12B [3]
- ZF TE-ML 21B [4]

[1] ZF regisztrációs szám: ZF002274.

[2] Az ezekre a szabványokra vonatkozó szükséges teljesítményszint-követelményeknek megfelelő termékek használata ZF által jóváhagyott, de konkrét termékek nincsenek felsorolva.

[3] A ZF ezt a jóváhagyást a TE-ML 12B-ről egy új, magasabb teljesítményszintű TE-ML 12N osztályba helyezte át.

[4] 2017 áprilisában a ZF egyesítette a TE-ML 05B osztályt a TE-ML 05A osztállyal és a TE-ML 21B osztályt a TE-ML 21A osztállyal.

[5] A ZF korábban jóváhagyta, azonban felülvizsgálta a viszkozitási osztályra vonatkozó követelményeket – így a SAE 75W-140 termékek már nem rendelkeznek jóváhagyással.

Tipikus jellemzők

Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
Szavatossági idő: 60 hónap a terméken feltüntetett gyártási időponttól számítva.		
Sűrűség, 15°C-on, kg/l	ASTM D4053	0,867
Lobbanáspont COC, °C	ASTM D92	185
Dermedéspont, °C	ASTM D5950	-46
Kinematikai viszkozitás, 100°C, mm^2/s	ASTM D445	26
Kinematikai viszkozitás, 40°C, mm^2/s	ASTM D445	185
Viszkozitás index	ASTM D2270	169
FZG fogaskerékkopás teszt A/8.3/90, Károsodási terhelési fokozat	CEC L7A95	>12
FZG terhelési sokkteszt S A10/16.6R/90, Károsodási terhelési fokozat	FVA 243	>12

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

V/N: V5-18112019

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási körtől eltérő alkalmazás során következnek be.

Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelműségekért. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A Chevron company product

© 2025 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.