Delo® Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Magas teljesítményszintű, szintetikus sebességváltóolaj haszongépjárművek mechanikus sebességváltóihoz (A Multigear MTF SAE 75W-80 helyett)

Termékleírás

A Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 magas teljesítményszintű, szintetikus az Volvo és a ZF által jóváhagyott haszongépjármű hajtóműolaj, amely szinkronizált haszongépjármű mechanikus sebességváltók kenésére van kifejlesztve.

A Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 szintetikus alapolajokból és nagy teljesítményű adalékcsomag felhasználásával készül, és akár 450.000 km hosszú olajcsere periódusra alkalmas.

Előnyös tulajdonságok

- Akár 360.000 km-es hosszú csereperiódusra való képesség, ami hozzájárul a karbantartási költségek csökkentéséhez és megnöveli a jármű hasznos üzemidejét
- A speciálisan hangolt súrlódási karakterisztika lágy, könnyű kapcsolást biztosít
- A viszkozitás index-javító adalék fokozza a rendszer védelmét nagy üzemi hőmérsékleten
- A kiváló alacsony hőmérsékleti folyékonyság hidegindításkor rendkívül gyors olajcirkulációt tesz lehetővé, ezáltal védi a fontos és sérülékeny alkatrészeket
- A nagyteljesítményű EP-adalékok védelmet nyújtanak a berágódással és a kopással szemben, csökkentve a karbantartásigényt

ISOSYN TECHNOLOGY™

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- **Legfeljebb 360.000 km-es olajcsereperiódus**
- **Sima fokozatkapcsolás**
- **Nagy teljesítményű védelem**
- **Hosszú olajélettartam**
- **Védelem magas hőmérsékleten**

A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

API	DAF
Eaton	MAN
Volvo	ZF

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

Alkalmazás

- A Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 kézi kapcsolású, szinkronizált nehéz haszongépjármű sebességváltókhoz készül, beleértve az automatizált modelleket (mint pl. ZF AS Tronic és Volvo I-Shift sebességváltók). hosszú csereperiódusra. A Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 alkalmas intarderrel felszerelt hajtóművekhez is
- A Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80 alkalmas szerviz feltöltésre "TE-ML 01" vagy a "TE-ML 02" típusú olajokat igénylő tehergépkocsik, buszok és kishaszon gépjárművek esetében. Olyan off-road alkalmazásoknál is használható, mint például a bányászat, ahol ilyen típusú termékek engedélyezettek.
- Ezen termék esetében a Volvo legfeljebb 450 000 km / 3 év üzemelési időt engedélyez. Ezen termék esetében a ZF legfeljebb 360 000 km / 2 év üzemelési időt engedélyez. Azolajcsere intervalluma az alkalmazás körülményektől és a igénybevétel típusától függ - a részletekért ellenőrizze a berendezés kézikönyvét.

Jóváhagyások, teljesítményszintek és ajánlások

Jóváhagyások

• DAF	Kenőolaj ZF sebességváltókhoz *
• MAN	341 Type Z4 [1] *
• Volvo	97307 [2]
• ZF	TE-ML 01L [3]
• ZF	TE-ML 02L [3]
• ZF	TE-ML 16K [3]

Teljesítményszintek

• API	GL-4 [4]

Ajánlások

• DAF	Kenőolaj Eaton sebességváltókhoz
• Eaton (Europa)	Résszintetikus (300.000 km/3 év)
• MAN	341 Type E3

[1] MAN jóváhagyási szám: —

[2] Volvo jóváhagyási szám: 97307-37

[3] ZF jóváhagyási szám: ZF003600

[4] Bár ez a termék alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol GL-4 teljesítményszintű folyadék van megadva, meg kell jegyezni, hogy a GL-4 specifikáció nem teljes mértékben foglalkozik a szinkronizált kézi sebességváltók követelményeivel. Ez az olaj optimalizálva van a haszongépjármű hajtóművek igényei szerint, és nem képes kielégítő teljesítményt nyújtani olyan alkalmazásokban, mint a személygépkocsi hajtóművek.

© 2018 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

Tipikus jellemzők

Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
Szavatosság: 60 hónap a termékcímkén feltüntetett gyártási időponttól számítva		
Kinematikai viszkozitás, 100°C, mm^2/s	ASTM D445	9,85
Kinematikai viszkozitás, 40°C, mm^2/s	ASTM D445	58,2
Brookfield viszkozitás, -40°C, mPa.s	ASTM D2983	73 400
Viszkozitás index	ASTM D2270	155
Sűrűség, 15°C-on, kg/l	ASTM D1298	0,859
Lobbanáspont, COC, °C	ASTM D92	224
Dermedéspont, °C	ASTM D5950	-39

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási körtől eltérő alkalmazás során következnek be.
Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

A **Chevron** company product

© 2018 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.