

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Высокоэффективное синтетическое моторное масло для тяжелых условий эксплуатации

Описание продукта

Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40 — это высокоэффективное синтетическое моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, разработанное в соответствии с текущими требованиями АСЕА и более строгими спецификациями изготовителей комплектного оборудования (OEM), включая Scania LDF3 для современных дизельных двигателей, произведенных по технологии Euro VI.

В Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 используется технология ISOSYN®, которая сочетает высококачественные базовые масла и присадки, разработанные для оптимальной защиты дизельных двигателей. Масло обеспечивает устойчивые характеристики при низкой температуре, надежную защиту от отложений и сохранение характеристик при увеличенных интервалах замены.

Потребительские преимущества

- Подходит для применения в Scania Euro VI, имеет обратную совместимость со стандартами от Euro VI до Euro II, что помогает уменьшить запасы и упростить складские операции.
- Подойдет операторам, осуществляющим трансконтинентальные перевозки, так как гарантирует наилучшие характеристики и защиту при использовании топлива различного качества (в зависимости от региона), включая биодизельное.
- Высокая стабильность общего щелочного числа (TBN) помогает защитить компоненты от накопления кислоты и коррозийного износа, что способствует улучшению защиты системы рециркуляции отработавших газов.
- Обеспечивает надежный контроль образования отложений, надежную защиту оборудования и оптимизацию времени безотказной работы.



Основные особенности продукта

- Подходит для Scania Euro VI, имеет обратную совместимость со стандартами от Euro VI до Euro II
- Подходит для использования при трансконтинентальных перевозках
- Высокая стабильность общего щелочного числа (ТВN)
- Надежный контроль образования отложений
- Способствует защите двигателя при холодном запуске и экономичному расходу топлива

Соответствует следующим спецификациям:

ACEA	API
DAF	Daimler Truck
Mack	MAN
Renault Trucks	Scania
Volvo	

Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40 — продолжение

 Простои и затраты сокращаются благодаря надежной долговременной защите от запуска при низких температурах и эффективности расхода топлива.

Области применения

- Предназначено для использования в атмосферных и турбированных дизельных двигателях, эксплуатируемых в различных странах мира, с увеличенными интервалами замены.
- Отвечает последним требованиям Scania LDF3 для двигателей Euro VI, обладает обратной совместимостью со стандартами от Euro VI до Euro II

Допуски, эксплуатационные характеристики и варианты использования

Согласования

 Daimler Truck DTFR 15B120 (ранее известный как MB 228.5)

Mack EO-NMAN M3277

Renault RLD-2Scania LDF-3Volvo VDS-3

Эксплуатационные свойства

ACEA E4, E7 API CF

• DAF Увеличенные интервалы замены

(Euro 0 - III)

Mack EO-M Plus, EO-M

Renault RLD

Scania LDF-2, LDF

Варианты использования

Пригодно для применения в двигателях, требующих соответствия следующим спецификациям:

- · Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Типичные характеристики			
Испытание	Методы испытания	Результаты	
Индекс вязкости		SAE 10W-40	
Срок хранения: 60 месяцев с даты заполнения, указанной на товарной этикетке			
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,866	
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D445	89,7	
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	ASTM D445	13,6	
Индекс вязкости	ASTM D2270	152	
Температура потери текучести, °С	ASTM D5950	-38	
Температура вспышки, °С	ASTM D92	236	
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	15,5	
Сульфатная зольность, %масс	ASTM D874	1,8	

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию. V/N: V9-02062022

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению. Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

Всегда удостоверяйтесь, что выбранный продукт отвечает рекомендациям оригинальных производителей оборудования по условиям работы и техническому обслуживанию техники.

Официальная версия настоящего документа — англоязычная. Данный текст представляет собой всего лишь перевод, и компания Chevron не несет ответственности за какие-либо ошибки или неточности в этом переводе. Компания Chevron также не дает никаких гарантий относительно полноты, точности и достоверности данного перевода. В случае каких-либо расхождений или различий между настоящим переводом и официальной англоязычной версией, версия на английском языке имеет преимущественную силу.

A Chevron company product