



Navoline Ultra SAE 0W-30

Высокоэффективное синтетическое моторное масло

Описание продукта

Navoline® Ultra SAE 0W-30 — это высокоэффективное синтетическое моторное масло, разработанное с учетом соответствия спецификациям ACEA A3/B4 и ряду требований крупнейших производителей оригинального оборудования. Оно обеспечивает надежную защиту двигателя, защиту от износа при низких температурах и экономию топлива.

Моторное масло Navoline Ultra SAE 0W-30 создано на основе синтетических базовых масел премиум-класса в сочетании с усовершенствованным пакетом присадок и улучшителями индекса вязкости и подходит для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и дизельных двигателей легких фургон.

Потребительские преимущества

- Передовые моющие присадки обеспечивают защиту от износа, контроль окисления, чистоту деталей и нейтрализацию кислот, продлевая срок службы двигателя в тяжелых условиях эксплуатации
- Высококачественные базовые масла в сочетании с новейшими присадками обеспечивают стабильность общего щелочного числа (TBN), улучшают контроль вязкости и способствуют увеличению интервала замены
- Эффективные противоизносные присадки обеспечивают надежную защиту от износа при низкой вязкости масла и продлевают срок службы двигателя
- Разработано для экономии топлива в автомобилях, для которых рекомендованы моторные масла 0W-30
- Хорошая текучесть при низких температурах гарантирует быструю циркуляцию масла при холодных пусках двигателя, обеспечивая его эффективную защиту даже при использовании биодизельного топлива

Основные особенности продукта

- Продлевает срок службы двигателя в тяжелых условиях эксплуатации
- Имеет увеличенный интервал замены
- Обеспечивает надежную защиту от износа при низкой вязкости масла
- Способствует повышению экономии топлива
- Эффективно защищает двигатель при холодных пусках

Соответствует следующим техническим стандартам:

ACEA	API
Mercedes Benz	Renault
Volvo	VW

Области применения

- Havoline Ultra SAE 0W-30 подходит для широкого спектра бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и дизельных двигателей легких фургонов, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) или трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами (TWC)

Моторное масло Havoline Ultra SAE 0W-30 несовместимо с рядом двигателей. В случае сомнений сверьтесь с инструкцией или руководством

Одобрения, эксплуатационные характеристики и рекомендации

Одобрения

- Renault RN 0700
RN 0710
- Volvo VCC 95200356

Эксплуатационные свойства

- ACEA A3/B4, A3/B3
- API SL
- Daimler MB-Approval 226.5
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5
- VW Standard 502 00/505 00

Типичные характеристики		
Испытание	Методы испытания	Результаты
Индекс вязкости		SAE 0W-30
Срок хранения: 60 месяцев с даты розлива, указанной на товарной этикетке.		
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4052	0,844
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	70
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	12,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	177
Температура потери текучести, °C	ASTM D5950	-48, макс.
Температура вспышки по методу, °C	ASTM D92	234

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

V/N: V1-21122016

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

Всегда удостоверьтесь, что выбранный продукт отвечает рекомендациям оригинальных производителей оборудования по условиям работы и техническому обслуживанию техники.

Официальная версия настоящего документа — англоязычная. Данный текст представляет собой всего лишь перевод, и компания Chevron не несет ответственности за какие-либо ошибки или неточности в этом переводе. Компания Chevron также не дает никаких гарантий относительно полноты, точности и достоверности данного перевода. В случае каких-либо расхождений или различий между настоящим переводом и официальной англоязычной версией, версия на английском языке имеет преимущественную силу.

A **Chevron** company product