

Delo[®] Gold Ultra E SAE 10W-40

Motorolja med beprövad prestanda för tunga fordon

Produktbeskrivning

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 är en motorolja med beprövad prestanda för tunga fordon, formulerad för pålitlig funktion med bibehållen viskositet i dieselmotorer som uppfyller Euro I, II, III, IV eller V.

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 är formulerad med ISOSYN[®]-teknologi, en kombination av premiumbasoljor och additiv, formulerade för optimalt skydd av dieselmotorer och framtagen för tillförlitligt skydd mot sotbildning, beläggningar och slitage under svåra driftförhållanden med förlängda bytesintervall*.

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 är utvecklad för användning i motorer med EGR (avgasåtercirkulation) och SCR-katalysator (selektiv katalytisk reduktion) samt motorer utan DPF (dieselpartikelfilter).

Kundfördelar

- Formulerad för att motverka slambildning vid låga temperaturer, oxidation vid höga temperaturer samt bildande av beläggningar på kolvarna.
- God renande effekt och stabil alkalinitet bidrar till att förhindra korrosion i motor och lager.
- Skyddar mot slitage och cylinderpolering vilket bidrar till ökad livslängd för motorn.
- Optimerar driftstiden genom att skydda mot sotrelaterade beläggningar och slitage samt förhindra överdriven viskositetsökning och igensättning av filter.



Produktfördelar

- **Motverkar slambildning vid låga temperaturer och bildande av beläggningar vid höga temperaturer.**
- **Skyddar mot korrosion i motor och lager.**
- **Främjar skyddet mot slitage och cylinderpolering.**
- **Utvecklad för att skydda mot beläggningar och igensatta filter.**

Utvalda specifikationer inkluderar:

ACEA	Allison
API	Cummins
DAF	Detroit Diesel
Deutz	Global
JASO	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Volvo	

* Rekommendationerna kan skilja sig åt mellan olika motortillverkare. Läs instruktionsboken och rådfråga din återförsäljare om du är osäker.

Applikationer

- Formulerad för användning i dieseldrivna motorer med eller utan turbo och intercooler i lastbilar, bussar, lätta transportbilar, terrängfordon, entreprenadmaskiner, lantbruksfordon och marindieslar.
- Utvecklad för god funktion i de flesta motorer med EGR (avgasåtercirkulation) och de flesta motorer med SCR-katalysator (selektiv katalytisk reduktion) samt motorer utan DPF (dieselpartikelfilter).

Godkännanden, prestanda och rekommendationer

Godkännanden

- Cummins CES 20078
- Detroit Diesel DFS 93K215
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-N
- Mercedes Benz MB-godkännande 228.3
- MTU kategori 2
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3

Prestanda

- ACEA E7, A3/B3, A3/B4
- API CI-4, CH-4
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Allison C4
- Cummins CES 20072, CES 20076, CES 20077
- DAF Standard drain (Euro 0 - III)
- MAN M3275-1
- Renault RLD

Rekommendationer

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 är lämplig för användning i applikationer som kräver:

- Mercedes Benz MB 229.1
- Cummins CES 20071
- Renault Trucks RD, RD-2
- Volvo VDS samt Volvo VDS-2

Suitable for use in tractors and other agricultural machinery from the following manufacturers, which require an engine oil meeting the specifications listed above:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey–Ferguson
- Mc Cormick
- SAME
- Valtra

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass		SAE 10W-40
Lagringstid: 60 månader från det fylldatum som anges på förpackningen		
Densitet vid 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,870
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm ² /s	ASTM D445	100,7
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm ² /s	ASTM D445	14,9
Viskositetsindex	ASTM D2270	155
Lägsta flyttemperatur, °C	ASTM D5950	-43
Flampunkt COC, °C	ASTM D92	224
Bastal (TBN) mg KOH/g	ASTM D2896	10,5
Sulfataska, vikt-%	ASTM D874	1,5

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

Ansvarsfriskrivning Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.

Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

A Chevron company product