



Techron® Concentrate Plus GDI

Additivo per carburante benzina a elevatissime prestazioni

Descrizione del prodotto

Techron Concentrate Plus GDI è un detergente a elevate prestazioni per sistemi di alimentazione a benzina, progettato per l'uso nei più recenti motori benzina a iniezione diretta (GDI), ad accensione comandata diretta (DISI) e benzina/elettrici (ibridi) di autovetture, furgoni e camion leggeri.

Techron Concentrate Plus GDI è adatto anche per l'uso nei sistemi di alimentazione a iniezione indiretta (PFI) e con carburatore.

L'avanzata tecnologia alla polietereammmina (PEA) utilizzata per Techron Concentrate Plus GDI aiuta a rimuovere i depositi dannosi dagli iniettori e dalle camere di combustione del motore, offrendo un'insuperabile protezione del sistema e la piena compatibilità con le miscele di benzina disponibili in commercio, come E10 ed E85.

Benefici per il cliente

- Progettato per pulire e proteggere una gamma di sistemi di alimentazione GDI, DISI, PFI e a carburatore
- Formulato per ripristinare la capacità ottimale di risparmio carburante del veicolo
- Contribuisce a migliorare la potenza e le prestazioni del motore
- Aiuta a ridurre le emissioni nocive allo scarico
- Compatibile con benzina, etanolo e miscele benzina/etanolo
- Adatto per l'uso in veicoli ibridi a benzina

Principali caratteristiche del prodotto

- **Progettato per l'uso in sistemi di alimentazione GDI, DISI, PFI e a carburatore**
- **Formulato per ripristinare la capacità di risparmio carburante**
- **Contribuisce a migliorare potenza e prestazioni**
- **Aiuta a ridurre le emissioni allo scarico**
- **Compatibile con diversi tipi di carburante: benzina, etanolo e miscele di benzina/etanolo**
- **Adatto per l'uso in veicoli ibridi a benzina**

Applicazioni

Techron Concentrate Plus GDI è studiato per:

- Motori a scoppio a quattro tempi GDI e PFI alimentati a benzina, etanolo e miscele benzina/etanolo in dotazione ad autovetture, furgoni e camion leggeri
- Veicoli ibridi a benzina

Techron Concentrate Plus GDI non è raccomandato per:

- Motori diesel
- Utilizzo aeronautico

Techron Concentrate Plus GDI:

- È compatibile con molte miscele di etanolo disponibili in commercio
- Non contiene zolfo
- Non danneggia le marmitte catalitiche né i sensori di ossigeno
- Non contribuisce alla formazione di morchia nel basamento motore

Approvazioni, prestazioni e raccomandazioni

Raccomandazioni

- Techron Concentrate Plus GDI è raccomandato da molte fra le più importanti case automobilistiche

Manutenzione e trattamento del prodotto

Livello di trattamento

- Aggiungere un flacone da 350 ml di Techron Concentrate Plus GDI al serbatoio (50 - 70 litri) di carburante ogni 8.000 - 16.000 chilometri o in occasione dei cambi olio programmati; non utilizzare più di due volte ogni cambio d'olio.

Nota: verificare sempre che il prodotto selezionato sia in linea con le raccomandazioni originali del costruttore in merito a condizioni di funzionamento e procedure di manutenzione.

Salute e sicurezza

Techron Concentrate Plus GDI deve essere tenuto lontano da fonti di accensione

- Richiudere sempre il contenitore dopo l'uso
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non disperdere nell'ambiente
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare accuratamente con acqua corrente per 10-15 minuti. In caso di irritazione, consultare un medico. Se possibile, lavare accuratamente le aree esposte della pelle con acqua e sapone
- In caso di ingestione, non indurre il vomito e rivolgersi a un medico mostrandogli l'etichetta della confezione

Caratteristiche Tipiche

Prova	Metodo	Risultato
Data di scadenza: 60 mesi dalla data di confezionamento indicata sull'etichetta del prodotto.		
Aspetto	Visivo	Liquido chiaro e limpido
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s	ASTM D445	3,53
Densità relativa a 15°C	ASTM D1298	0,865
Punto di infiammabilità, PM, °C	ASTM D93	79

Le caratteristiche tipiche indicano valori medi che possono differire dai valori effettivi ottenuti durante il normale processo produttivo entro i previsti limiti di tolleranza. La società si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le relative informazioni senza preavviso alcuno. Questa versione della scheda supera e sostituisce le precedenti.

Liberatoria La Chevron non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dalla mancata osservanza delle raccomandazioni sulle applicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica Prodotto.

Salute, sicurezza, magazzino ed ambiente Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non risulta avere effetti collaterali sulla salute se utilizzato per le applicazioni raccomandate ed in conformità di leggi e regolamenti indicati nella relativa Scheda di Sicurezza. La Scheda di Sicurezza può essere richiesta presso i nostri uffici o tramite il nostro sito internet. Questo prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli raccomandati. Per lo smaltimento, prendere le dovute precauzioni al fine di proteggere l'ambiente attenendosi alle disposizioni legislative locali.

A Chevron company product