



# Havoline® Super 2T-SX

Bevált, nagy teljesítményű, alacsony hamutartalmú, szintetikus, kétütemű motorolaj

## Termék leírás

A Havoline Super 2T-SX bevált, nagy teljesítményű, alacsony hamutartalmú, szintetikus, kétütemű motorolaj, amely földi léghűtéses, nagyteljesítményű gépek kenésére alkalmas, beleértve a motorkerékpárokat, láncfűrészeket, hómobilokat.

A Havoline Super 2T-SX bevált nagy teljesítményű szintetikus kenőanyag, robosztus, alacsony hamutartalmú adaléksomaggal.

## Előnyös tulajdonságok

- Az alacsony hamutartalmú adalékok csökkentik a gyújtógyertya-problémákat, ezáltal a karbantartási igényt is, valamint hosszabb gyújtógyertya élettartamot biztosítanak
- Összetétele révén megbízható védelmet nyújt a csapágykopással és a dugattyú berágódással szemben, védelmet nyújt a kipufogórendszer eltömődése és korróziója ellen
- Megbízható védelmet nyújt a magas hőmérsékleten bekövetkező gyűrűbeszorulás és a lerakódások miatt bekövetkező korai (elő)gyújtás ellen, kisebb károsanyag-kibocsátással
- Nagyon alacsony hőmérsékletű alkalmazásokhoz

## A termék kiemelkedő tulajdonságai

- **Meghosszabbítja a gyújtógyertya élettartamát**
- **Védi a csapágyakat és a dugattyút berágódás ellen**
- **Védelmet nyújt gyűrű-beszorulás elleni**
- **Alacsony hőmérsékletű alkalmazásokhoz**

### A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

API	Husqvarna
ISO	JASO
Rotax	

## Alkalmazás

- Nagyteljesítményű léghűtésű, földi, gépek kenésére alkalmas, beleértve a motorkerékpárokat, gokartokat, láncfűrészeket és hómobilokat, amelyek nagyon alacsony környezeti hőmérsékleten üzemelnek.
- A Havoline Super 2T-SX motorolajat 50:1 keverési arányban kell használni, ugyanakkor a gépkönyvi előírásokat kell követni, ha más keverési arány ajánlott a gépgyártó által
- A Havoline Super 2T-SX keverhető motorbenzinnel és benzín/etanol keverékekkel
- Nem javasolt a használata vízhűtéses hajómotorokban, sűrített földgázzal (CNG) vagy autógázzal (LPG) üzemelő kétütemű gépekben

## Jóváhagyások, teljesítményszintek, ajánlások

### Teljesítményszintek

- API TC
- JASO FD
- ISO EGD

### Ajánlások

A Havoline Super 2T-SX alkalmazható az alábbi helyeken:

- Láncfűrész Husqvarna HVA 346 detergencia
- Láncfűrész Husqvarna HVA 372 kenőképesség
- Hómobil Rotax 253cc teszt
- Gokart versenyek motorfékpad teszt és üzemi próbák adatai

Tipikus jellemzők		
Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
<b>Viszkozitás osztály</b>		<b>SAE F/M 3</b>
Sűrűség 15°C-on	ASTM D4052	0,888
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	ASTM D445	51
Kinematikai viszkozitás 100°C-on	ASTM D445	8,6
Viszkozitás index	ASTM D2270	146
Dermedéspont	ASTM D5950	-42
Lobbanáspont, COC	ASTM D92	80
Szulfáthamu, tömeg%	ASTM D874	0,085
Szín	Vizuális	zöld

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

**Jogi nyilatkozat:** A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási köről eltérő alkalmazás során következnek be.

**Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem:** A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

**A Chevron company product**