



Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Sintetičko motorno ulje visokih performansi za teške uslove rada

Opis proizvoda

Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40 je sintetičko motorno ulje visokih performansi za teške uslove rada formulisano tako da zadovolji trenutne zahteve ACEA i zahtevnije specifikacije proizvođača originalne opreme, uključujući specifikaciju Scania LDF3, za Euro VI dizel motore najnovije tehnologije.

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 karakteriše ISOSYN® tehnologija, kombinacija vrhunskih baznih ulja i aditiva, formulisana tako da unapredi optimalnu zaštitu dizel motora, kao i da obezbedi pouzdane performanse na niskim temperaturama, snažnu kontrolu formiranja naslaga i performanse dugačkih intervala zamene ulja.

Prednosti za kupce

- Ulje je pogodno za primene u Scania Euro VI motorima i kompatibilno sa starijim verzijama motora od Euro VI do Euro II, čime omogućava smanjenje i složenost zaliba.
- Pogodno za upotrebu u transkontinentalnim voznim parkovima kojima nudi performanse i zaštitu bez obzira na regionalne razlike u kvalitetu goriva, uključujući biodizel.
- Zadržavanje TBN visokih performansi doprinosi zaštiti od nagomilavanja kiselina i korozivnog habanja, što doprinosi boljoj zaštiti EGR.
- Formulisano tako da ponudi snažnu kontrolu nastanka naslaga, čime unapređuje pouzdanu zaštitu motora i optimalno vreme rada bez zastoja.
- Pouzdana zaštita prilikom hladnog starta motora uz smanjenu potrošnju goriva tokom celog radnog veka smanjuje zastoj i troškove.



Najvažnije karakteristike proizvoda

- Pogodan za Scania Euro VI motore i kompatibilno sa starijim verzijama motora od Euro VI do Euro II
- Pogodan za upotrebu u transkontinentalnim voznim parkovima
- Zadržavanje TBN visokih performansi
- Snažna kontrola stvaranja naslaga
- Unapređuje zaštitu pri hladnom startu i smanjuje potrošnju goriva

Izabrani standardi specifikacija obuhvataju:

ACEA	API
DAF	Daimler Truck
Mack	MAN
Renault Trucks	Scania
Volvo	

Primene

- Formulisano za upotrebu u dizel motorima sa prirodnim usisavanjem vazduha i turbokompressorom u međunarodnom transportu sa dugačkim intervalima zamene ulja. Zadovoljava najnovije zahteve standarda Scania LDF3 za Euro VI motore, a kompatibilno je i sa starijim normama od Euro VI do Euro II.

Odobrenja, performanse i pogodnost za primenu

Odobrenja

- Daimler Truck DTFR 15B120 (ranije poznat kao MB 228.5)
- Mack EO-N
- MAN M3277
- Renault RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

Performanse

- ACEA E4, E7
- API CF
- DAF Extended drain (Euro 0 - III)
- Mack EO-M Plus, EO-M
- Renault RLD
- Scania LDF-2, LDF

Pogodno za upotrebu

Pogodno za primene kod kojih se traži:

- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Tipične karakteristike

Karakteristike	Metode ispitivanja	Vrednost
Viskozna gradacija		SAE 10W-40

Rok trajanja u ambalaži: 60 meseci od datuma punjenja naznačenog na nalepnici proizvoda

Gustina na 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,866
Kinematički viskozitet na 40°C, mm ² /s	ASTM D445	89,7
Kinematički viskozitet na 100°C, mm ² /s	ASTM D445	13,6
Indeks viskoznosti	ASTM D2270	152
Tačka stinjanja, °C	ASTM D5950	-38
Tačka paljenja, °C	ASTM D92	236
Ukupan bazni broj (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	15,5
Sulfatni pepeo, %wt	ASTM D874	1,8

Informacije navedene u tipičnim karakteristikama ne predstavljaju specifikaciju, ali su pokazatelji na osnovu trenutne proizvodnje i podležu dozvoljenim tolerancijama u proizvodnji. Zadržano je pravo na unošenje izmena. Ova brošura zamenjuje sva prethodna izdanja i informacije sadržane u njima.

V/N: V9-02062022

Odricanje odgovornosti Chevron ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje do kojeg dođe usled korišćenja ovog proizvoda za bilo koju drugu primenu osim primena koje su konkretno navedene u tehničkom listu proizvoda (PDS).

Zdravlje, bezbednost, skladištenje i životna sredina Na osnovu trenutno dostupnih informacija, ne očekuje se da ovaj proizvod ima negativne efekte na zdravlje kada se koristi za primenu za koju je namenjen sa preporukama navedenim u bezbednosnom listu. Bezbednosni list se može dobiti na zahtev preko lokalnog distributera ili putem interneta. Ovaj proizvod se ne sme koristiti u druge svrhe osim za primenu kojoj je namenjen. Prilikom odlaganja korišćenog proizvoda, vodite računa o zaštiti životne sredine i poštovanju lokalne zakonske regulative.

Uvek proverite da li je izabrani proizvod u skladu sa preporukom proizvođača originalne opreme za uslove rada opreme i kupčeve prakse održavanja.

Zvanična verzija ovog dokumenta je na engleskom jeziku. Ovo je samo prevod, kompanija Chevron ne prihvata odgovornost za bilo kakvu grešku ili nejasnoću u ovom prevodu. Kompanija Chevron takođe ne daje garanciju za kompletност, tačnost i pouzdanost ovog prevoda. U slučaju bilo kakvog nedoslednosti ili neslaganja između ovog prevoda i zvanične verzije na engleskom jeziku, engleska verzija će imati prednost.

A **Chevron** company product