

Delo[®] SHP

Lubrifiant pentru carter pe motorină de înaltă performanță

Descrierea produsului

Delo SHP este un lubrifiant pentru carter pe motorină de înaltă performanță, conceput pentru motoarele pe motorină cu turație mare și medie supraalimentate de înaltă performanță, care funcționează în condiții severe.

Delo SHP este formulat cu uleiuri de bază de înaltă calitate combinate cu sisteme de aditivi cu capacitate robustă detergentă, dispersie, anti-oxidare și anti-uzură.

Beneficii pentru client

- Concepția echilibrată a aditivilor controlează depunerile dăunătoare într-o gamă largă de temperaturi, ajutând la protecția contra gripării supapelor și segmentilor
- Formularea robustă a aditivului împotriva uzurii oferă protecție fiabilă împotriva antigripării și antiuzurii componentelor foarte solicate în condiții severe
- Formularea pentru rezistență optimă la oxidare, ajutând la creșterea duratei de viață a uleiului, în operațiuni pe termen lung și intensive
- Conceput să ofere protecție fiabilă suprafețelor componentelor în condiții de operare severe, cu încărcătură mare
- Ajută la prelungirea duratei de viață fiabile a filtrului de ulei, oferind protecție împotriva uzurii, fiabilitate a motorului și timp de funcționare îmbunătățite

Caracteristicile produsului

- **Protecție la înaltă și joasă temperatură, rezistență la griparea segmentilor**
- **Oferă protecție fiabilă antigripare și împotriva uzurii**
- **Formulat pentru rezistență la oxidare**
- **Conceput pentru protecție în condiții severe**
- **Ajută la prelungirea duratei de viață fiabile a filtrului de ulei**

Standardele de performanță selectate includ:

MAN Diesel & Turbo

Rolls Royce

Wärtsilä Marine

MaK (Caterpillar)

Aplicații

- Delo SHP este recomandat pentru o gamă largă de motoare pe motorină de înaltă performanță, cu turație medie și mare, care funcționează în diverse condiții.
- Delo SHP poate fi utilizat în aplicații în care acumularea lacului pe cuzinet este o problemă. Produsul nu este potrivit pentru motoare în doi timpi.

Aprobări, performanță și recomandări

Delo SHP apare în următoarele liste de recomandări:

- MAN Diesel & Turbo
- Rolls Royce
- Wärtsilä Marine - Deutz SBVM628
- Motoare MaK (Caterpillar)

Date tehnice tipice			
Test	Metoda de testare	Rezultat	
Clasa de vâscozitate		30	40
Perioada de valabilitate: 60 de luni de la data umplerii indicate pe eticheta produsului.			
Densitate la 15°C, Kg/l	ASTM D4052	0,89	0,89
Vâscozitatea cinematică la 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	11,8	14
Punct de curgere, °C	ASTM D97	-12	-15
Punct de inflamare, COC, °C	ASTM D92	240	240
Indice de bazicitate totală, mg KOH/g	ASTM D2896	12,1	12
Cenușă sulfat, %gr.	ASTM D874	—	1,8

Valorile indicate pentru datele tehnice tipice nu constituie o specificație tehnică, ci o indicație bazată pe rezultatele producției curente și pot fi afectate de toleranțele permise din procesul de producție. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor informații. Această ediție înlocuiește toate edițiile precedente și informațiile conținute în acestea.

Responsabilitate Chevron nu acceptă nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau pagubă suferită rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicație decât aplicațiile specificate în fișa de produs.

Sănătate, siguranță, depozitare și mediu Având la bază informațiile curente valabile, acest produs nu se așteaptă să producă efecte adverse asupra sănătății când este utilizat pentru aplicațiile corespunzătoare și în concordanță cu recomandările furnizate în fișa de securitate. Fișele de securitate sunt valabile la cerere prin intermediul birourilor noastre de vânzări locale sau prin internet. Acest produs nu trebuie să fie utilizat pentru alt scop decât cel recomandat. La colectarea uleiului protejați mediul și respectați legislația locală.

A Chevron company product