



# Havoline Ultra SAE 0W-30

## Högpresterande syntetisk motorolja

### Produktbeskrivning

Havoline® Ultra SAE 0W-30 är en högpresterande syntetisk motorolja framtagen för att uppfylla specifikationerna enligt ACEA A3/B4 samt en rad maskintillverkares kritiska krav. Produkten ger ett pålitligt motorskydd, skydd mot slitage vid låga temperaturer samt förbättrad bränsleekonomi.

Havoline Ultra SAE 0W-30 är formulerad med syntetiska premiumbasoljor i kombination med avancerad additivteknik och viskositetsindexförbättrare och är lämplig för användning i både bensin- och dieseldrivna personbilar och lätta transportbilar.

### Kundfördelar

- Framtagen med avancerade rengörande och syraneutraliserande additiv som skyddar mot slitage och oxidation och bidrar till ökad motorlivslängd under svåra driftförhållanden.
- Premiumbasoljor ger i kombination med avancerade additiv ett gott bibehållande av bastal och skydd mot viskositetsökning vilket möjliggör längre oljebytesintervall.
- Avancerade slitageskyddande additiv hjälper till att ge den lågviskösa oljan ett robust och tillförlitligt slitageskydd vilket ger lång motorlivslängd.
- Framtagen för att ge förbättrad bränsleekonomi i fordon där motorolja med viskositeten 0W-30 rekommenderas.
- Oljans fluiditet vid låga temperaturer ger snabb oljecirkulation vid kallstart och bidrar till ökat motorskydd också vid användning av biodieselbränslen.

### Produktfördelar

- **Bidrar till ökad motorlivslängd under svåra förhållanden.**
- **Möjliggör utökade oljebytesintervall.**
- **Utvecklad för pålitligt slitageskydd med låg viskositet.**
- **Formulerad för förbättrad bränsleekonomi.**
- **Bidrar till snabbt motorskydd vid kallstarter.**

### Utvalda specifikationer inkluderar:

ACEA	API
Mercedes Benz	Renault
Volvo	VW

## Tillämpningar

- Havoline Ultra SAE 0W-30 är lämplig för användning i ett stort antal bensin- och dieseldrivna personbilar och lätta transportbilar utan dieselpartikelfilter eller trevägskatalysatorer.

Havoline Ultra SAE 0W-30 är olämplig för vissa motorer. Vid tveksamhet, läs fordonets ägarhandbok eller instruktionsbok.

## Godkännanden, prestanda och rekommendationer

### Godkännanden

- Renault RN 0700  
RN 0710
- Volvo VCC 95200356

### Prestanda

- ACEA A3/B4, A3/B3
- API SL
- Daimler MB-Approval 226.5  
MB-Approval 229.3  
MB-Approval 229.5
- VW Standard 502 00/505 00

## Typiska data

Test	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass		SAE 0W-30
<b>Hållbarhet: 60 månader från det fyllningsdatum som anges på produktetiketten.</b>		
Densitet vid 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,844
Kinematisk viskositet vid 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	70
Kinematisk viskositet vid 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	12,3
Viskositetsindex	ASTM D2270	177
Lägsta flytttemperatur, °C	ASTM D5950	-48 max
Flampunkt COC, °C	ASTM D92	234

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

V/N: V1-21122016

**Ansvarsfriskrivning** Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.

**Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö** Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.

Den officiella versionen av det här innehållet är den engelska versionen. Det här är endast en översättning och Chevron tar inget ansvar för eventuella fel eller tvetydigheter i översättningen. Chevron utfäster heller inga garantier för fullständigheten, noggrannheten eller tillförlitligheten i den här översättningen. Vid eventuella avvikelser eller skillnader mellan den här översättningen och den officiella engelska versionen, är det den engelska versionen som gäller.

A **Chevron** company product