



Havoline® Super 2T-X

Bizonyított teljesítményű, kétütemű, szintetikus motorolaj

Termékleírás

A Havoline Super 2T-X bizonyított teljesítményű kétütemű motorolaj, motorkerékpárok, motoros hűszánok és láncfűrészek nem megterhelő körülmények között működtetett, léghűtéses motorjaihoz.

A Havoline Super 2T-X egy részben szintetikus olaj tartós adalékrendszerrel kombinálva, amely alacsony hamutartalmú teljesítményt és hosszú, problémamentes élettartamot kínál.

Előnyös tulajdonságok

- A alacsony hamutartalmú adalék segít csökkenteni a gyújtógyertya-problémákat és elkerülni a korai gyertyacserét
- Megbízható motorvédelmet és megfelelő védelmet biztosít a csapágy- és dugattyúkopással szemben
- Megbízható védelmet nyújt magas hőmérsékleten gyűrűberagadás és a lerakódások okozta előgyújtás ellen, segít megelőzni a kipufogórendszer eltömődését és korrózióját
- Segít csökkenteni a károsanyag-kibocsátást

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- **Csökkenti a gyújtógyertya-problémákat, és a korai csere szükségességét**
- **Megbízható motorvédelmet nyújt**
- **Védelmet biztosít a dugattyúgyűrű beszorulása ellen és a korai gyújtással szemben**
- **Segíti a károsanyag-kibocsátás csökkenését**

A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

API	ISO
JASO	Husqvarna

Alkalmazások

- Közepesen megterhelő, léghűtéses, szárazföldi, kétütemű motoralkalmazásokhoz, beleértve a motorkerékpárokat is. Használható könnyű láncfűrészekhez és motoros hószánokhoz is viszonylag enyhe hőmérsékleti viszonyok között
- A Havoline Super 2T-X 50/1 üzemanyag/olaj arányban használható, azonban a gyártók ajánlásait be kell tartani, ha eltérő adagolás van feltüntetve.
- A Havoline Super 2T-X elegyíthető benzinnel és benzin/etanol keverékekkel. Önkeverő és Posi-Lube kenőrendszerekkel is használható, feltéve, hogy a környezeti hőmérséklet viszonylag enyhe
- Nem ajánlott tengeri fedélzeti motorokhoz, nehéz láncfűrészekhez és hószánmotorokhoz vagy egyéb megterhelő alkalmazáshoz, sűrített földgázzal (CNG) vagy cseppfolyósított szénhidrogén gázzal (LPG) üzemelő, kétütemű motorokhoz vagy bármely, kipufogógáz-katalizátorral felszerelt kétütemű motorhoz
- Nem ajánlott megterhelő hőmérsékleti körülmények között

Jóváhagyások, teljesítményszintek és ajánlások

Teljesítményszintek

- API TC
- JASO FC, FD
- ISO EGC, EGD

Javaslatok

A Havoline Super 2T-X megfelelő a következőkhöz:

- Chainsaw Husqvarna HVA 346 detergentcy

Tipikus jellemzők

Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
VG		SAE F/M 2
Sűrűség 15 °C-on, kg/l	ASTM D4052	0,868
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	ASTM D445	53
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	ASTM D445	8,3
Viszkozitási index	ASTM D2270	129
Dermedéspont, °C	ASTM D5950	-18
Lobbanáspont, COC, °C	ASTM D92	100
Szulfáthamu, tömegszázalék	ASTM D874	0,13
Szín	Vizuális	Kék

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási körtől eltérő alkalmazás során következnek be.

Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

A Chevron company product