



# Delo 600 ADF SAE 10W-30

## Motorolja med premiumprestanda, ultralågt askinnehåll och långa bytesintervall

### Produktbeskrivning

**Delo 600 ADF SAE 10W-30** med OMNIMAX™ är en motorolja med premiumprestanda, ultralågt askinnehåll och långa bytesintervall, framtagen för att ge effektivt skydd för både motor och avgasreningssystem i blandade fordonsparker.

**Delo 600 ADF SAE 10W-30** är framtagen för att ge längre serviceintervall för dieselpartikelfiltret (DPF) och förbättrad bränsleekonomi genom mindre igensättning av filtret och färre regenereringscykler.

Produkten uppfyller de senaste standarderna inklusive Euro VI och EU:s utsläppskrav för arbetsmaskiner steg V.

### Kundfördelar

- Formuleringens låga askinnehåll ger minskad igensättning av dieselpartikelfiltret, vilket bidrar till minskat underhållsbehov, minskad stilleståndstid och minskade underhållskostnader.
- En formulering med låg halt av metallisk aska minskar behovet för regenerering av partikelfiltret och minskar dessutom filtrets mottryck vilket bidrar till förbättrad bränsleekonomi.
- Detergenter och dispergenter med premiumprestanda bidrar till ett pålitligt komponentskydd och minskad stilleståndstid.
- De askfria dispergenterna hjälper även till att förhindra igensättning av oljefiltret, slambildning, polerande slitage, ventilmekanismslitage och viskositetsökning hos oljan.
- Framtagen för att skydda dieselmotorer, både de som används för transport på landsväg och de som förekommer i entreprenad- skogs- och gruvmaskiner, med förlängda oljebytesintervall vilket bidrar till optimal produktivitet.
- Särskilt formulerad för att ge både ett bra skydd mot motorslitage och ett effektivt skydd för dieselpartikelfiltret vilket bidrar till minimal stilleståndstid.

### Produktegenskaper

- Framtagen för minskad igensättning och minskat underhåll för dieselpartikelfiltret.
- Formulerad för att ge ett bra motorskydd.
- Bidrar till förbättrad bränsleekonomi.
- Hjälper till att motverka igensatta oljefilter, slambildning och slitage.
- Möjliggör långa oljebytesintervall.

#### Utvalda specifikationer inkluderar:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ACEA             | API             |
| Case New-Holland | CLAAS           |
| Caterpillar      | Cummins         |
| Daimler Trucks   | Detroit Diesel  |
| DEUTZ            | Fendt           |
| Mack             | Massey-Ferguson |
| McCormick        | Renault         |
| SAME             | Valtra          |
| Volvo            |                 |

## Tillämpningar

- Delo 600 ADF 10W-30 är en motorolja för tunga fordon enligt API CK-4 och ACEA E8 & E11, särskilt formulerad för transportfordon och lågemissionsdieslar med SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction), dieselpartikelfilter (DPF) och EGR-system (Exhaust Gas Recirculation) där en premiumolja med viskositeten 10W-30 rekommenderas.
- Delo 600 ADF 10W-30 med sin additivteknologi med lågt askinnehåll rekommenderas även för motorer i anläggningsmaskiner där en motorolja med viskositeten 10W-30 rekommenderas.
- Delo 600 ADF 10W-30 är helt kompatibel med äldre motormodeller och äldre API-specifikationer.
- Delo 600 ADF 10W-30 rekommenderas för motorer i medelstora och tunga fordon som drivs med CNG, LNG eller LPG som kräver Cummins CES 20092 godkända motoroljor.

## Godkännanden, prestanda och lämplig användning

### Godkännanden

|                  |  |
|------------------|--|
| • Cummins        | CES 20086<br>CES 20092                       |
| • Daimler Truck  | DTFR 15C100<br>(tidigare känd som MB 228.31) |
| • Deutz          | DQC IV-18 LA<br>DQC TTCD*                    |
| • Detroit Diesel | DFS 93K222                                   |
| • Mack           | EOS-4.5                                      |
| • MAN            | M3775  |
| • Renault        | RLD-3  |
| • Volvo          | VDS-4.5                                      |

### Prestanda

|               |  |
|---------------|--|
| • ACEA        | E6, E8, E9, E11                          |
| • API         | CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4        |
| • Caterpillar | ECF-3                                    |
| • Mack        | EO-O Premium Plus, EO-N, EO-M Plus, EO-M |
| • Renault     | RLD-2, RLD                               |
| • Volvo       | VDS-4, VDS-3                             |

### Lämplig för användning

Lämplig för användning i traktorer och lantbruksmaskiner från följande tillverkare, där en motorolja som uppfyller ovanstående specifikationer rekommenderas:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- McCormick
- SAME
- Valtra

\* Produkten är godkänd enligt DQC IV-18 LA och är även godkänd för användning i Deutz TTCD-motorer.

| Typiska data  |            |          |
|---|------------|----------|
| Test  | Testmetod  | Resultat |
| Viskositetsklass  |            | 10W-30   |
| <b>Lagringstid: 60 månader från det fylldatum som anges på förpackningen.</b> |            |          |
| Densitet vid 15 °C, kg/l  | ASTM D4052 | 0,863    |
| Kinematisk viskositet vid 40 °C, mm <sup>2</sup> /s                           | ASTM D445  | 79,1     |
| Kinematisk viskositet vid 100 °C, mm <sup>2</sup> /s                          | ASTM D445  | 11,9     |
| Viskositetsindex  | ASTM D2270 | 145      |
| Lägsta flytttemperatur, °C  | ASTM D97   | -33      |
| Flampunkt COC, °C   | ASTM D92   | 231      |
| Bastal (TBN) mg KOH/g   | ASTM D2896 | 6,5      |
| Sulfataska, vikt-%  | ASTM D874  | 0,4      |

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

V/N: V10-22082023

**Ansvarsfriskrivning** Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.

**Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö** Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.

Den officiella versionen av det här innehållet är den engelska versionen. Det här är endast en översättning och Chevron tar inget ansvar för eventuella fel eller tvetydigheter i översättningen. Chevron utfäster heller inga garantier för fullständigheten, noggrannheten eller tillförlitligheten i den här översättningen. Vid eventuella avvikelser eller skillnader mellan den här översättningen och den officiella engelska versionen, är det den engelska versionen som gäller.

A **Chevron** company product

© 2024 Chevron. All rights reserved.  
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v11 21 May 2024  
Delo® 600 ADF SAE 10W-30