

# Navoline ProDS V SAE 0W-30

## Първокласно синтетично моторно масло

### Описание на продукта

Navoline® ProDS V SAE 0W-30 е първокласно синтетично моторно масло, специално формулирано с присадки по съвременна технология, за да отговори на изискванията на стандартите Volkswagen-Audi 504.00/507.00 и Porsche C30 за смазване на двигателя.

Navoline ProDS V SAE 0W-30 е подходящо за употреба в бензинови и в дизелови пътнически автомобили и в лекотоварни дизелови двигатели. Това е масло със средно съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (SAPS), съвместимо с филтрите за твърди частици за дизелови двигатели (DPF) и с трипътните катализатори (TWC).

### Предимства за клиента

- Подходящо за употреба в широка гама бензинови и дизелови двигатели на пътнически автомобили и лекотоварни дизелови автомобили Volkswagen/Audi със или без турбокомпресор.
- Синтетичната формула с присадки по съвременна технология подпомага защитата на двигателя от износване, производителността и удължава срока на експлоатацията.
- Технологията със средно съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (SAPS) осигурява защита на трипътния катализатор и филтъра за твърди частици, спомагайки за намаляване на вредните емисии на отработените газове.
- Течливостта при ниски температури помага за осигуряване на бърза циркулация на маслото и защита на двигателя от износване при студено стартиране.
- Технологията за поддържане на чистота предлага защита срещу отлагания и утайки, като спомага за оптимална икономия на гориво.

### Акценти за продукта

- Подходящо за широка гама превозни средства Volkswagen/Audi.
- Подобрява защитата на двигателя от износване и производителността.
- Подобрява защитата на филтъра за твърди частици и трипътния катализатор
- Подпомага защитата на двигателя при студено стартиране
- Подсигурява устойчивост на отлагания и утайки
- Разработено за дълъг експлоатационен срок с ниска изпаряемост

Избраните стандарти за експлоатационни показатели включват:

ACEA	Porsche
VW	

- Проектирано със съвременна синтетична формула, за да предложи дълъг експлоатационен живот на маслото с ниска изпаряемост.

### Приложения

- Havoline ProDS V SAE 0W-30 е подходящо за употреба в широка гама бензинови и дизелови двигатели на пътнически автомобили и лекотоварни дизелови автомобили Volkswagen/Audi със или без турбокомпресор.
- Създадено специално за удължени интервали за смяна на маслото в Европа и задължително за дизелови двигатели на VW/Audi с DPF.
- Havoline ProDS V SAE 0W-30 се препоръчва за превозни средства, изискващи моторно масло, одобрено по стандарти VW 504.00, VW 507.00, известни също като масла VW Longlife III, и е съвместимо с други, по-стари, действащи и недействащи спецификации на VW/Audi за моторни масла.
- За приложения, при които се препоръчва стандарта 508.00/509.00 на VW, трябва да се използва Havoline ProDS VB SAE 0W-20. Havoline ProDS V SAE 0W-30 (стандарт 504.00/507.00 на VW) може да се използва, когато това се разрешава от VW, според посоченото в ръководството/наръчника на съответния автомобил.
- Havoline ProDS V SAE 0W-30 не е подходящо за някои двигатели. Ако не сте сигурни в избора, придържайте се към препоръките на производителя на автомобила.

### Одобрения, спецификации и препоръки

#### Одобрения

- BMW BMW LL-04
- VW Стандарт 504.00/507.00
- Porsche C30

#### Спецификации

- ACEA C3
- Daimler MB 229.52

#### Препоръки

Подходящо за употреба в двигатели, които изискват:

- VW 502.00/505.01
- VW 503.00 и VW 503.01 (заменени спецификации)
- Iveco 18.1811 Class SC1 LV

Типични резултати от изпитване		
Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
Вискозитетен клас		0W-30
Срок на годност: 60 месеца от датата на пълнене, посочена на етикета на продукта		
Плътност при 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,843
Кинематичен вискозитет при 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	61,0
Кинематичен вискозитет при 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	12,2
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	202
Температура на течливост, °C	ASTM D97	-48
Пламна температура COC, °C	ASTM D92	235

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктите спецификации.  
Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

A **Chevron** company product

© 2021 Chevron. All rights reserved.  
 All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v5 23 September 2021  
 Havoline ProDS V SAE 0W-30