



Delo 600 ADF SAE 15W-40

Синтетическое моторное масло премиум-класса с увеличенными интервалами замены

Описание продукта

Delo® 600 ADF SAE 15W-40 с технологией OMNIMAX™ — это синтетическое моторное масло премиум-класса с увеличенными интервалами замены, предназначенное для надежной защиты как двигателей, так и систем выпуска отработавших газов на автомобилях в смешанных парках (где эксплуатируются автомобили как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями).

Масло Delo 600 ADF SAE 15W-40 обеспечивает увеличение интервала обслуживания сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF) и способствует снижению расхода топлива за счет уменьшения частоты регенерации DPF и накопления сажи. Продукт соответствует требованиям новейших стандартов, включая Euro VI и EU Stage V для внедорожной техники.

Преимущества

- Формула с низким содержанием золы значительно снижает засорение фильтра DPF, способствуя сокращению объемов технического обслуживания, простоев оборудования и расходов на техническое обслуживание
- Формула с низким содержанием золы металлического происхождения способствует уменьшению противодавления и снижению частоты регенерации фильтра DPF, еще более оптимизируя расход топлива
- Высококачественные моющие и диспергирующие присадки надежно защищают компоненты, способствуя увеличению времени безотказной работы
- Беззольные диспергаторы помогают предотвратить закупорку масляного фильтра, образование шлама, абразивный износ, износ клапанного механизма и повышение вязкости масла

Особенности продукта

- Способствует снижению степени засорения фильтра DPF и потребности в техническом обслуживании
- Создано для надежной защиты двигателя
- Обеспечивает повышенную топливную экономичность
- Помогает предотвратить засорение масляного фильтра, образование шлама и износ
- Обеспечивает увеличение интервалов замены масла
- Способствует надежной защите двигателя и фильтра DPF

Соответствует следующим спецификациям:

ACEA	API
Case New-Holland	CLAAS
Cummins	DEUTZ
Detroit Diesel	Fendt
Mack	Massey-Ferguson
McCormick	Renault
SAME	Valtra
Volvo	

- Разработано для увеличения интервалов замены масла в дизельных двигателях дорожной и внедорожной техники и оптимизации производительности
- Специально создано, чтобы уменьшить время простоев техники за счет надежной защиты как двигателя от износа и коррозии, так и сажевого фильтра

Области применения

Delo 600 ADF 15W-40 — это моторное масло для дизельных двигателей большой мощности, которое соответствует спецификациям API CK-4 и ACEA E6 и E9 и специально разработано для дорожной техники и дизельных двигателей с низким уровнем вредных выбросов, оснащенных системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR), сажевыми фильтрами (DPF) и системой рециркуляции отработавших газов (EGR) и требующих применения моторного масла премиум-класса для тяжелых условий эксплуатации с вязкостью 15W-40.

Масло Delo 600 ADF SAE 15W-40 с присадками с низкой зольностью рекомендуется для применения в двигателях, эксплуатируемых во внедорожных условиях, где требуется класс вязкости 15W-40.

Масло Delo 600 ADF SAE 15W-40 полностью совместимо с предыдущими моделями двигателей и с предыдущими стандартами смазочно-заправочных работ API.

Допуски, эксплуатационные характеристики и Рекомендации

Допуски

• Cummins	CES 20086, CES 20092
• Daimler Truck	DTFR 15C100 (ранее известный как MB 228.31)
• Deutz	DQC III-18 LA
• Detroit Diesel	DFS 93K222
• Mack	EOS-4.5
• MAN	M3775
• Renault	RLD-3
• Volvo	VDS-4.5
• ZF	TE-ML 04C

Эксплуатационные характеристики

• ACEA	E6, E9, E11
• API	CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4
• Caterpillar	ECF-3
• Mack	EO-O Premium Plus, EO-N, EO-M Plus, EO-M
• MTU	Oil Category 3.1
• Renault	RLD-2, RLD
• Volvo	VDS-4, VDS-3

Рекомендации

Подходит для использования в тракторах и другой сельскохозяйственной технике следующих производителей, которым требуется моторное масло, соответствующее перечисленным выше спецификациям:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- McCormick
- SAME
- Valtra

Типичные характеристики

Испытание	Методы испытания	Результаты
Индекс вязкости		15W-40
Срок хранения: 60 месяцев с даты заполнения, указанной на товарной этикетке.		
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,869
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	111,5
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	14,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	136
Температура потери текучести, °C	ASTM D97	-30
Температура вспышки по методу Кливленда, °C	ASTM D92	248
Общее щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	6,5
Сульфатная зольность, %масс	ASTM D874	0,4

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

Всегда удостоверяйтесь, что выбранный продукт отвечает рекомендациям оригинальных производителей оборудования по условиям работы и техническому обслуживанию техники.

Официальная версия настоящего документа — англоязычная. Данный текст представляет собой всего лишь перевод, и компания Chevron не несет ответственности за какие-либо ошибки или неточности в этом переводе. Компания Chevron также не дает никаких гарантий относительно полноты, точности и достоверности данного перевода. В случае каких-либо расхождений или различий между настоящим переводом и официальной англоязычной версией, версия на английском языке имеет преемственную силу.

A **Chevron** company product