



雪佛龙工程机械专用齿轮油 GL-5

抗极压车用齿轮油

产品概要

多用途的抗极压车用齿轮油，能提供良好的抗磨损保护；高度精炼的基础油和多种精选添加剂经过精确调配，能保证油品的均衡性能以及齿轮使用寿命。

使用硫磷极压添加剂技术，提供良好的热稳定性和氧化稳定性。

产品特点

保护齿轮寿命

特别适用于在高速冲击负荷、高速低扭矩和低速高扭矩工况下的双曲面齿轮，降低划伤和磨损风险。

防锈防腐蚀保护

复合防腐蚀抑制剂有效保护齿轮与轴承表面不被腐蚀。

密封保护

润滑油与密封相容，不会造成密封损坏。

广泛的适用性

良好的热稳定性和氧化稳定性能提供优化的齿轮保护。

适用范围

- 推荐用于螺旋伞齿轮、准双曲面齿轮差速器、功率分配器、油润滑的转向桥轮轴承等。特别适用于在高速冲击负荷、高速低扭矩和低速高扭矩工况下的双曲面齿轮
- 多级粘度的特性使该产品可以用于环境温度较宽泛的设备上，这意味着优秀的低温流动特性和齿轮保护性能

性能标准

- API GL-5

雪佛龙工程机械专用齿轮油 GL-5

抗极压车用齿轮油



重要特性参数

雪佛龙工程机械专用齿轮油 GL-5 Construction Gear Oil GL-5		
SAE 级别	80W-90	85W-140
产品代码	513280	513281
倾点, °C	- 35	- 15
闪点, °C	210	220
黏度		
mm ² /s @ 40 °C	135	346
mm ² /s @100 °C	14.2	25
黏度指数	105	96

2024-10

本产品简介是根据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

环境、健康与安全

环境、健康和安全的资料可在《材料安全数据表》及《客户安全指南》中查询，烦请阅读这些内容，做好防范措施，并遵守产品使用及处理的法律法规。《材料安全数据表》请访问www.chevronlubricants.cn下载。