

Multi-Vehicle ATF 2

Todistettua suorituskykyä tarjoava automaattivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Multi-Vehicle ATF 2 on todistettua suorituskykyä tarjoava automaattivaihteistoöljy, joka on formuloitu GM DEXRON®-IID -vaihteistoöljyä edellyttäviin henkilöautoihin, kevyisiin hyötyajoneuvoihin ja linja-autoihin.

Se on formuloitu ensiluokkaisista GII-perusöljyistä ja tasapainoisesta lisäaineyhdistelmästä korkean hyötysuhteen ehdoilla.

Asiakasedut

- Erityiset, kestävät kitkaominaisuudet takaavat pehmeät vaihdot nesteen koko elinkaaren aikana.
- Juoksevuus alhaisessa lämpötilassa avustaa vaihteiston suojausta kylmäkäynnistyksissä.
- Formulointi edistää hapettumisstabiliteettia ja auttaa ehkäisemään haitallisen lietteen, lakan ja jäämien muodostumista.
- Leikkautumiskestävyys ja korkea viskositeetti-indeksi auttavat ylläpitämään viskositeettia koko käyttölämpötila-alueella ja nesteen käyttöiän ajan.

Tuotteen edut

- Edistää vaihtamisen pehmeyttä.
- Suunniteltu edistämään suojausta kylmäkäynnistyksissä.
- Auttaa ennaltaehkäisemään lietteen, lakan ja jäämien muodostumista.
- Formulointi auttaa ylläpitämään viskositeettia koko käyttölämpötila-alueella ja nesteen käyttöiän ajan.

Valitut luokitusstandardit sisältävät:

Daimler	Ford
GM	

Käyttökohteet

- Multi-Vehicle ATF 2 on suunniteltu autojen, kevyiden kuorma-autojen ja bussien automaattivaihteistoihin, jotka edellyttävät GM DEXRON®-IID -tyyppistä nestettä. Vaikka GM itse on ilmoittanut vaatimuksen teknisestä vanhentumisesta, monet konevalmistajat jatkavat tämän tyyppisten nesteiden suosittamista. Tuotetta ei suositella vaihteistoille, jotka edellyttävät GM DEXRON®-III- tai DEXRON®-IV -nestettä.
- Multi-Vehicle ATF 2 -nestettä voidaan käyttää Ford-henkilöautojen vaihteistoissa, jotka edellyttävät Ford M2C138-CJ tai M2C166-H -nestettä. Tuotetta ei suositella vaihteistoille, jotka edellyttävät Ford MERCON® -nestettä. Kitkaominaisuuksien perustavanlaatuisen erojen vuoksi sitä ei saa käyttää käyttökohteissa, jotka edellyttävät Ford M2C33-F/G -nestettä.
- Multi-Vehicle ATF 2 soveltuu myös ohjaustehostimiin, jotka edellyttävät mineraalityypistä ohjaustehostinnestettä. Sitä ei pidä käyttää ohjausjärjestelmissä eikä aktiivisissa jousitusjärjestelmissä, jotka edellyttävät yksilöllistä osasynteettistä tai synteettistä nestettä, sillä reaktionopeus ei ehkä ole riittävä.
- Multi-Vehicle ATF 2 -öljyä voidaan käyttää myös laajan lämpötila-alueen kulumista ehkäisevänä hydraulinesteenä ajoneuvoissa sekä teollisuudessa ja meriteollisuudessa. Viskositeetti asettuu arvojen ISO VG 32 ja ISO VG 46 väliin.

Hyväksynnät, suorituskyky ja käyttösovellukset

Soveltuu käytettäväksi

- | | |
|-----------|---------------------------|
| • GM | DEXRON-IID ^[1] |
| • Daimler | MB 236.20 |
| • Ford | ESP-M2C138-CJ |
| • Ford | ESP-M2C166-H |
| • GM | Tyyppi A jälkiliite A |

^[1] Vanhentunut vaatimus.

Tyypillinen testidata		
Testi	Testausmenetelmät	Tulokset
Säilytysaika: 60 kuukautta tuotteen tarrassa ilmoitetusta täyttöpäivämäärästä.		
Viskositeetti, kinemaattinen, 100 °C, mm²/s	ASTM D445	7,0
Brookfield-viskositeetti, -40°C, mPa.s	ASTM D2983	<50 000
Väri		Punainen
Tiheys 15 °C:n lämpötilassa, kg/l	ASTM D1298	0,859
Leimahduspiste COC, °C	ASTM D92	231
Jähmepiste, °C	ASTM D97	-48

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot.

Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa.

Terveystt, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteen (MSDS) suositusten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti.

Varmista aina, että valittu tuote sopii yhteen alkuperäisen laitevalmistajan suositusten, koneen käyttöolosuhteiden sekä asiakkaan huoltotottumusten kanssa.

Tämä sisältö on alun perin julkaistu englanniksi. Tämä teksti on vain käännös, eikä Chevron ole vastuussa tässä käännöksessä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Chevron ei myöskään ole vastuussa tämän käännöksen kattavuudesta, oikeellisuudesta eikä luotettavuudesta. Jos tämän käännöksen ja englanninkielisen virallisen version välillä on ristiriitoja tai eroavaisuuksia, englanninkielinen versio jää voimaan.