

Multi-Vehicle ATF 3

Todistettua suorituskykyä tarjoava automaattivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Multi-Vehicle ATF 3 on todistettua suorituskykyä tarjoava automaattivaihteistoöljy, joka soveltuu GM DEXRON®-III -vaihteistoöljyä edellyttäviin henkilöautoihin, kevyisiin hyötyajoneuvoihin ja linja-autoihin.

Tämä vaihteistoöljy on formuloitu mineraaliperusöljyistä ja tasapainoisesta lisäainepaketista suorituskyvyn edistämiseksi.

Asiakasedut

- Tarkasti formuloidut kitkaominaisuudet auttavat takaamaan pehmeät vaihdot ja lukkiutumiset.
- Pitkäikäinen kitkanhallinta auttaa edistämään toiminnan pehmeyttä koko nesteen käyttöajan ajan.
- Korkea viskositeetti-indeksi auttaa ylläpitämään nesteen viskositeetin ja suojaa vaihteistoa korkeissa käyttölämpötiloissa.
- Juoksevuus alhaisessa lämpötilassa takaa entistä paremman kulumissuojauksen kylmäkäynnistyksissä.

Tuotteen edut

- **Soveltuu henkilöautoille, kevyille kuorma-autoille ja linja-autoille**
- **Auttaa ehkäisemään kulumista, korroosiota ja hapettumista**
- **Auttaa suojaamaan vaihteistojen öljynjäähdyttimiä**
- **Kylmäkäynnistyksissä syntyvältä kulumiselta suojaava formulointi**

Valitut luokitusstandardit sisältävät:

DANA	Ford
GM	Mercedes Benz

Käyttökohteet

- Multi-Vehicle ATF 3 on suunniteltu autojen, kevyiden kuorma-autojen ja bussien automaattivaihteistoihin, jotka edellyttävät GM DEXRON®-III -tyyppistä nestettä. Vaikka GM itse on ilmoittanut vaatimuksen teknisestä vanhentumisesta, monet konevalmistajat jatkavat tämän tyyppisten nesteiden suosittamista.
- Multi-Vehicle ATF 3 -nestettä voidaan käyttää Ford-henkilöautojen vaihteistoissa, jotka edellyttävät Ford MERCON®, M2C138-CJ- tai M2C166-H -nestettä. Tuotetta ei suositella vaihteistoille, jotka edellyttävät Ford MERCON® V -nestettä (tämä luokitus poikkeaa MERCON®-luokituksesta). Kitkaominaisuuksien perustavanlaatuisen erojen vuoksi sitä ei saa käyttää käyttökohteissa, jotka edellyttävät Ford M2C33-F/G -nestettä.
- Multi-Vehicle ATF 3 soveltuu myös ohjaustehostimiin, jotka edellyttävät mineraalityypistä ohjaustehostinnestettä. Sitä ei pidä käyttää ohjausjärjestelmissä eikä aktiivisissa jousitusjärjestelmissä, jotka edellyttävät yksilöllistä osasynteettistä tai synteettistä nestettä, sillä reaktionopeus ei ehkä ole riittävä.
- Multi-Vehicle ATF 3 -öljyä voidaan käyttää myös laajan lämpötila-alueen kulumista ehkäisevänä hydraulinesteenä ajoneuvoissa sekä teollisuudessa ja meriteollisuudessa. Viskositeetti täyttää ISO VG 32 -vaatimukset.

Hyväksynnot, suorituskyky ja käyttösovellukset

Hyväksynnot

- DANA DANA-OHTM-ATF 24I-0019

Soveltuu käytettäväksi

- Ford M2C138-CJ
- Ford M2C166-H
- Ford Mercon
- General Motors Tyyppi A jälkiliite A
- General Motors Dexron II E
- General Motors Dexron III F, G, H
- Mercedes Benz MB 236.20
- Mercedes Benz MB 236.3

Tyypillinen testidata		
Testi	Testausmenetelmät	Tulokset
Säilytysaika: 60 kuukautta tuotteen tarrassa ilmoitetusta täyttöpäivämäärästä.		
Viskositeetti, kinemaattinen, 100 °C, mm²/s	ASTM D445	7,0
Viskositeetti, Brookfield, -40 °C, mPa.s	ASTM D2983	16 500
Väri		Punainen
Tiheys 15 °C:n lämpötilassa, kg/l	ASTM D4053	0,854
Leimahduspiste COC, °C	ASTM D92	221

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot.

Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa.

Terveyttä, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteen (MSDS) suositusten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti.

Varmista aina, että valittu tuote sopii yhteen alkuperäisen laitevalmistajan suositusten, koneen käyttöolosuhteiden sekä asiakkaan huoltotottumusten kanssa.

Tämä sisältö on alun perin julkaistu englanniksi. Tämä teksti on vain käännös, eikä Chevron ole vastuussa tässä käännöksessä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Chevron ei myöskään ole vastuussa tämän käännöksen kattavuudesta, oikeellisuudesta eikä luotettavuudesta. Jos tämän käännöksen ja englanninkielisen virallisen version välillä on ristiriitoja tai eroavaisuuksia, englanninkielinen versio jää voimaan.

A **Chevron** company product