

Veiligheidsinformatieblad



RUBRIEK 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Multigear R

Productnummer(s): 804002

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd Gebruik: Asolie

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Chevron Netherlands B.V.
Petroleumweg 32
3196 KD Vondelingenplaat (Rotterdam)
Netherlands
email : eumsds@chevron.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Reactie op noodsituatie bij vervoer

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Europa: 0044/(0)18 65 407333

Gezondheidsbedreigende noodsituatie

NVIC: +31 (0)88 755 8000

Antigifcentrum Nederland: (+31) 030 274 8888

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

Chevron – noodnummer & informatiecentrum: Gevestigd in de VSA. Internationale oproepen met omgekeerde betaling (collect calls) worden dag en nacht aanvaard op nummer +1 510 231 0623

Europa: 0044/(0)18 65 407333 (alleen Engels)

Productinformatie

Productinformatie: FAX-nummer: 0031/(0) 10 4 387 698

RUBRIEK 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

CLP CLASSIFICATIE:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de EG voorgeschreven richtlijnen.

2.2 Etiketteringselementen

Volgens de criteria van EG regelgeving (EC) No 1272/2008 (CLP):

Niet opgenomen in de classificering

- bevat: Olefinsulfide. Kan een allergische reactie veroorzaken.
 Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide,
 gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-

tert-alkyl. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3 Andere gevaren

Dit product is geen of bevat geen stof die een potentieel PBT of vPvB is. Dit product is geen of bevat geen stof met potentieel hormoonontregelende eigenschappen.

RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Deze stof is een mengsel.

COMPONENTEN	CAS NUMMER	EU-NUMMER	REGISTRATIENUMMER	CLP CLASSIFICATIE	HOEEVE LHEID
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Mengsel	*	***	Geen	45 - 55 % gewichtsv erhouding
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	68037-01-4	500-183-1	01-2119486452-34	Asp. Tox. 1/H304	20 - 30 % gewichtsv erhouding
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	64742-55-8	265-158-7	01-2119487077-29	Asp. Tox. 1/H304	1 - 10 % gewichtsv erhouding
Olefinsulfide	Mengsel	Niet van toepassing	**	Aquatic Chronic 4/H413; Skin Sens. 1/H317 [C>=46]	1 - 5 % gewichtsv erhouding
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	91745-46-9	931-384-6	01-2119493620-38	Aquatic Chronic 2/H411; Eye Dam. 1/H318 [C>=50]; Flam. Liq. 3/H226; Acute Tox. 4/H302; Skin Sens. 1/H317 [C>=9.4]	1 - < 2.5 % gewichtsv erhouding

De volledige tekst van alle CLP H-beweringen is weergegeven in sectie 16.

Overeenkomstig de Regulering (EC) No. 1272/2008, Nota L, reference IP 346/92: "DMSO Extraction Method" hebben wij bepaald dat de in dit preparaat gebruikte basisoliën niet kankerverwekkend zijn.

*Bevat één of meer van de volgende EINECS-nummers: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

**Niet beschikbaar of deze stof hoeft niet te worden geregistreerd onder REACH

*** Bevat een of meerdere van de volgende REACH-registratienummers: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

RUBRIEK 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Ogen: Er zijn geen bijzondere EHBO-maatregelen vereist. Uit voorzorg de contactlenzen (in voorkomend geval) wegnemen en de ogen met water spoelen.

Huid: Er zijn geen bijzondere EHBO-maatregelen vereist. Kledij en schoeisel uittrekken indien ze

verontreinigd zijn. De stof met zeepsop van de huid verwijderen. Verontreinigde kledij en schoeisel wegwerpen of grondig reinigen vooraleer ze opnieuw te dragen.

Opname door de mond: Er zijn geen bijzondere EHBO-maatregelen vereist. Getroffene niet doen braken. Uit voorzorg medisch advies vragen.

Inademing: Er zijn geen bijzondere EHBO-maatregelen vereist. In geval van blootstelling aan overmatige hoeveelheden in de lucht, de blootgestelde persoon naar de frisse lucht brengen. Medische hulp vragen indien getroffene hoest of moeilijk ademt. Een goedgekeurd ademhalingstoestel met luchtaanvoer onder overdruk dragen indien in een noodsituatie gevaar bestaat voor blootstelling aan zwavelwaterstofgas (H₂S). De getroffene naar de frisse brengen. Indien getroffene niet meer ademt, beademing toepassen. Indien getroffene moeilijk ademt, zuurstof toedienen. Onmiddellijk medische hulp vragen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

ONMIDDELLIJKE SYMPTOMEN EN GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID

Ogen: De stof veroorzaakt normaliter geen langdurige of significante irritatie van de ogen.

Huid: Informatie over hogedrukuitrusting: Een accidentele hogesnelheidsinjectie van stoffen van dit type zouden ernstige verwondingen kunnen veroorzaken. Wanneer een dergelijk ongeval gebeurt, onmiddellijk medische hulp vragen. Hoewel de verwonding aanvankelijk weinig ernstig lijkt, kan ze, indien niet behandeld, misvormingen tot gevolg hebben en zelfs een amputatie van het getroffen lichaamsdeel vereisen.

Contact met de huid is normaliter niet schadelijk.

Opname door de mond: Inslikken is normaliter niet schadelijk.

Inademing: Inademing is normaliter niet schadelijk. Bevat een minerale olie op basis van petroleum. Langdurige of herhaalde inademing van olienevels waarvan de concentratie in de lucht hoger is dan de aanbevolen blootstellingsgrens kan irriterend zijn voor de ademhalingswegen of andere pulmonaire effecten hebben. De symptomen van de irritatie van de ademhalingswegen zijn onder meer hoesten en moeilijk ademen. Zwavelwaterstof heeft een sterke geur van rotte eieren. Een aangehouden blootstelling en hoge H₂S-concentraties kunnen niettemin de reukzin ongevoelig maken. Het niet meer waarnemen van de geur van rotte eieren betekent niet noodzakelijk dat de blootstelling opgehouden is. Lage H₂S-concentraties irriterend voor ogen, neus en keel. Gemiddelde concentraties kunnen hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, hoest en een moeilijke ademhaling veroorzaken. Hogere concentraties kunnen shock, convulsies, coma en dood veroorzaken. De symptomen treden meestal na een ernstige blootstelling onmiddellijk op.

LATERE OF ANDERE SYMPTOMEN EN GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID: Niet opgenomen in de classificering.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Aantekening voor artsen: Bij een vergiftiging door zwavelwaterstof wordt het toedienen van 100% zuivere zuurstof en een medische nabehandeling aanbevolen. ChevronTexaco SDS No. 301 raadplegen voor meer informatie over H₂S.

RUBRIEK 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

De vlammen doven met verneveld water, schuim, droog poeder of kooldioxide (CO₂)

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Verbrandingsproducten: Hangt sterk van de verbrandingsomstandigheden af. Verbranding van deze stof vormt een complex mengsel van in de lucht zwevende vaste en vloeistofdeeltjes, gassen als koolmonoxide en kooldioxide en niet geïdentificeerde organische verbindingen. Bij verbranding kunnen de volgende oxides ontstaan: Fosfor, Zwavel, Stikstof .

5.3 Advies voor brandweerlieden

De stof kan branden maar kan niet gemakkelijk ontstoken worden. Zie sectie 7 voor de passende hanterings- en opslagwijzen. Wanneer deze stof bij een brand betrokken is, geen gesloten of besloten

ruimte betreden zonder onafhankelijk ademhalingstoestel en de passende beschermmiddelen.

RUBRIEK 6 MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Alle ontstekingsbronnen in de omgeving van de gemorste stof elimineren. Zie sectie 5 en 8 voor meer informatie.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Stop de bron van het lek als u dat zonder risico kunt doen. Vrijgekomen stof opvangen om verdere vervuiling van grond, oppervlaktewater of grondwater te voorkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Ruim de vrijgekomen stof zo snel mogelijk op en neem daarbij de voorzorgsmaatregelen in acht onder 'Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming'. Volg de gepaste methoden zoals het gebruik van niet-brandbare absorptiemiddelen of pompen. Wanneer mogelijk en gepast, verwijder verontreinigd materiaal en afvoeren overeenkomstig de geldende regels. Andere verontreinigde materialen in wegwerpverpakking doen en overeenkomstig de geldende regels afvoeren. Alle spills zoals gepast of vereist aan de plaatselijke overheden rapporteren.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie secties 8 en 13.

RUBRIEK 7 HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemene informatie voor hantering: Ervoor zorgen dat de stof de bodem niet kan verontreinigen en niet naar riolen, afvoersystemen en watermassa's kan wegvloeien.

Voorzorgsmaatregelen: Contact met ogen, huid of kledij voorkomen. De stof niet proeven of inslikken. Gas niet inademen. Na hantering grondig wassen.

Uitzonderlijke gevaren bij hantering: Er kunnen toxische H₂S-concentraties aanwezig zijn in opslagreservoirs en schepen voor bulktransport die deze stof bevatten of bevat hebben. Voor deze ruimtes geopend of betreden worden moet gecontroleerd worden of er geen H₂S aanwezig is. Zie sectie 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming. Om een aan H₂S blootgestelde persoon te redden steeds een goedgekeurd ademhalingstoestel met luchtaanvoer of een onafhankelijk ademhalingstoestel dragen. Wanneer het risico bestaat dat 50% van de arbeidshygiënische blootstellingsgrens overschreden wordt, is een bewaking van de H₂S-concentraties vereist. Aangezien de reukzin onbetrouwbaar is om de aanwezigheid van de H₂S te detecteren, moet de concentratie door vast opgestelde of draagbare toestellen gemeten worden.

Statisch gevaar: Bij het hanteren van deze stof kunnen zich gevaarlijke elektrostatische ladingen opstapelen. Om dit gevaar te bestrijden kunnen elektrische verbindingen en aarding vereist zijn. Deze maatregelen zijn op zich niet altijd voldoende. Alle activiteiten die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan en het zich accumuleren van elektrostatische ladingen of die een ontvlambare atmosfeer kunnen creëren moeten onderzocht worden (vullen van reservoirs en containers, spatten bij het vullen, reiniging, staalname, niveaumeting, omschakelingen bij het vullen, filters, mengen roeren, vacuümwagens, enz.). Bij deze activiteiten moeten passende procedures gevolgd worden om de gevaren te beperken.

Waarschuwingsofschriften op containers: De container is niet ontworpen om tegen druk te weerstaan. Geen druk aanwenden om de container leeg te maken want hij zou kunnen explosief openbarsten. Lege containers bevatten residu's (vast, vloeibaar en/of dampvormig) die gevaarlijk kunnen zijn. De containers niet onder druk brengen, snijden, lassen, hard of zacht solderen, uitboren, slijpen of blootstellen aan warmte, vlammen, vonken, statische elektriciteit of andere ontstekingsbronnen. Ze zouden kunnen exploderen en verwondingen en zelfs de dood veroorzaken. Lege containers volledig leegmaken, goed sluiten en onmiddellijk naar een vatenreconditioneerder sturen of op een andere gepaste wijze afvoeren.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Niet van toepassing

7.3 Specifiek eindgebruik:Asolie

RUBRIEK 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

ALGEMENE OVERWEGINGEN:

Rekening houden met de mogelijke gevaren van deze stof (zie Sectie 2), de toepasselijke blootstellingsgrenzen, de aard van het werk en andere op de plaats van het werk aanwezige stoffen bij het ontwerpen en kiezen van de technische maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien technische middelen en goede werkmethodes ontoereikend zijn om blootstelling aan schadelijke concentraties van deze stof te vermijden, wordt het aanwenden van de hierna opgesomde persoonlijke beschermingsmiddelen aanbevolen. De gebruiker moet de met de uitrusting geleverde instructies en opgegeven gebruiksbepalingen lezen en begrijpen omdat bescherming meestal slechts een beperkte tijd of in bepaalde omstandigheden verzekerd is. De toepasselijke CEN-normen raadplegen.

8.1 Controleparameters

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen:

Component	Land/ Agentschap	Vorm	TWA	STEL	Plafond	Aantekening
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	HMAC	--	5 mg/m ³	--	--	--

De plaatselijke overheden raadplegen om de passende waarden te kennen.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

TECHNISCHE MAATREGELEN:

Op een goed verluchte plaats gebruiken.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Bescherming van ogen en gelaat: Een speciale oogbescherming is normaliter niet vereist. Wanneer de stof kan spatten, een veiligheidsbril met zijkapjes dragen.

Huidbescherming: Speciale beschermkledij is normaliter niet vereist. Wanneer spatvorming mogelijk is, passende beschermkledij dragen afhankelijk van de uitgevoerde activiteiten, fysische eisen en andere aanwezige stoffen. Aanbevolen materialen voor beschermende handschoenen zijn: Neopreen, Nitrilrubber.

Ademhalingsbescherming: Ademhalingsbescherming is normaliter niet vereist. Wanneer de stof verwarmd wordt, meten of de H₂S-concentratie in de lucht lager is dan de arbeidshygiënische blootstellingsgrens. Indien de concentratie hoger is een goedgekeurd ademhalingstoestel met luchtaanvoer onder overdruk dragen. ChevronTexaco SDS No. 301 raadplegen voor meer informatie over H₂S. Indien bij gebruik van de stof olienevels ontstaan, bepalen of de concentratie in de lucht lager is dan de arbeidshygiënische blootstellingsgrens voor vernevelde minerale olie. Indien de concentratie hoger is, een goedgekeurd ademhalingstoestel dragen dat een toereikende bescherming tegen de gemeten concentratie biedt. Op filterende ademhalingsmaskers moet een speciaal type filterpatroon gemonteerd worden.

BEPERKING VAN INVLOED OP HET MILIEU:

Zie plaatselijke milieubeschermingswetgeving of de bijlage, indien van toepassing.

RUBRIEK 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Opgelet: de gegevens hierna zijn courante waarden maar kunnen niet als specificaties beschouwd worden.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Kleur: Bruin tot geel
Fysische toestand: Vloeistof
Geur: Petroleumgeur
Reukgrens: Geen gegevens beschikbaar
pH: Niet van toepassing
Smeltpunt: Geen gegevens beschikbaar
Stolpunt: Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt: Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt: (Cleveland openbekertest) 190 °C (374 °F) (Minimum)
Verdampingssnelheid: Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet van toepassing
Ontvlambaarheidsgrenzen (explosiegrenzen) in % (volumeverhouding in lucht):
Lager: Niet van toepassing Hoger: Niet van toepassing
Dampdruk: Geen gegevens beschikbaar
Dampdichtheid (lucht = 1): Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid: 0.8760 kg/l @ 15°C (59°F) (Typisch)
Oplosbaarheid: Oplosbaar in koolwaterstoffen; onoplosbaar in water.
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: Geen gegevens beschikbaar
Auto-ontbrandingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit: 81 mm²/s @ 40°C (104°F) (Typisch)
Explosie eigenschappen: Geen Gegevens Beschikbaar
Oxidatie eigenschappen: Geen Gegevens Beschikbaar

9.2 Overige informatie: Geen Gegevens Beschikbaar

RUBRIEK 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit: Kan met sterke zuren en sterke oxidantia zoals chloraten, nitraten, peroxides, enz. reageren.

10.2 Chemische stabiliteit: Deze stof wordt als stabiel beschouwd voor zover de omgevingscondities normaal zijn en ze opgeslagen en gehanteerd wordt bij de aangewezen temperatuur en druk.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties: Gevaarlijke polymerisatiereacties zijn niet te verwachten.

10.4 Te vermijden omstandigheden: Niet van toepassing

10.5 Te vermijden materialen (incompatibiliteit): Niet van toepassing

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Zwavelwaterstof (Hoge temperaturen), Alkylmercaptan (Hoge temperaturen)

RUBRIEK 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Productinformatie:

Ernstige oogschade/irritatie: Het materiaal wordt niet beschouwd als irriterend voor ogen. Het product is niet getest. De aanduiding is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor productbestanddelen.

Huidirritatie/corrosie: Het materiaal wordt niet beschouwd als irriterend voor de huid. Het product is niet getest. De aanduiding is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor productbestanddelen.

Huidsensibilisering: Het materiaal wordt niet beschouwd als huidsensibiliserend. Het product is niet getest. De aanduiding is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor productbestanddelen.

Acute dermale toxiciteit: Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch via de huid. Het product is

niet getest. De aanduiding is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor productbestanddelen.

Schatting van acute toxiciteit (huid): Niet van toepassing

Acute orale toxiciteit: Het materiaal wordt niet beschouwd als oraal toxisch. Het product is niet getest. De aanduiding is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor productbestanddelen.

Schatting van acute toxiciteit (via de mond): 117647 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing: Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch via inademing. Het product is niet getest. De aanduiding is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor productbestanddelen.

Schatting van acute toxiciteit (inademing): Niet van toepassing

Kiemcelmutageen: Het materiaal wordt niet beschouwd als mutageen. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Carcinogeniteit: Het materiaal wordt niet beschouwd als kankerverwekkend. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Reproductie giftigheid: Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch voor de voortplanting. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Doelorgaan giftige stof - eenmalige blootstelling: Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch voor doelorganen (eenmalige blootstelling). Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Doelorgaan giftige stof - herhaaldelijke blootstelling: Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch voor doelorganen (herhaalde blootstelling). Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Aspiratiegevaar: Het materiaal wordt niet beschouwd als een gevaar bij inademing.

Informatie over bestanddelen:

Ernstige oogschade/irritatie:	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	Testresultaat: Veroorzaakt ernstig oogletsel

Huidirritatie/corrosie:	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Olefinsulfide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Huidsensibilisering:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Testresultaat: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	Testresultaat: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Acute dermale toxiciteit:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Acute orale toxiciteit:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	Kwalificatie test: LD50 Testresultaat: 300-2000 mg/kg Species: rat

Acute toxiciteit bij inademing:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de

en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	indelingscriteria
---	-------------------

Kiemcelmutageen:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Carcinogeniteit:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Reproductie giftigheid:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Doelorgaan giftige stof - eenmalige blootstelling:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

aminen, C12-14-tert-alkyl	
---------------------------	--

Doelorgaan giftige stof - herhaaldelijke blootstelling:	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

11.2 Informatie over andere gevaren

Geen andere gevaren geïdentificeerd.

RUBRIEK 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

Productinformatie:

12.1 Toxiciteit

Deze stof is normaliter onschadelijk voor aquatische organismen. Het product werd nog niet getest. Deze bewering werd afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Deze stof is normaliter niet goed biologisch afbreekbaar. Het product werd nog niet getest. Deze bewering werd afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

12.3 Bioaccumulatie

Bioconcentratie factor: Geen Gegevens Beschikbaar

Octanol/water verdelingscoëfficiënt: Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product is geen of bevat geen stof die een potentieel PBT of vPvB is.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Dit mengsel bevat geen stoffen waarvan is vastgesteld dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben.

12.7 Andere schadelijke effecten

Geen andere schadelijke gevolgen geïdentificeerd.

Informatie over bestanddelen:

Acute toxiciteit:	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Vertrouwelijke testgegevens

Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	Kwalificator test: LC50 Testresultaat: 1-10 mg/l Species: Algae
--	---

Toxiciteit op lange termijn:	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Geen testgegevens beschikbaar
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	Geen testgegevens beschikbaar

Biologische afbreekbaarheid:	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Testresultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar Biologische afbreekbaarheid: 1.8779
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	Protocol: 40CFR796.3260-Gemodificeerde Sturm Testresultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar Biologische afbreekbaarheid: <9.4%

Bioaccumulatie:	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
1-Deceen Homopolymeer Genhydrogeneerd	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Olefinsulfide	Geen testgegevens beschikbaar
Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxyleerd, veresterd met difosforpentaoxide gezout door aminen, C12-14-tert-alkyl	Geen testgegevens beschikbaar

RUBRIEK 13 INFORMATIE OVER VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

De stof voor zijn voorgenomen toepassing gebruiken of recycleren indien mogelijk. Er bestaan olieafhalingsdiensten die de afgewerkte olie kunnen recycleren of afvoeren. De verontreinigde stoffen in containers plaatsen en in overeenstemming met de toepasselijke reglementeringen afvoeren. Uw handelsvertegenwoordiger of de lokale milieu- en gezondheidsdiensten raadplegen om de goedgekeurde voor afvoer- en recycleringmethoden te kennen.

De codering volgens de European Waste Catalogue (E.W.C.) is als volgt: 13 02 08

RUBRIEK 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

De vermelde benaming is niet in alle vervoerssituaties bruikbaar. De toepasselijke reglementeringen inzake gevaarlijke goederen raadplegen om te weten welke benaming (bv. de technische benaming) gebruikt moet worden en welke specifieke eisen het soort vervoer en de vervoerde hoeveelheden stellen.

ADR/RID

VOOR VERVOER NIET ALS EEN GEVAARLIJKE STOF GERELEMENTEERD

- 14.1 **VN-nummer of ID-nummer:** Niet van toepassing
- 14.2 **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet van toepassing
- 14.3 **Transportgevarenklasse(n):** Niet van toepassing
- 14.4 **Verpakkingsgroep:** Niet van toepassing
- 14.5 **Milieugevaren:** Niet van toepassing
- 14.6 **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:** Niet van toepassing

ICAO / IATA

VOOR VERVOER NIET ALS EEN GEVAARLIJKE STOF GERELEMENTEERD

- 14.1 **VN-nummer of ID-nummer:** Niet van toepassing
- 14.2 **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet van toepassing
- 14.3 **Transportgevarenklasse(n):** Niet van toepassing
- 14.4 **Verpakkingsgroep:** Niet van toepassing
- 14.5 **Milieugevaren:** Niet van toepassing
- 14.6 **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:** Niet van toepassing

IMO / IMDG

VOOR VERVOER NIET ALS EEN GEVAARLIJKE STOF GERELEMENTEERD

- 14.1 **VN-nummer of ID-nummer:** Niet van toepassing
- 14.2 **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet van toepassing
- 14.3 **Transportgevarenklasse(n):** Niet van toepassing
- 14.4 **Verpakkingsgroep:** Niet van toepassing
- 14.5 **Milieugevaren:** Niet van toepassing
- 14.6 **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:** Niet van toepassing
- 14.7 **Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:** Niet van toepassing

RUBRIEK 15 REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REGLEMENTAIRE LIJSTEN DOORZOCHT:

- 01=EU Richtlijn 76/769/EEG: Beperkingen op de verkoop en het gebruik van sommige gevaarlijke stoffen.
- 02=EU. Richtlijn 90/394/EEG: Kankerverwekkende stoffen op het werk
- 03=EU. Richtlijn 92/85/EEG: Werkneemsters tijdens de zwangerschap en de lactatie
- 04=EU. Richtlijn 96/82/EG (Seveso II): Artikel 9.
- 05=EU. Richtlijn 96/82/EG (Seveso II): Artikels 6 en 7.
- 06=EU. Richtlijn 98/24/EG: Chemische agentia op het werk.
- 07=EG Richtlijn 2004/37/EC Over de bescherming van medewerkers.
- 08=EU Regulerings EC No. 689/2008: Annex 1, Deel 1.
- 09=EU Regulerings EC No. 689/2008: Annex 1, Deel 2.
- 10=EU Regulerings EC No. 689/2008: Annex 1, Deel 3.
- 11=EU Regulerings EC No. 850/2004: Verbod op en restricties voor persistente organische vervuilende stoffen (POPs).
- 12=EU REACH, Annex XVII: Beperkingen op de fabricage, op de markt brengen en gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels & artikelen.

13=EU REACH, bijlage XIV: Autorisatielijst of Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (SVHC).
14=Nederland, Kankerlijst
15=Nederland, Kankerlijst, Bijlage 1
16=Nederland, Toxisch voor de voortplanting

De volgende componenten van deze stof komen op de vermelde reglementaire lijsten voor.
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde 03, 06, 12
lichte paraffinehoudende

CHEMISCHE INVENTARISLIJSTEN:

Alle componenten voldoen aan de eisen van de volgende inventaris van chemische stoffen: AIIIC (Australië), ENCS (Japan), IECSC (China), KECI (Korea), NZIoC (Nieuw-Zeeland), PICCS (Filippijnen), TCSI (Taiwan), TSCA (Verenigde Staten).

Een of meer componenten voldoen niet aan de eisen van de volgende inventaris van chemische stoffen: DSL (Canada).

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen beoordeling van chemische veiligheid.

RUBRIEK 16 OVERIGE INFORMATIE

HERZIENINGSSTAAT: RUBRIEK 01 - Gezondheidsbedreigende noodsituatie informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 01 - Geïdentificeerd Gebruik informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 02 - Aanvullende gevareninformatie informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 02.2 - Identificatielijst van de gevaarlijke bestanddelen informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 03 - Samenstelling informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 04 - EERSTE HULP - Inademing informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 04 - EERSTE HULP - Aantekening voor artsen informatie werd toegevoegd.
RUBRIEK 04 - EERSTE HULP - Huid informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 04 - ONMIDDELLIJKE EFFECTEN OP DE GEZONDHEID - Inademing informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 05 - Specifieke gevaren van de stof of het mengsel informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 07 - Geïdentificeerd Gebruik informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 07 - Voorzorgsmaatregelen informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 07 - Uitzonderlijke gevaren bij hantering informatie werd toegevoegd.
RUBRIEK 08 - Tabel grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 8 - Persoonlijke Beschermingsmiddelen lijst informatie werd geschrapt.
RUBRIEK 8 - Ademhalingsbescherming informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 09 - Fysische en chemische eigenschappen informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 10 - Gevaarlijke ontbindingsproducten informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 11 - Toxicologische informatie informatie werd toegevoegd.
RUBRIEK 11 - Toxicologische informatie informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 11.2 - Informatie over andere gevaren informatie werd toegevoegd.
RUBRIEK 12 - Ecologische informatie informatie werd toegevoegd.
RUBRIEK 12.6 - Hormoonontregelende eigenschappen informatie werd toegevoegd.
RUBRIEK 15 - CHEMISCHE INVENTARISLIJSTEN informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 15 - Regelgeving informatie werd toegevoegd.
RUBRIEK 15 - Regelgeving informatie werd gewijzigd.
RUBRIEK 16 - Volledige tekst van H-beweringen informatie werd gewijzigd.

Herzieningsdatum: Mei 20, 2022

Volledige tekst van CLP H-beweringen:

Asp. Tox. 1/H304; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Aquatic Chronic 2/H411; Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Aquatic Chronic 4/H413; Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Eye Dam. 1/H318; Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Flam. Liq. 3/H226; Ontvlambare vloeistof en damp.

Acute Tox. 4/H302; Schadelijk bij inslikken.

Skin Sens. 1/H317; Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

IN DIT DOCUMENT GEBRUIKTE AFKORTINGEN:

TLV - Drempelgrenswaarde	TWA - In de tijd gewogen gemiddelde grenswaarde
STEL - Korte-termijnblootstellingsgrens	PEL - Toegelaten blootstellingsgrens
CVX - Chevron	CAS - Chemical Abstract Service nummer
NQ - Niet Quantificeerbaar	

Opgesteld overeenkomstig de EU-verordening 1907/2006 (zoals gewijzigd) door Chevron Technical Center, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

De hierboven vermelde informatie steunt op gegevens die wij kennen en waarvan wij denken dat ze correct waren op het ogenblik dat dit document werd opgesteld. Aangezien wij geen controle hebben op en niet vertrouwd zijn met de wijze waarop deze informatie aangewend wordt en aangezien de informatie die beschikbaar zou gesteld worden na de redactiedatum van dit document tot nieuwe inzichten zou kunnen leiden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten van het gebruik van deze stof. Deze informatie wordt gegeven op voorwaarde dat ontvanger in staat is te oordelen over de toepasselijkheid van dit product voor de door hem beoogde doelstellingen.

Geen Bijlage