

Veiligheidsinformatieblad



RUBRIEK 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie **Techron D Concentrate**

UFI: F8UM-7C8Y-5F7E-FSAF

Productnummer(s): 804368

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd Gebruik: Diesel Fuel additief

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Chevron Netherlands B.V.
Petroleumweg 32
3196 KD Vondelingenplaat (Rotterdam)
Netherlands
email : eumsds@chevron.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Reactie op noodsituatie bij vervoer

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Europa: 0044/(0)18 65 407333

Gezondheidsbedreigende noodsituatie

NVIC: +31 (0)88 755 8000

Antigifcentrum Nederland: (+31) 030 274 8888

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

Chevron – noodnummer & informatiecentrum: Gevestigd in de VSA. Internationale oproepen met omgekeerde betaling (collect calls) worden dag en nacht aanvaard op nummer +1 510 231 0623

Europa: 0044/(0)18 65 407333 (alleen Engels)

Productinformatie

Productinformatie: FAX-nummer: 0031/(0) 10 4 387 698

RUBRIEK 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

CLP CLASSIFICATIE:

- Aspiratie giftige stof: Categorie 1, H304; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- Chronisch giftige stof voor in het water levende organismen: Categorie 3, H412; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Volgens de criteria van EG regelgeving (EC) No 1272/2008 (CLP):



Signaalwoord: gevaar

GEVARENAANDUIDINGEN:

Fysische gevaren:

- Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand (EUH044).

Gevaren voor de gezondheid:

- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt (H304).
- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken (EUH066).

Milieugevaren:

- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen (H412).

- bevat: Destillaten, met waterstof behandeld licht

VOORZORGSMATREGELEN:

Algemeen:

- Buiten het bereik van kinderen houden (P102).
- Alvorens te gebruiken, het etiket lezen (P103).

Respons:

- NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen (P301+P310).
- GEEN braken opwekken (P331).

Bewaren:

- Achter slot bewaren (P405).

Afvoer:

- Inhoud/Verpakking afvoeren volgens de geldende locale/regionale /nationale/internationale regelgeving (P501).

2.3 Andere gevaren

Dit product is geen of bevat geen stof die een potentieel PBT of vPvB is. Dit product is geen of bevat geen stof met potentieel hormoonontregelende eigenschappen.

RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Deze stof is een mengsel.

COMPONENTEN	CAS NUMMER	EU-NUMMER	REGISTRATIENUMMER	CLP CLASSIFICATIE	HOEVEELHEID
Destillaten, met waterstof behandeld licht	64742-47-8	265-149-8	01-2119484819-18	Asp. Tox. 1/H304	60 - 70 % gewichtsv erhouding
2-Ethylhexylnitraat	Bedrijfsgeheim	248-363-6	01-2119539586-27	Acute Tox. 4/H312; Aquatic Chronic 2/H411; Acute Tox. 4/H302; Acute Tox. 4/H332	20 - < 25 % gewichtsv erhouding
Vertakte alkanol	Bedrijfsgeheim	Vertrouwe lijk	01-2119487289-20	Eye Irrit. 2/H319; Skin Irrit. 2/H315;	1 - 5 % gewichtsv

				STOT SE 3/H335; Acute Tox. 4/H332	erhouding
--	--	--	--	--------------------------------------	-----------

De volledige tekst van alle CLP H-beweringen is weergegeven in sectie 16.

RUBRIEK 4 EERSTEHULPMAATREGELN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Ogen: Er zijn geen bijzondere EHBO-maatregelen vereist. Uit voorzorg de contactlenzen (in voorkomend geval) wegnemen en de ogen met water spoelen.

Huid: Huid onmiddellijk met water wassen en verontreinigde kledij en schoeisel uittrekken. Medische hulp vragen indien de symptomen verergeren. De stof met zeepsop van de huid verwijderen. Verontreinigde kledij en schoeisel wegwerpen of grondig reinigen vooraleer ze opnieuw te dragen.

Opname door de mond: In geval van inslikking, onmiddellijk medische hulp vragen. Getroffene niet doen braken. Niets langs de mond toedienen indien het slachtoffer bewusteloos is.

Inademing: Er zijn geen bijzondere EHBO-maatregelen vereist. In geval van blootstelling aan overmatige hoeveelheden in de lucht, de blootgestelde persoon naar de frisse lucht brengen. Medische hulp vragen indien getroffene hoest of moeilijk ademt.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

ONMIDDELLIJKE SYMPTOMEN EN GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID

Ogen: De stof veroorzaakt normaliter geen langdurige of significante irritatie van de ogen.

Huid: Contact met de huid kan uitdroging of ontvetting van de huid tot gevolg hebben. Symptomen zijn onder meer pijn, jeuk, verkleuring, zwelling en blaren.

Opname door de mond: Wegens zijn lage viscositeit kan de stof in de longen geraken bij het inslikken of bij het uitbraken van ingeslikte stof. In de longen geraakte stof is zeer moeilijk te elimineren en kan ernstige letsels of de dood tot gevolg hebben.

Inademing: Inademing is normaliter niet schadelijk.

LATERE OF ANDERE SYMPTOMEN EN GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID: Niet opgenomen in de classificering.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Aantekening voor artsen: Bij het inslikken van het product of bij het erop volgende braken kunnen vloeibare koolwaterstoffen ingeademd worden die een longontsteking kunnen veroorzaken.

RUBRIEK 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELN

5.1 Blusmiddelen

De vlammen doven met verneveld water, schuim, droog poeder of kooldioxide (CO₂)

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Verbrandingsproducten: Hangt sterk van de verbrandingsomstandigheden af. Verbranding van deze stof vormt een complex mengsel van in de lucht zwevende vaste en vloeistofdeeltjes, gassen als koolmonoxide en kooldioxide en niet geïdentificeerde organische verbindingen. Bij verbranding kunnen de volgende oxides ontstaan: Stikstof .

5.3 Advies voor brandweerlieden

De stof kan branden maar kan niet gemakkelijk ontstoken worden. Wanneer deze stof bij een brand betrokken is, geen gesloten of besloten ruimte betreden zonder onafhankelijk ademhalingsstoestel en de passende beschermmiddelen.

RUBRIEK 6 MAATREGELN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Alle ontstekingsbronnen in de omgeving van de gemorste stof elimineren. Zie sectie 5 en 8 voor meer informatie.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Stop de bron van het lek als u dat zonder risico kunt doen. Vrijgekomen stof opvangen om verdere vervuiling van grond, oppervlaktewater of grondwater te voorkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Ruim de vrijgekomen stof zo snel mogelijk op en neem daarbij de voorzorgsmaatregelen in acht onder 'Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming'. Volg de gepaste methoden zoals het gebruik van niet-brandbare absorptiemiddelen of pompen. Wanneer mogelijk en gepast, verwijder verontreinigd materiaal en afvoeren overeenkomstig de geldende regels. Andere verontreinigde materialen in wegwerpverpakking doen en overeenkomstig de geldende regels afvoeren. Alle spills zoals gepast of vereist aan de plaatselijke overheden rapporteren.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie secties 8 en 13.

RUBRIEK 7 HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemene informatie voor hantering: De maximum hanteringstemperatuur is 51°C. Ervoor zorgen dat de stof de bodem niet kan verontreinigen en niet naar riolen, afvoersystemen en watermassa's kan wegvloeien.

Voorzorgsmaatregelen: Opslag, verwerking, hantering of gebruik bij temperaturen boven het vlampunt kan resulteren in ontvlambare dampen als de vloeistof vrijkomt of als vaten worden geventileerd. Contact met ogen, huid of kledij voorkomen. De stof niet proeven of inslikken. Geen dampen of rook inademen. Na hantering grondig wassen.

Statisch gevaar: Bij het hanteren van deze stof kunnen zich gevaarlijke elektrostatische ladingen opstapelen. Om dit gevaar te bestrijden kunnen elektrische verbindingen en aarding vereist zijn. Deze maatregelen zijn op zich niet altijd voldoende. Alle activiteiten die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan en het zich accumuleren van elektrostatische ladingen of die een ontvlambare atmosfeer kunnen creëren moeten onderzocht worden (vullen van reservoirs en containers, spatten bij het vullen, reiniging, staalname, niveaumeting, omschakelingen bij het vullen, filters, mengen roeren, vacuümwagens, enz.). Bij deze activiteiten moeten passende procedures gevolgd worden om de gevaren te beperken.

Waarschuwingsofschriften op containers: De container is niet ontworpen om tegen druk te weerstaan. Geen druk aanwenden om de container leeg te maken want hij zou kunnen explosief openbarsten. Lege containers bevatten residu's (vast, vloeibaar en/of dampvormig) die gevaarlijk kunnen zijn. De containers niet onder druk brengen, snijden, lassen, hard of zacht solderen, uitboren, slijpen of blootstellen aan warmte, vlammen, vonken, statische elektriciteit of andere ontstekingsbronnen. Ze zouden kunnen exploderen en verwondingen en zelfs de dood veroorzaken. Lege containers volledig leegmaken, goed sluiten en onmiddellijk naar een vatenreconditioneerder sturen of op een andere gepaste wijze afvoeren.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Algemene informatie over opslag: De maximum opslagtemperatuur is: 45°C.

7.3 Specifiek eindgebruik: Diesel Fuel additief

RUBRIEK 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

ALGEMENE OVERWEGINGEN:

Rekening houden met de mogelijke gevaren van deze stof (zie Sectie 2), de toepasselijke blootstellingsgrenzen, de aard van het werk en andere op de plaats van het werk aanwezige stoffen bij het ontwerpen en kiezen van de technische maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien technische middelen en goede werkmethodes ontoereikend zijn om blootstelling aan schadelijke concentraties van deze stof te vermijden, wordt het aanwenden van de hierna opgesomde persoonlijke beschermingsmiddelen aanbevolen. De gebruiker moet de met de uitrusting geleverde instructies en opgegeven gebruiksbepalingen lezen en begrijpen omdat bescherming meestal slechts een beperkte tijd of in bepaalde omstandigheden verzekerd is. De toepasselijke CEN-normen raadplegen.

8.1 Controleparameters

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen:

Component	Land/ Agentschap	Vorm	TWA	STEL	Plafond	Aantekening
Vertakte alkanol	EU-Indicatief	--	5.40 mg/m ³	--	--	--

De plaatselijke overheden raadplegen om de passende waarden te kennen.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

TECHNISCHE MAATREGELEN:

Op een goed verluchte plaats gebruiken.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Bescherming van ogen en gelaat: Een speciale oogbescherming is normaliter niet vereist. Wanneer de stof kan spatten, een veiligheidsbril met zijkapjes dragen.

Huidbescherming: Beschermkledij dragen om contact met de huid voorkomen. Afhankelijk van de uitgevoerde activiteiten bestaat de beschermkledij uit handschoenen, schort, laarzen en een volgelaatsbescherming. Aanbevolen materialen voor beschermende handschoenen zijn: Nitril (0.1mm @ 240-480') EN374, Nitril (0.4mm @ >480') EN374, Viton Butyl (0.7mm @ >480') EN374.

Ademhalingsbescherming: Ademhalingsbescherming is normaliter niet vereist.

BEPERKING VAN INVLOED OP HET MILIEU:

Zie plaatselijke milieubeschermingswetgeving of de bijlage, indien van toepassing.

RUBRIEK 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Opgelet: de gegevens hierna zijn courante waarden maar kunnen niet als specificaties beschouwd worden.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Kleur: Amber

Fysische toestand: Vloeistof

Geur: Karakteristiek

Reukgrens: Geen gegevens beschikbaar

pH: Niet van toepassing

Smeltpunt: Geen gegevens beschikbaar

Stolpunt: Niet van toepassing

Kookpunt: Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt: (Pensky-Martens geslotenbekertest) 62 °C (144 °F) (Minimum)

Verdampingsnelheid: Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast, gas): Niet van toepassing

Ontvlambaarheidsgrenzen (explosiegrenzen) in % (volumeverhouding in lucht):

Lager: Niet van toepassing Hoger: Niet van toepassing

Dampdruk: Geen gegevens beschikbaar

Dampdichtheid (lucht = 1): Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid: 0.8540 (Typisch) @ 15°C (59°F)
Dichtheid: Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid: Oplosbaar in koolwaterstoffen; onoplosbaar in water.
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: Geen gegevens beschikbaar
Auto-ontbrandingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit: 1 mm²/s @ 40°C (104°F) (Minimum)
Explosie eigenschappen: Geen Gegevens Beschikbaar
Oxidatie eigenschappen: Geen Gegevens Beschikbaar

9.2 Overige informatie: Geen Gegevens Beschikbaar

RUBRIEK 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit: Kan met sterke zuren en sterke oxidantia zoals chloraten, nitraten, peroxides, enz. reageren.

10.2 Chemische stabiliteit: Deze stof wordt als stabiel beschouwd voor zover de omgevingscondities normaal zijn en ze opgeslagen en gehanteerd wordt bij de aangewezen temperatuur en druk.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties: Gevaarlijke polymerisatiereacties zijn niet te verwachten.

10.4 Te vermijden omstandigheden: Niet van toepassing

10.5 Te vermijden materialen (incompatibiliteit): Niet van toepassing

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen bekend. (Geen verwacht)

RUBRIEK 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Productinformatie:

Ernstige oogschade/irritatie: Het materiaal wordt niet beschouwd als irriterend voor ogen. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Huidirritatie/corrosie: Het materiaal wordt niet beschouwd als irriterend voor de huid. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Huidsensibilisering: Het materiaal wordt niet beschouwd als huidsensibiliserend. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Acute dermale toxiciteit: Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch via de huid. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Schatting van acute toxiciteit (huid): Niet van toepassing

Acute orale toxiciteit: Het materiaal wordt niet beschouwd als oraal toxisch. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Schatting van acute toxiciteit (via de mond): Niet van toepassing

Acute toxiciteit bij inademing: Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch via inademing. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Schatting van acute toxiciteit (inademing): Niet van toepassing

Kiemcelmutageen: Het materiaal wordt niet beschouwd als mutageen. Het product is niet getest. De is

gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Carcinogeniteit: Het materiaal wordt niet beschouwd als kankerverwekkend. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Reproductie giftigheid: Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch voor de voortplanting. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Doelorgaan giftige stof - eenmalige blootstelling: Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch voor doelorganen (eenmalige blootstelling). Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Doelorgaan giftige stof - herhaaldelijke blootstelling: Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch voor doelorganen (herhaalde blootstelling). Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

Aspiratiegevaar: Dit materiaal wordt beschouwd als een gevaar bij inademing op basis van de kinematische viscositeit van het materiaal.

Informatie over bestanddelen:

Ernstige oogschade/irritatie:	
Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Vertakte alkanol	Testresultaat: Veroorzaakt irritatie van de ogen * 'read-across'-gegevens van gelijkaardig materiaal

Huidirritatie/corrosie:	
Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Vertakte alkanol	Testresultaat: Veroorzaakt huidirritatie * 'read-across'-gegevens van gelijkaardig materiaal

Huidsensibilisering:	
Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Vertakte alkanol	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Acute dermale toxiciteit:	
Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Kwalificatortest: LD50 Testresultaat: 1000-2000 mg/kg Species: rabbit
Vertakte alkanol	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Acute orale toxiciteit:	
Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de

	indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Kwalificator test: LD50 Testresultaat: 300-2000 mg/kg Species: rat
Vertakte alkanol	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Acute toxiciteit bij inademing:

Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Kwalificator test: LC50 Testresultaat: 10-20 mg/l Species: rat Duur:1 hour(s)
Vertakte alkanol	Kwalificator test: LC50 Testresultaat: 10-20 ppm Species: rat Duur:6 hour(s) * 'read-across'-gegevens van gelijkaardig materiaal

Kiemcelmutageen:

Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Vertakte alkanol	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Carcinogeniteit:

Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Vertakte alkanol	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Reproductie giftigheid:

Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Vertakte alkanol	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Doelorgaan giftige stof - eenmalige blootstelling:

Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Vertakte alkanol	Testresultaat: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Doelorgaan giftige stof - herhaaldelijke blootstelling:

Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

	indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Vertakte alkanol	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

11.2 Informatie over andere gevaren

Geen andere gevaren geïdentificeerd.

RUBRIEK 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

Productinformatie:

12.1 Toxiciteit

Deze stof is normaliter schadelijk voor aquatische organismen en kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Het product werd nog niet getest. Deze bewering werd afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Deze stof is normaliter niet goed biologisch afbreekbaar. Het product werd nog niet getest. Deze bewering werd afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

12.3 Bioaccumulatie

Bioconcentratie factor: Geen Gegevens Beschikbaar

Octanol/water verdelingscoëfficiënt: Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product is geen of bevat geen stof die een potentieel PBT of vPvB is.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Dit mengsel bevat geen stoffen waarvan is vastgesteld dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben.

12.7 Andere schadelijke effecten

Geen andere schadelijke gevolgen geïdentificeerd.

Informatie over bestanddelen:

Acute toxiciteit:	
Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Protocol: OECD 201-Alga Growth Inhib Kwalificator test: EC50 (groeisnelheid) Testresultaat: 3.22 mg/l Species: Algae Duur:72 hour(s)
2-Ethylhexylnitraat	Protocol: OECD 202-Daphnia Immob/Repro Kwalificator test: LC50 Testresultaat: >12.6 mg/l Species: Invertebrate Duur:48 hour(s)
2-Ethylhexylnitraat	Protocol: OECD 203-Fish Acute Tox Kwalificator test: LC50 Testresultaat: 2 mg/l Species: Fish Duur:96 hour(s)

Vertakte alkanol	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
------------------	---

Toxiciteit op lange termijn:	
Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Geen testgegevens beschikbaar
Vertakte alkanol	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Biologische afbreekbaarheid:	
Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Testresultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar Biologische afbreekbaarheid: 0%
Vertakte alkanol	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Bioaccumulatie:	
Destillaten, met waterstof behandeld licht	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
2-Ethylhexylnitraat	Geen testgegevens beschikbaar
Vertakte alkanol	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

RUBRIEK 13 INFORMATIE OVER VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

De stof voor zijn voorgenomen toepassing gebruiken of recycleren indien mogelijk. Wanneer men zich van deze stof moet ontdoen moet er rekening mee gehouden worden dat deze stof door internationale, nationale en regionale wetten en reglementen als gevaarlijk afval kan beschouwd worden. De codering volgens de European Waste Catalogue (E.W.C.) is als volgt: 07 07 99

RUBRIEK 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

De vermelde benaming is niet in alle vervoerssituaties bruikbaar. De toepasselijke reglementeringen inzake gevaarlijke goederen raadplegen om te weten welke benaming (bv. de technische benaming) gebruikt moet worden en welke specifieke eisen het soort vervoer en de vervoerde hoeveelheden stellen.

ADR/RID

VOOR VERVOER NIET ALS EEN GEVAARLIJKE STOF GEREGLAMENTEERD

14.1 VN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Niet van toepassing

14.3 Transportgevarenklasse(n): Niet van toepassing

14.4 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing

14.5 Milieugevaren: Niet van toepassing

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Niet van toepassing

ICAO / IATA

VOOR VERVOER NIET ALS EEN GEVAARLIJKE STOF GEREGLAMENTEERD

14.1 VN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Niet van toepassing

14.3 Transportgevarenklasse(n): Niet van toepassing

- 14.4 Verpakkingsgroep:** Niet van toepassing
14.5 Milieugevaren: Niet van toepassing
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Niet van toepassing

IMO / IMDG

VOOR VERVOER NIET ALS EEN GEVAARLIJKE STOF GERELEMENTEERD

- 14.1 VN-nummer of ID-nummer:** Niet van toepassing
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Niet van toepassing
14.3 Transportgevarenklasse(n): Niet van toepassing
14.4 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing
14.5 Milieugevaren: Niet van toepassing
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Niet van toepassing
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten: Niet van toepassing

RUBRIEK 15 REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REGLEMENTAIRE LIJSTEN DOORZOCHT:

- 01=EU Richtlijn 76/769/EEG: Beperkingen op de verkoop en het gebruik van sommige gevaarlijke stoffen.
02=EU. Richtlijn 90/394/EEG: Kankerverwekkende stoffen op het werk
03=EU. Richtlijn 92/85/EEG: Werkneemsters tijdens de zwangerschap en de lactatie
04=EU. Richtlijn 96/82/EG (Seveso II): Artikel 9.
05=EU. Richtlijn 96/82/EG (Seveso II): Artikels 6 en 7.
06=EU. Richtlijn 98/24/EG: Chemische agentia op het werk.
07=EG Richtlijn 2004/37/EC Over de bescherming van medewerkers.
08=EU Regulering EC No. 689/2008: Annex 1, Deel 1.
09=EU Regulering EC No. 689/2008: Annex 1, Deel 2.
10=EU Regulering EC No. 689/2008: Annex 1, Deel 3.
11=EU Regulering EC No. 850/2004: Verbod op en restricties voor persistente organische vervuulende stoffen (POPs).
12=EU REACH, Annex XVII: Beperkingen op de fabricage, op de markt brengen en gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels & artikelen.
13=EU REACH, bijlage XIV: Autorisatielijst of Kandidaatlijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (SVHC).
14=Nederland, Kankerlijst
15=Nederland, Kankerlijst, Bijlage 1
16=Nederland, Toxisch voor de voortplanting

De volgende componenten van deze stof komen op de vermelde reglementaire lijsten voor.

Destillaten, met waterstof behandeld licht 06

CHEMISCHE INVENTARISLIJSTEN:

Alle componenten voldoen aan de eisen van de volgende inventaris van chemische stoffen: AIIIC (Australië), DSL (Canada), KECl (Korea), NZIoC (Nieuw-Zeeland), PICCS (Filippijnen), TCSI (Taiwan), TSCA (Verenigde Staten).

Een of meer componenten voldoen niet aan de eisen van de volgende inventaris van chemische stoffen: ENCS (Japan), IECSC (China).

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen beoordeling van chemische veiligheid.

RUBRIEK 16 OVERIGE INFORMATIE

HERZIENINGSSTAAT: RUBRIEK 01 - Identificatie van de firma informatie werd toegevoegd.
RUBRIEK 01 - UFI informatie werd toegevoegd.

RUBRIEK 02 - Milieu-indeling informatie werd gewijzigd.
 RUBRIEK 02 - GEVARENAANDUIDINGEN informatie werd gewijzigd.
 RUBRIEK 02 - Gezondheidsindeling informatie werd gewijzigd.
 RUBRIEK 02 - VOORZORGSMAATREGELEN: informatie werd gewijzigd.
 RUBRIEK 02 - Aanvullende gevareninformatie informatie werd gewijzigd.
 RUBRIEK 02.2 - Identificatielijst van de gevaarlijke bestanddelen informatie werd gewijzigd.
 RUBRIEK 03 - Samenstelling informatie werd gewijzigd.
 RUBRIEK 08 - Tabel grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling informatie werd gewijzigd.
 RUBRIEK 11 - Carcinogeniteit informatie werd toegevoegd.
 RUBRIEK 11 - Kiemcelmutageen informatie werd toegevoegd.
 RUBRIEK 11 - Reproductie giftigheid informatie werd toegevoegd.
 RUBRIEK 11 - Doelorgaan giftige stof - herhaaldelijke blootstelling informatie werd toegevoegd.
 RUBRIEK 11 - Doelorgaan giftige stof - eenmalige blootstelling informatie werd toegevoegd.
 RUBRIEK 11 - Toxicologische informatie informatie werd gewijzigd.
 RUBRIEK 11.2 - Informatie over andere gevaren informatie werd toegevoegd.
 RUBRIEK 12 - Ecologische informatie informatie werd gewijzigd.
 RUBRIEK 12.6 - Hormoonontregelende eigenschappen informatie werd toegevoegd.
 RUBRIEK 15 - Regelgeving informatie werd toegevoegd.
 RUBRIEK 15 - Regelgeving informatie werd gewijzigd.
 RUBRIEK 16 - Volledige tekst van H-beweringen informatie werd gewijzigd.

Herzieningsdatum: februari 04, 2022

Volledige tekst van CLP H-beweringen:

Asp. Tox. 1/H304; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
 Acute Tox. 4/H312; Schadelijk bij contact met de huid.
 Aquatic Chronic 2/H411; Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 Eye Irrit. 2/H319; Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 Acute Tox. 4/H302; Schadelijk bij inslikken.
 Skin Irrit. 2/H315; Veroorzaakt huidirritatie.
 STOT SE 3/H335; Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 Acute Tox. 4/H332; Schadelijk bij inademing.

IN DIT DOCUMENT GEBRUIKTE AFKORTINGEN:

TLV	-	Drempelgrenswaarde	TWA	-	In de tijd gewogen gemiddelde grenswaarde
STEL	-	Korte-termijnblootstellingsgrens	PEL	-	Toegelaten blootstellingsgrens
CVX	-	Chevron	CAS	-	Chemical Abstract Service nummer
NQ	-	Niet Quantificeerbaar			

Opgesteld overeenkomstig de EU-verordening 1907/2006 (zoals gewijzigd) door Chevron Technical Center, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

De hierboven vermelde informatie steunt op gegevens die wij kennen en waarvan wij denken dat ze correct waren op het ogenblik dat dit document werd opgesteld. Aangezien wij geen controle hebben op en niet vertrouwd zijn met de wijze waarop deze informatie aangewend wordt en aangezien de informatie die beschikbaar zou gesteld worden na de redactiedatum van dit document tot nieuwe inzichten zou kunnen leiden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten van het gebruik van deze stof. Deze informatie wordt gegeven op voorwaarde dat ontvanger in staat is te oordelen over de toepassing van dit product voor de door hem beoogde doelstellingen.

Geen Bijlage