

Безбедносни лист



ОДЕЉАК 1 ИДЕНТИФИКАЦИЈА СУПСТАНЦЕ/СМЕШЕ И КОМПАНИЈЕ/ПРЕДУЗЕЋА

1.1 Идентификатор производа **Cetus HiPerSYN Oil 100**

Број/бројеви производа: 803109

1.2 Релевантне утврђене употребе супстанце или смеше и њене употребе које се не препоручују

Утврђене Употребе: Компресора Уља

1.3 Детаљи о добављачу безбедносног листа

Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
Е-маил : eumsds@chevron.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве Одговор на хитне случајеве приликом транспорта СHEMTREC: +1 703 527 3887 Хитна употреба

Центар за хитне случајеве и информације компаније Chevron: Доступни су међународни позиви на рачун примаоца: +1 510 231 0623

Информације о производу
Информације о производу: 0032/(0)9 293 71 11

ОДЕЉАК 2 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ

2.1 Класификација супстанце или смеше

CLP КЛАСИФИКАЦИЈА:

Није класификован као опасан према регулаторним смерницама ЕУ.

2.2 Елементи етикете

У оквиру критеријума Регулативе (ЕЦ) бр. 1272/2008 (CLP):
Није класификовано

2.3 Друге опасности

Овај производ није или не садржи супстанцу која је потенцијално PBT или vPvB. Овај производ није супстанца или не садржи супстанцу за коју је утврђено да може да има својства ендокрине дисрупције.

ОДЕЉАК 3 САСТАВ/ ИНФОРМАЦИЈЕ О САСТОЈЦИМА

3.2 Смеше

Овај материјал је смеша.

| КОМПОНЕНТЕ | CAS БРОЈ | ЕС БРОЈ | РЕГИСТРАЦИОНИ БРОЈ | CLP КЛАСИФИКАЦИЈА | КОЛИЧИНА |
|--|------------|-----------|--------------------|--|--------------------|
| Мазива, нафта, C20-C50, хидрообрађена неутрална на бази уља | 72623-87-1 | 276-738-4 | 01-2119474889-13 | Ниједан | 70 - 99 % тежини |
| Фенол, изобутил, фосфат | 68937-40-6 | 700-990-0 | 01-2119519251-50 | Aquatic Chronic 2/H411 | 1 - < 2.5 % тежини |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | 68411-46-1 | 270-128-1 | 01-2119491299-23 | Aquatic Chronic 3/H412; Repr. 2/H361f | 0.1 - < 1 % тежини |
| Трифенил фосфат | 115-86-6 | 204-112-2 | 01-2119457432-41 | Aquatic Acute 1/H400 [M=1]; Aquatic Chronic 1/H410 [M=1]; Lact./H362; Repr. 1B/H360d | 0.1 - < 1 % тежини |

Текст свих CLP H-изјава је у целости дат у Одељку 16.

У складу са Регулатива (ЕЦ) бр 1272/2008, Нота L, референца IP 346/92: „Методе екстракције диметил сулфоксида (DMSO)“ установили смо да базна уља коришћена у овом препарату нису карциногена.

ОДЕЉАК 4 МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ

4.1 Опис мера прве помоћи

Око: Нису потребне никакве посебне мере прве помоћи. Као мера предострожности, уклонити контактна сочива (уколико их особа користи) и испрати очи водом.

Кожа: Нису потребне никакве посебне мере прве помоћи. Као мера предострожности, уклоните одећу и обућу ако су контаминирани. Да бисте материјал уклонили са коже, користите сапун и воду. Одстраните контаминирани одећу и обућу или их пажљиво исперите пре поновне употребе.

Гутање: Нису потребне никакве посебне мере прве помоћи. Не изазивати повраћање. Као мера предострожности, потражити савет од лекара.

Инхалација: Нису потребне никакве посебне мере прве помоћи. Уколико је особа била изложена великим нивоима материјала у ваздуху, изнети особу на свеж ваздух. Уколико дође до кашљања или нелагодности приликом дисања, потражити лекарску помоћ.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, и акутни и закаснили СИМПТОМИ КОЈИ СЕ ОДМАХ ЈАВЉАЈУ И УТИЦАЈИ НА ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ

Око: Не очекује се да изазове дуготрајну или значајну иритацију ока.

Кожа: Информације о опреми под високим притиском: Случајно убризгавање овог типа материјала под кожу, великом брзином, може довести до озбиљне повреде. Уколико се догоди овакав несрећан случај, одмах потражити лекарску помоћ. Рана на месту убризгавања можда у почетку неће деловати веома озбиљно, али уколико се не лечи може довести до изобличавања или ампутације повређеног дела тела. Не очекује се да контакт са кожом буде штетан.

Гутање: Не очекује се да буде штетно ако се прогута.

Инхалација: Не очекује се да буде штетно ако се удише. Садржи синтетичко угљоводонично уље. Може изазвати иритацију респираторних органа или друге последице по плућа услед продуженог или понављаног удисања уљне магле са нивоом у ваздуху изнад препоручене граничне вредности

изложености магли минералног уља. Садржи минерална уља на бази нафте. Може изазвати иритацију респираторних органа или друге последице по плућа услед продуженог или понављаног удисања уљне магле са нивоом у ваздуху изнад препоручене граничне вредности изложености магли минералног уља. Симптоми иритације респираторних органа могу обухватати кашаљ и отежано дисање.

ЗАКАСНЕЛИ ИЛИ ОСТАЛИ СИМПТОМИ И УТИЦАЈИ НА ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ: Није класификовано.

4.3 Индикација потребе за хитном лекарском помоћи или специјалним лечењем
Није применљиво.

ОДЕЉАК 5 МЕРЕ ГАШЕЊА ПОЖАРА

5.1 Средства за гашење

За гашење пламена користити водену маглу, пену, суви хемијски прах или угљен-диоксид (CO₂).

5.2 Специјалне опасности као последица супстанце или смеше

Производи сагоревања: Веома зависно од услова запаљења. Када се овај материјал запали доћи ће до стварања сложене мешавине чврстих материја у ваздуху, течности и гасова, укључујући угљен-моноксид, угљен-диоксид као и до настанка неидентификованих органских једињења.

5.3 Савет за ватрогасце

Овај материјал гори, иако није лако запаљив. Информације о правилном руковању и чувању потражите у Одељку 7. При пожарима у којима је захваћен овај материјал, немојте улазити у ограђен или затворен простор захваћен пожаром без заштитне опреме, укључујући самостални апарат за дисање.

ОДЕЉАК 6 МЕРЕ ПРИ СЛУЧАЈНОМ ИСПУШТАЊУ

6.1 Личне мере предострожности, заштитна опрема и процедуре за хитне случајеве

Елиминисати све изворе горења у близини изливене материје. Више информација потражите у Одељцима 5 и 8.

6.2 Мере предострожности у вези са животном средином

Зауставити цурење, ако је то могуће учинити на безбедан начин. Сакупити исцурелу супстанцу због спречавања даљег загађења земљишта, површинске и подземне воде.

6.3 Методе и материјали за задржавање и чишћење

Сместа очистите место проливања, поштујући мере предострожности наведене у одељку Контроле излагања/Лична заштита. Примените одговарајуће технике као што је наношење незапаљивог материјала за апсорпцију или пумпање. Где је изводљиво и прихватљиво, уклоните контаминирано земљиште и одложите у складу са применљивим захтевима. Остали контаминирани материјал сместите у контејнере за једнократну употребу и одложите у складу са применљивим захтевима. Цурења пријавите локалним надлежним службама, у складу са одговарајућим или неопходним правилима.

6.4 Референца за друге одељке

Погледајте одељке 8 и 13.

ОДЕЉАК 7 РУКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ

7.1 Мере предострожности за безбедно руковање

Опште информације о руковању: Избегавајте загађивање тла и испуштање овог материјала у

канализацију и отворене воде.

Мере Предострожности: Спречити контакт са очима, кожом и одећом. Не стављати у уста или гутати. Након руковања темељно опрати.

Опасност од статичког електрицитета: При руковању овим материјалом, електростатички набој се може акумулирати и створити опасно стање. Да би се ова опасност свела на најмању могућу меру, причвршћивање и уземљење могу бити неопходни, али не морају, сами по себи, бити довољни. Прегледајте све радње којима се потенцијално може створити и акумулирати електростатички набој и/или запаљива атмосфера (укључујући пуњење резервоара и контејнера, пуњење слободним падом, чишћење резервоара, узорковање, мерење, наизменично утоваривање, филтрирање, мешање, мућкање и операције вакуума цистерне) и користите одговарајуће поступке за ублажавање.

Упозорења на паковању: Контејнер није дизајниран да издржи притисак. Немојте користити притисак за прање контејнера, јер је могуће да ће пући експлозивном снагом. Празни контејнери садржавају остатке производа (у чврстом стању, течном стању и/или у облику паре) и могу представљати опасност. Немојте излагати притиску, сећи, варити, калити, лемити, бушити, млети, нити излагати такве контејнере високим температурама, пламену, варницама, статичком електрицитету или другим изворима паљења. Они могу експлодирати и изазвати повреду или смрт. Празне контејнере је потребно у потпуности оцедити, правилно затворити и одмах вратити компанији која рециклира резервоаре или их на одговарајућ начин одложити.

7.2 Услови за безбедно чување, укључујући све некомпатибилности

Није применљиво

7.3 Специфична крајња употреба/употребе:Компресора Уља

ОДЕЉАК 8 КОНТРОЛЕ ИЗЛАГАЊА/ЛИЧНА ЗАШТИТА

ОПШТА РАЗМАТРАЊА:

Приликом састављања мера техничке заштите и избора личне заштитне опреме (ЛЗО) узмите у обзир потенцијалне опасности овог материјала (погледајте Одељак 2), применљиве граничне вредности изложености, активности на послу и остале супстанце на радном месту. Ако техничке контроле или обављање рада нису адекватне за спречавање излагања штетним нивоима овог материјала, погледати доле податке о личној заштитној опреми (ЛЗО).

Фактори који утичу на ЛЗО обухватају, али нису ограничени на: својства хемикалије, друге хемикалије које могу бити у контакту са истом ЛЗО, физички захтеви (подесност и величина, заштита од сечења/пробијања, спретност, топлотна заштита итд) и потенцијалне алергијске реакције на материјал ЛЗО. Корисник је у обавези да прочита и разуме сва упутства и ограничења испоручена са опремом, пошто је заштита обично предвиђена за ограничено време или за одређене околности.

8.1 Контролни параметри

Ограничења изложености на радном месту:

| Компонента | Држава/ Агенција | Облик | TWA | STEL | Плафон | Ознака | MAC (Макси мална дозвољ ена концент рација) |
|-----------------|---------------------|-------|-----|------|--------|--------|---|
| Трифенил фосфат | Србија | -- | -- | -- | -- | -- | |

Обратите се локалним органима да бисте сазнали које су одговарајуће вредности.

8.2 Контроле изложености

МЕРЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ:

Користити у добро проветреним просторијама.

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

Заштита очи/лице: Носите заштитну опрему како бисте спречили контакт са очима. Избор заштитне опреме може укључивати заштитне наочаре, наочаре за заштиту од хемикалија, штитнике за лице или неку комбинацију, у зависности од радних операција које се врше.

Заштита коже: За спречавање контакта са кожом носити личну заштитну опрему (ЛЗО) која штити од хемикалија. Избор одеће која штити од хемикалија треба да изврши специјалиста за хигијену или за безбедност на раду и треба да буде заснован на важећим стандардима (ASTM F739 или EN 374). Коришћење ЛЗО која штити од хемикалија зависи од радних операција које се изводе и може да обухвати наочаре које штите од хемикалија, чизме, кецељу која штити од хемикалија, одећу која штити од хемикалија и комплетну заштиту лица. **Од произвођача ЛЗО прибавити податке о времену до пробоја, како би се одредило колико дуго ЛЗО може да се користи пре него што буде потребно да се замени.** Уколико подаци произвођача рукавица не указују другачије, табела дата доле је заснована на доступним индустријским подацима у циљу помоћи у процесу избора рукавица и намењена је за коришћење само као референца.

| Материјал рукавица које штите од хемикалија | Дебљина (mm) | Типично време до пробоја (минута) |
|---|--------------|-----------------------------------|
| Бутил | 0.7 | 120 |
| Неопрен | 0.61 | 120 |
| Нитрилна | 0.8 | 120 |
| Поливинил хлорид (ПВЦ) | 1.1 | 120 |
| Витон Бутил | 0.3 | 120 |

Заштита респираторне: Обично није потребна посебна заштита за дисајне органе. Уколико се током рада ствара уљана магла, утврдите да ли је концентрација у ваздуху испод граничне вредности изложености магли минералног уља. Уколико није, носите одобрени респиратор који пружа адекватну заштиту од измерене концентрације овог материјала. Код респиратора за пречишћавање ваздуха користите уложак који задржава честице.

КОНТРОЛЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ:

Прочитајте одговарајући Локални пропис о заштити животне средине или Прилог, у зависности шта је применљиво.

ОДЕЉАК 9 ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

Опрез: доленаведени подаци представљају типичне вредности и не чине спецификацију.

9.1 Информације о основним физичким и хемијским својствима

Изглед

Боја: Жуте

Физичко стање: Течност

Мири: Мирис нафте

Праг мириса: Нема доступних података

pH: Није применљиво

Тачка топљења: Нема доступних података

Тачка смрзавања: Нема доступних података

Почетна тачка кључања: Нема доступних података

Тачка паљења: (Кливленд отворена посуда) 224 °C (435 °F) (Минимум)

Брзина испаравања: Нема доступних података

Запаљивост (чврста материја, гас): Није применљиво

Ограничења запаљивости (експлозив) (% по волумену у ваздуху):

Ниже: Није применљиво Горњи: Није применљиво

Напон паре: Нема доступних података

Релативна густина паре: Нема доступних података

Густина : 0.8532 kg/l @ 15°C (59°F) (Типично)

Растворљивост: Раствориво у угљеним хидратима; нераствориво у води

Коефицијент расподеле у систему п-октанол/вода (логаритамска вредност): Нема доступних података

Температура samozапалења: Нема доступних података

Тачка распадања: Нема доступних података

Кинематичка вискозност: 100 mm²/s @ 40°C (104°F) (Минимум)

Експлозивна својства: Нема доступних података

Оксидациона својства: Нема доступних података

9.2 Остале информације: Нема доступних података

ОДЕЉАК 10 СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивност: Може реаговати са јаким киселинама и јаким оксидирајућим агенсима, попут хлората, нитрата, пероксида и сл.

10.2 Хемијска стабилност: Овај се материјал сматра стабилним под нормалним условима окружења и очекиваним условима чувања и руковања, односно температуре и притиска.

10.3 Могућност опасне реакције: Неће доћи до опасне полимеризације.

10.4 Услови које је потребно избегавати: Није применљиво

10.5 Некомпатибилни материјали које је потребно избегавати: Није применљиво

10.6 Опасни производи распадања: Ниједан познатим (Ниједан очекује)

ОДЕЉАК 11 ТОКСИКОЛОШКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

11.1 Подаци о класама опасности, како је дефинисано у Уредби (ЕЗ) бр. 1272/2008

Информације о производу:

Озбиљно оштећење/иритација ока: Материјал се не сматра иритативним за очи. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Корозивно оштећење/иритација коже: Материјал се не сматра иритативним за кожу. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Сензибилизација коже: Материјал се не сматра сензибилишућим за кожу. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Акутна дермално токсичност: Материјал се не сматра токсичним за кожу. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Процењена акутна токсичност (дермално): Није применљиво

Акутна орална токсичност: Материјал се не сматра перорално токсичним. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Процењена акутна токсичност (орално): Није применљиво

Акутна инхалациона токсичност: Материјал се не сматра токсичним за удисање. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Процењена акутна токсичност (инхалација): Није применљиво

Мутагеност герминативних ћелија: Материјал се не сматра мутагеност. Производ још увек није

испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Карциногеност: Материјал се не сматра карциногеним. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Токсичност по репродукцију: Материјал се не сматра токсичним по репродукцију. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност: Материјал се не сматра токсичним за циљни орган (једнократна изложеност). Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност: Материјал се не сматра токсичним за циљни орган (вишекратна изложеност). Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Опасност од аспирације: Материјал се не сматра опасним од аспирације.

Подаци о састојку:

| Озбиљно оштећење/иритација ока: | |
|--|--|
| Мазива, нафта, C20-C50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Трифенил фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |

| Корозивно оштећење/иритација коже: | |
|--|--|
| Мазива, нафта, C20-C50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Трифенил фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |

| Сензибилизација коже: | |
|--|--|
| Мазива, нафта, C20-C50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Трифенил фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |

| Акутна дермално токсичност: | |
|---|--|
| Мазива, нафта, C20-C50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |

| | |
|--|--|
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Трифенил фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |

| | |
|--|--|
| Акутна орална токсичност: | |
| Мазива, нафта, С20-С50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Трифенил фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |

| | |
|--|--|
| Акутна инхалациона токсичност: | |
| Мазива, нафта, С20-С50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Трифенил фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |

| | |
|--|--|
| Мутагеност герминативних ћелија: | |
| Мазива, нафта, С20-С50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Трифенил фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |

| | |
|--|--|
| Карциногеност: | |
| Мазива, нафта, С20-С50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Трифенил фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |

| | |
|--|--|
| Токсичност по репродукцију: | |
| Мазива, нафта, С20-С50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | Резултат испитивања: Сумња се да може штетно да утиче на плодност или на плод ако се прогута |
| Трифенил фосфат | Резултат испитивања: Штетни ефекти на лактацију или преко лактације ако се прогута, на основу података за животиње |
| Трифенил фосфат | Резултат испитивања: На основу податка за животиње, може штетно да утиче на плодност или на плод ако се прогута |

| Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност: | |
|---|--|
| Мазива, нафта, С20-С50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Трифенил фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |

| Специфична токсичност за циљни орган – виšekратна изложеност: | |
|--|--|
| Мазива, нафта, С20-С50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Трифенил фосфат | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |

11.2 Подаци о другим опасностима

Друге опасности нису идентификоване.

ОДЕЉАК 12 ЕКОЛОШКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о производу:

12.1 Токсичност

Не очекује се да ће овај материјал бити штетан по живи свет у води. Производ није тестиран. Изјава је изведена на основу својстава засебних компоненти.

12.2 Трајност и разградљивост

За овај материјал се не очекује да ће бити биоразградив без претходне обраде. Производ није тестиран. Изјава је изведена на основу својстава засебних компоненти.

12.3 Биоакумулативни потенцијал

Фактор биоконцентрације: Нема доступних података

Коефицијент расподеле у систему n-октанол/вода (логаритамска вредност): Нема доступних података

12.4 Мобилност у земљишту

Нема доступних података.

12.5 Резултати PBT и vPvB процене

Овај производ није или не садржи супстанцу која је потенцијално PBT или vPvB.

12.6 Својства ендокрине дисрупције

Ова смеша не садржи ниједну супстанцу за коју је процењено да има својства ендокрине дисрупције.

12.7 Других штетне последице

Нема других штетне последице утврђене.

Подаци о састојку:

| Акутна токсичност: | |
|---|--|
| Мазива, нафта, С20-С50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |

| | |
|--|---|
| Фенол, изобутил, фосфат | Нема расположивих података из испитивања |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | Протокол: OECD 202-Daphnia Immob/Repro Одредница испитивања: EC50 Резултат испитивања: 51 mg/l Врсте: Invertebrate Трајање:48 hour(s) |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | Протокол: OECD 203-Fish Acute Tox Одредница испитивања: LC50 Резултат испитивања: >71 mg/l Врсте: Fish Трајање:96 |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | Протокол: OECD 209-Activated Sludge Resp Одредница испитивања: IC50 Резултат испитивања: >100 Врсте: Algae Трајање:3 hour(s) |
| Трифенил фосфат | Поверљиви подаци испитивања |
| Трифенил фосфат | Поверљиви подаци испитивања |

Дуготрајна токсичност:

| | |
|--|--|
| Мазива, нафта, C20-C50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | Нема расположивих података из испитивања |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | Одредница испитивања: -- Резултат испитивања: >10-100 mg/l Врсте: Invertebrate |
| Трифенил фосфат | Поверљиви подаци испитивања |

Биоразградња:

| | |
|--|--|
| Мазива, нафта, C20-C50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | Резултат испитивања: Није лако биоразградљиво |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | Резултат испитивања: Није лако биоразградљиво |
| Трифенил фосфат | Протокол: ОЕЦД 301С – модификовани MITI тест Резултат испитивања: Лако биоразградљиво |

Биоакумулативни Потенцијал:

| | |
|--|--|
| Мазива, нафта, C20-C50, хидрообрађена неутрална на бази уља | На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације |
| Фенол, изобутил, фосфат | Нема расположивих података из испитивања |
| Бензенамин, N-Фенил, продукти реакције са 2,4,4-триметилпентеном | Нема расположивих података из испитивања |
| Трифенил фосфат | Фактор биоконцентрације: >100 <500 |

ОДЕЉАК 13 РАЗМАТРАЊА У ВЕЗИ СА ОДЛАГАЊЕМ

13.1 Начини одлагања отпада

Користите материјал у његове намењене сврхе или га рециклирајте, уколико је могуће. За рециклирање или одлагање коришћених уља доступни су сервиси за прикупљање уља. Контаминирани материјал сместите у контејнере и одложите у складу са применљивим прописима. Одобрене методе одлагања или рециклирања потражите од свог представника за продају или локалних институција надлежних за заштиту животне средине или здравља. У складу са Европским каталогом отпада (E.W.C.) у употреби су следећи кодови: 13 02 05

ОДЕЉАК 14 ИНФОРМАЦИЈЕ О ТРАНСПОРТУ

Могуће је да се приказани опис неће односити на све ситуације превоза. Прочитајте одговарајуће Регулативе за опасне материје ради додатних захтева описа (техничко име, нпр.) и захтева превоза у односу на мод и квантитет.

ADR/RID

НИЈЕ РЕГУЛИСАНО КАО РОБА ОПАСНА ЗА ТРАНСПОРТ

- 14.1 UN број или идентификациони (ID) број: Није применљиво
- 14.2 УН тачно превозно име: Није применљиво
- 14.3 Саобраћајна опасност класа(е): Није применљиво
- 14.4 Групу паковања: Није применљиво
- 14.5 Опасности из животне околине: Није применљиво
- 14.6 Посебне мере на корисници: Није применљиво

ICAO / IATA

НИЈЕ РЕГУЛИСАНО КАО РОБА ОПАСНА ЗА ТРАНСПОРТ

- 14.1 UN број или идентификациони (ID) број: Није применљиво
- 14.2 УН тачно превозно име: Није применљиво
- 14.3 Саобраћајна опасност класа(е): Није применљиво
- 14.4 Групу паковања: Није применљиво
- 14.5 Опасности из животне околине: Није применљиво
- 14.6 Посебне мере на корисници: Није применљиво

IMO / IMDG

НИЈЕ РЕГУЛИСАНО КАО РОБА ОПАСНА ЗА ТРАНСПОРТ

- 14.1 UN број или идентификациони (ID) број: Није применљиво
- 14.2 УН тачно превозно име: Није применљиво
- 14.3 Саобраћајна опасност класа(е): Није применљиво
- 14.4 Групу паковања: Није применљиво
- 14.5 Опасности из животне околине: Није применљиво
- 14.6 Посебне мере на корисници: Није применљиво
- 14.7 Поморски транспорт у расутом стању у складу са инструментима IMO: Није применљиво

ОДЕЉАК 15 РЕГУЛАТОРНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

15.1 Регулативе/прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином, специфични за супстанцу или смешу

ПРЕТРАГА РЕГУЛАТОРНИХ ЛИСТА:

01=ЕУ Директива 76/769/ЕЕС: Ограничавање стављања на тржиште и употребе одређених опасних супстанци.

02=ЕУ Директива 90/394/ЕЕС: Карциногени на радном месту.

03=ЕУ Директива 92/85/ЕЕС: Раднице које су у другом стању или доје.

04=ЕУ Директива 2012/18/ЕУ: Seveso III

05=ЕУ Директива 98/24/ЕС: Хемијски агенси на радном месту.

06=ЕУ Директива 2004/37/ЕС: О заштити радника.

07=ЕУ Регулатива ЕС бр. 689/2008: Прилог 1, Део 1.

08=ЕУ Регулатива ЕС бр. 689/2008: Прилог 1, Део 2.

09=ЕУ Регулатива ЕС бр. 689/2008: Прилог 1, Део 3.

10=ЕУ Регулатива ЕС бр. 850/2004: Забрана и ограничавање постојаних органских загађивача (POP).

11=REACH пропис ЕУ, Прилог XVII: Ограничавање производње, постављања на тржиште и употребе одређених опасних супстанци, смеша и артикала.

12=ЕУ REACH, Анекс XIV: Листа одобрења или Листа супстанци кандидата за листу супстанци које изазивају забринутост (SVHC).

Ниједна компонента овог материјала није нађена на горе наведеним регулаторним листама.

ИНВЕНТАРИ ХЕМИКАЛИЈА:

Све компоненте испуњавају следеће захтеве за инвентар хемикалија: AIIС (Аустралија), DSL (Канада), IECSC (Кина), KECI (Кореја), PICCS (Филипини), TSCA (Сједињене Америчке Државе).

Једна или више компоненти не испуњавају следеће захтеве за инвентар хемикалија: EINECS (Европским унија), NZIoC (Нови Зеланд).

15.2 Процена хемијске безбедности

Без процене хемијске безбедности.

ОДЕЉАК 16 ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ИЗЈАВА ПРИ РЕВИЗИЈИ: Нема података о ревизији

Датум ревизије: фебруар 16, 2024

Текст CLP Н-изјава у целости:

Aquatic Acute 1/H400; Веома токсично по живи свет у води

Aquatic Chronic 1/H410; Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

Aquatic Chronic 2/H411; Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

Aquatic Chronic 3/H412; Штетно по живи свет у води са дуготрајним последицама

Lact./H362; Може да има штетно дејство на одојчад

Repr. 1B/H360D; Може штетно да утиче на плод

Repr. 2/H361f; Сумња се да може штетно да утиче на плодности

СКРАЋЕНИЦЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ МОГУЋЕ ДА СУ КОРИШЋЕНЕ У ОВОМ ДОКУМЕНТУ:

| | |
|--|---|
| TLV - Вредност у дозвољеној граници | TWA - Временски процењена средња вредност |
| STEL - Ограничење краткотрајног излагања | PEL - Дозвољена граница излагања |
| CVX - Chevron | CAS - Апстрактни регистарски број хемикалије (CAS број) |
| NQ - Није могуће квантификовати | |

Припремљено у складу са критеријумима Регулатива (ЕЦ) бр 1272/2008

Горенаведене информације су засноване на подацима са којима смо упознати и за које верујемо да су исправни са наведеним датумом. Будући да се ове информације могу применити под условима ван нашег утицаја и са којима ми можда нећемо бити упознати, и будући да подаци до којих се дође након овде наведеног датума могу довести до измене информација, не преузимамо одговорност за последице употребе. Ова информација се доставља под условом да ће особа која је прима сама извести закључак о прикладности материјала за његове одн. њене потребе.

Без прилога