

Lembar Data Keselamatan



BAB 1 IDENTITAS PERUSAHAAN DAN PRODUK

Clarity Machine Oil 100, 150, 220, 320

Penggunaan Produk: Minyak Sirkulasi
Nomor Produk: 219600, 219604, 219605, 219606, 540593, 540594, 540595, 540596
Identifikasi Perusahaan
PT. Chevron Oil Products Indonesia
Sentral Senayan I 17th Floor
Jalan Asia Afrika no 8. Senayan
Jakarta 10270
Indonesia

Tanggap Darurat Transportasi
Indonesia: 62542-7563055, 62 21 02157984000

Darurat Kesehatan
Indonesia: 62542-7563055, 62 21 02157984000

Informasi Produk
email : cmangantartua@chevron.com or babsoro@chevron.com
Informasi Produk: 62542-7563055, 62 8118448892

BAB 2 IDENTIFIKASI RISIKO BAHAYA

KLASIFIKASI: Tidak diklasifikasikan menurut Sistem Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia
Teharmonisasi Global (GHS) edisi revisi Keempat.

BAB 3 KOMPOSISI/INFORMASI BAHAN

KOMPONEN	NOMOR CAS	JUMLAH
Minyak mineral yang sangat termurnikan (C15 - C50)	Campuran	70 - 99 %berat

BAB 4 TINDAKAN P3K

Mata: Tindakan P3K tertentu tidak diperlukan. Sebagai langkah pencegahan, jika memakai lensa kontak, lepaskan lensa, dan bilas mata dengan air.

Kulit: Tindakan P3K tertentu tidak diperlukan. Sebagai tindakan pencegahan, lepaskan pakaian dan sepatu jika terkontaminasi. Untuk menyingkirkan bahan dari kulit, gunakan sabun dan air. Tanggalkan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi dan cuci bersih sebelum dipakai lagi.

Penelanan: Tindakan P3K tertentu tidak diperlukan. Jangan memaksa agar muntah. Sebagai langkah pencegahan, cari bantuan medis.

Inhalasi: Tindakan P3K tertentu tidak diperlukan. Jika terpapar terhadap bahan dalam level yang berlebihan di udara, pindahkan korban agar dapat menghirup udara segar. Cari bantuan medis jika mengalami batuk atau pernapasan tidak nyaman.

EFEK LANGSUNG TERHADAP KESEHATAN

Mata: Tidak diharapkan bisa menyebabkan iritasi mata yang signifikan dan berlangsung lama.

Kulit: Kontak dengan kulit tidak diharapkan menyebabkan iritasi signifikan atau dalam waktu lama.

Kontak dengan kulit tidak diharapkan menyebabkan reaksi alergi kulit. Tidak diharapkan berbahaya bagi organ bagian dalam jika terserap lewat kulit.

Penelanan: Tidak diharapkan berbahaya jika tertelan.

Inhalasi: Tidak diharapkan berbahaya jika terhirup. Mengandung minyak mineral berbasis petroleum. Mungkin menyebabkan iritasi pernapasan atau efek paru-paru lainnya setelah inhalasi kabut minyak yang berulang atau dalam waktu lama pada level kandungan bahan di udara di atas batas paparan kabut minyak mineral yang dianjurkan. Gejala-gejala iritasi pernapasan mungkin meliputi batuk dan kesulitan bernapas.

BAB 5 TINDAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

BAHAN PEMADAM KEBAKARAN: Gunakan kabut air, busa, bahan kimia kering atau karbon dioksida (CO₂) untuk memadamkan api.

PERLINDUNGAN PEMADAM KEBAKARAN:

Petunjuk Penanggulangan Kebakaran: Bahan ini akan terbakar meskipun tidak mudah tersulut. Lihat Bab 7 untuk penanganan dan penyimpanan yang benar. Untuk kebakaran yang melibatkan bahan ini, jangan masuk ke daerah kebakaran yang ditutup atau dibatasi tanpa alat pelindung yang sesuai, termasuk alat pernapasan mandiri.

Produk Hasil Pembakaran: Sangat tergantung pada kondisi pembakaran. Campuran kompleks dari padatan, cairan, dan gas di udara termasuk karbon monoksida, karbon dioksida, dan senyawa-senyawa organik yang tak teridentifikasi akan berubah saat bahan ini mengalami pembakaran.

BAB 6 TINDAKAN PENANGGULANGAN KEBOCORAN/TUMPAHAN YANG TAK DISENGAJA

Tindakan Perlindungan: Hilangkan semua sumber penyulutan di daerah sekitar bahan yang tumpah.

Pengelolaan Tumpahan: Hentikan sumber kebocoran/tumpahan jika Anda bisa melakukannya tanpa ada risiko. Batasi kebocoran/tumpahan untuk mencegah kontaminasi lebih lanjut pada tanah, air permukaan atau air tanah. Segera bersihkan tumpahan, dengan mengikuti tindakan pencegahan dalam bab Pengendalian Paparan/APD. Gunakan teknik-teknik yang sesuai seperti menggunakan bahan penyerap yang tidak bisa terbakar atau menggunakan pompa. Bila bisa dilakukan dan layak, singkirkan tanah yang terkontaminasi. Letakkan bahan yang tercemar di dalam wadah sekali pakai dan buang dengan cara yang konsisten dengan peraturan yang berlaku.

Pelaporan: Laporkan tumpahan kepada pihak berwenang setempat seperti seharusnya atau seperti diwajibkan.

BAB 7 PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Informasi Penanganan Umum: Hindari pencemaran tanah atau pembuangan bahan ini ke dalam sistem drainase dan selokan serta badan-badan air.

Risiko Statis: Muatan elektrostatis bisa berakumulasi dan menimbulkan kondisi berbahaya saat penanganan bahan ini. Untuk meminimalkan risiko ini, pengikatan dan pembumian mungkin perlu tetapi mungkin tidak mencukupi jika sendirian. Tinjau semua operasi yang berpotensi menghasilkan dan mengakumulasi muatan elektrostatis dan/atau udara yang bisa terbakar (termasuk pengisian tanki dan wadah, pengisian percik, pembersihan tanki, pengambilan sampel, pengukuran, pemindahan cairan ke dalam wadah, penyaringan, pencampuran, pengadukan, dan operasi truk hampa) dan gunakan prosedur mitigasi yang semestinya.

Peringatan pada Wadah: Wadah tidak dirancang untuk berisi tekanan. Jangan menggunakan tekanan untuk mengosongkan wadah karena bisa pecah dengan kekuatan eksplosif. Wadah kosong tetap berisi residu produk (padat, cair, dan/atau uap) dan bisa berbahaya. Jangan menekan, memotong, melas, mematri, menyolder, membor, mengerinda, atau memaparkan wadah tersebut terhadap panas, api, bunga api, listrik statis, atau sumber penyalan lainnya. Wadah tersebut mungkin meledak dan menyebabkan cedera atau kematian. Wadah kosong harus benar-benar dikosongkan, ditutup dengan benar, dan segera dikembalikan ke pabrik pemulihfungsian drum atau dibuang secara semestinya.

BAB 8 PENGENDALIAN PEMAPARAN/APD

PERTIMBANGAN UMUM:

Pertimbangkan potensi risiko bahan ini (lihat Bab 2), batas paparan yang berlaku, aktivitas kerja, dan bahan-bahan lain di tempat kerja saat merancang pengendalian teknik dan memilih alat pelindung diri. Jika pengendalian teknik atau praktik-praktik kerja tidak memadai untuk mencegah paparan terhadap tingkat yang membahayakan dari bahan ini, alat pelindung diri yang terdaftar di bawah ini dianjurkan. Pengguna harus membaca dan memahami semua petunjuk dan batasan yang menyertai peralatan, karena perlindungan biasanya diberikan untuk jangka waktu terbatas atau dalam situasi tertentu.

PENGENDALIAN TEKNIK:

Gunakan di daerah yang berventilasi baik.

ALAT PELINDUNG DIRI

Perlindungan Mata/Wajah: Umumnya tidak memerlukan pelindung mata khusus. Jika mungkin terjadi percikan, kenakan kaca mata pengaman dengan pelindung bagian samping sebagai praktik keselamatan yang baik.

Perlindungan Kulit: Umumnya tidak memerlukan pakaian pelindung khusus. Jika ada kemungkinan terjadi percikan, pilih pakaian pelindung sesuai dengan operasi yang dilakukan, persyaratan fisik dan zat-zat lainnya di tempat kerja. Bahan yang dianjurkan sebagai sarung tangan pelindung antara lain: 4H (PE/EVAL), Karet Nitril, Silver Shield, Viton.

Perlindungan Pernapasan: Pelindung pernapasan biasanya tidak diperlukan. Jika pengoperasian oleh pengguna menghasilkan kabut minyak, tentukan jika konsentrasi udara berada di bawah batas paparan tempat kerja untuk kabut minyak mineral. Jika tidak, kenakan respirator yang disetujui yang memberikan perlindungan memadai dari konsentrasi terukur bahan ini. Untuk respirator penyaring udara, gunakan kartrij partikulat.

Gunakan respirator berpasokan udara bertekanan positif dalam kondisi di mana respirator penyaring udara mungkin tidak memberikan perlindungan memadai.

Batas Paparan Kerja:

Komponen	Negara/ Agensi	Bentuk	TWA	STEL	Batas Atas	Catatan
Minyak mineral yang sangat termurnikan (C15 - C50)	ACGIH	--	5 mg/m ³	10 mg/m ³	--	--

Hubungi pihak berwenang setempat untuk mendapatkan nilai-nilai yang sesuai.

BAB 9 SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Perhatian: nilai data di bawah ini bersifat khas dan bukan merupakan spesifikasi.

Warna: Cokelat

Kondisi Fisik: Cairan

Bau: Bau petroleum

Ambang Batas Bau: Data tidak tersedia

pH: Tidak Berlaku

Tekanan Uap: Data tidak tersedia

Kepadatan Uap (Udara = 1): Data tidak tersedia

Titik Didih: Data tidak tersedia

Kelarutan: Larut dalam hidrokarbon; tak larut dalam air.

Titik Beku: Tidak Berlaku

Titik Leleh: Data tidak tersedia

Kepadatan: 0.8735 kg/l - 0.8956 kg/l @ 15°C (59°F) (Khas)

Kekentalan: 90 mm²/s - 460 mm²/s @ 40°C (104°F)

Koefisien Termal Pemuaian / °F: Tidak Berlaku
Laju Penguapan: Data tidak tersedia
Koefisien Partisi Oktanol/Air: Data tidak tersedia

SIFAT MUDAH MENYALA:

Titik nyala: (Cawan Terbuka Cleveland) 230 °C (446 °F) (Minimum)
Penyalaan sendiri: Data tidak tersedia
Batas Kemudahan Terbakar (Ledakan) (% menurut volume di udara): Bawah: Tidak Berlaku
Atas: Tidak Berlaku

BAB 10 STABILITAS DAN REAKTIVITAS

Reaktivitas: Mungkin bereaksi dengan asam kuat atau bahan pengoksidasi kuat, seperti klorat, nitrat, peroksida, dll.

Kestabilan Kimia: Bahan ini dianggap stabil dalam kondisi suhu dan tekanan sekitar yang normal serta kondisi suhu dan tekanan penyimpanan dan penanganan yang diantisipasi.

Ketidaksesuaian Dengan Bahan-Bahan Lain: Tidak Berlaku

Produk Dekomposisi yang Berbahaya: Tidak ada yang diketahui (Tidak ada yang diharapkan)

Polimerisasi Berbahaya: Polimerisasi berbahaya tidak akan terjadi.

BAB 11 INFORMASI TOKSIKOLOGI

EFEK LANGSUNG TERHADAP KESEHATAN

Iritasi Mata: Risiko iritasi mata didasarkan pada evaluasi data untuk komponen-komponen produk.

Toksisitas Kulit Akut: Risiko keracunan kulit akut didasarkan pada evaluasi data untuk komponen-komponen produk.

Iritasi Kulit: Risiko iritasi kulit didasarkan pada evaluasi data untuk komponen-komponen produk.

Pemekaan Kulit: Risiko pemekaan kulit didasarkan pada evaluasi data untuk komponen-komponen produk.

Toksisitas Oral Akut: Risiko keracunan oral akut didasarkan pada evaluasi data untuk komponen-komponen produk.

Toksisitas Inhalasi Akut: Risiko keracunan inhalasi akut didasarkan pada evaluasi data untuk bahan-bahan serupa.

Perkiraan Toksisitas Akut: Tidak Ditentukan

Toksisitas Reproduksi

:Evaluasi risiko bahaya didasarkan pada data untuk komponen atau bahan serupa.

Karsinogenisitas

:Evaluasi risiko bahaya didasarkan pada data untuk komponen atau bahan serupa.

Mutagenisitas

Sel Benih:Evaluasi risiko bahaya didasarkan pada data untuk komponen atau bahan serupa.

Toksisitas Sistemik Organ Target Khusus - Paparan Tunggal:Evaluasi risiko bahaya didasarkan pada data untuk komponen atau bahan serupa.

Toksisitas Sistemik Organ Target Khusus - Paparan Berulang:Evaluasi risiko bahaya didasarkan pada data untuk komponen atau bahan serupa.

INFORMASI TOKSIKOLOGI TAMBAHAN:

Produk ini mengandung minyak dasar petroleum yang mungkin dimurnikan dengan menggunakan

berbagai proses antara lain ekstraksi pelarut, hidrerenkang berat, atau hidrololahan berat. Tidak satu pun dari minyak tersebut memerlukan peringatan kanker menurut Standar Komunikasi Bahaya OSHA (29 CFR 1910.1200). Minyak-minyak ini belum terdaftar dalam Laporan Tahunan National Toxicology Program (NTP) atau belum digolongkan oleh International Agency for Research on Cancer (IARC) sebagai; bersifat karsinogenik bagi manusia (Kelompok 1), kemungkinan besar bersifat karsinogenik bagi manusia (Kelompok 2A), atau mungkin bersifat karsinogenik bagi manusia (Kelompok 2B). Minyak-minyak belum diklasifikasikan oleh American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) sebagai: dipastikan karsinogen manusia (A1), dicurigai karsinogen manusia (A2), atau dipastikan karsinogen hewan dengan relevansi terhadap manusia yang tidak diketahui (A3).

BAB 12 INFORMASI EKOLOGI

EKOTOKSISITAS

Bahan ini tidak diharapkan berbahaya bagi organisme air.
Produk belum diuji. Pernyataan ini dibuat dari ciri-ciri komponen individu.

MOBILITAS

Data tidak tersedia.

PERSISTENSI DAN DEGRADIBILITAS

Bahan ini tidak diharapkan siap terbiodegradasi. Biodegradabilitas bahan ini didasarkan pada evaluasi data untuk komponen atau bahan serupa.
Produk belum diuji. Pernyataan ini dibuat dari ciri-ciri komponen individu.

BERPOTENSI UNTUK BERAKUMULASI SECARA BIOLOGIS

Faktor biokonsentrasi: Data tidak tersedia.
Koefisien Partisi Oktanol/Air: Data tidak tersedia

BAB 13 PEMBUANGAN LIMBAH

Gunakan bahan seperti tujuan penggunaannya atau jika mungkin, daur ulang. Jasa pengumpulan minyak tersedia untuk pembuangan atau daur ulang minyak bekas. Letakkan bahan tercemar di dalam wadah dan buang dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hubungi agen penjualan Anda atau pihak berwenang dalam bidang kesehatan atau lingkungan setempat untuk informasi metode daur ulang atau pembuangan yang disetujui.

BAB 14 INFORMASI UNTUK PENGANGKUTAN

Keterangan yang ditunjukkan mungkin tidak berlaku untuk semua situasi pengiriman. Silakan mengacu pada 49CFR, atau Peraturan Barang-barang Berbahaya yang sesuai, untuk persyaratan keterangan tambahan (misalnya, nama teknis) dan persyaratan pengiriman yang khusus berdasarkan mode atau jumlah.

Keterangan Pengiriman UN: NOT REGULATED AS DANGEROUS GOODS FOR TRANSPORT UNDER THE UNITED NATIONS MODEL REGULATIONS/RECOMMENDATIONS

Keterangan Pengiriman IMO/IMDG: NOT REGULATED AS DANGEROUS GOODS FOR TRANSPORT UNDER THE IMDG CODE

Keterangan Pengiriman ICAO/IATA: NOT REGULATED AS DANGEROUS GOODS FOR TRANSPORT UNDER ICAO

Transportasi dalam bentuk curah sesuai Lampiran II dari MARPOL 73/78 dan kode IBC: Tidak Berlaku

BAB 15 INFORMASI PERUNDANG-UNDANGAN

HASIL PENCARIAN DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN:

01-1=IARC Kelompok 1

01-2A=IARC Kelompok 2A

01-2B=IARC kelompok 2B

Tidak ada komponen bahan ini yang masuk dalam daftar peraturan di atas.

PERSEDIAAN BAHAN KIMIA:

Semua komponen mematuhi persyaratan inventori bahan kimia berikut: AIIIC (Australia), DSL (Kanada), EINECS (Uni Eropa), ENCS (Jepang), IECSC (Cina), KECI (Korea), NZIoC (Selandia Baru), PICCS (Filipina), TCSI (Taiwan), TSCA (Amerika Serikat).

BAB 16 INFORMASI LAIN

PERNYATAAN REVISI: BAB 09 - SIFAT FISIKA DAN KIMIA informasi telah diubah.
BAB 15 - PERSEDIAAN BAHAN KIMIA informasi telah diubah.

Tanggal Revisi: Maret 08, 2021

SINGKATAN-SINGKATAN YANG MUNGKIN DIGUNAKAN DALAM DOKUMEN INI:

TLV - Nilai Ambang Batas	TWA - Rata-rata Tertimbang Waktu
STEL - Batas Paparan Jangka-pendek	PEL - Batas Aman Paparan
	CAS - Nomor Chemical Abstract Service
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists	IMO/IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code
API - American Petroleum Institute	MSDS - Lembar Data Keamanan Bahan
CVX - Chevron	NFPA - National Fire Protection Association (USA)
DOT - Department of Transportation (USA)	NTP - National Toxicology Program (USA)
IARC - International Agency for Research on Cancer	OSHA - Occupational Safety and Health Administration

Disiapkan sesuai dengan Standar Indonesia (04BIMPER2014) oleh Chevron Energy Technology Company, 6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, CA 94583.

Informasi di atas didasarkan pada data yang kami ketahui dan percayai benar pada tanggal yang tertera di sini. Karena informasi ini mungkin berlaku dalam kondisi di luar kendali kami dan yang mungkin asing bagi kami, dan karena data yang tersedia setelah tanggal yang tertera di sini mungkin menunjukkan perubahan informasi, maka kami tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaannya. Informasi ini disediakan dengan syarat bahwa penerima informasilah yang akan menentukan kelayakan materi ini untuk tujuannya masing-masing.