

Безбедносни лист



ОДЕЉАК 1 ИДЕНТИФИКАЦИЈА СУПСТАНЦЕ/СМЕШЕ И КОМПАНИЈЕ/ПРЕДУЗЕЋА

1.1 Идентификатор производа **Delo Gold Ultra T SAE 10W-40**

Број/бројеви производа: 804166

1.2 Релевантне утврђене употребе супстанце или смеше и њене употребе које се не препоручују

Утврђене Употребе: Моторно уље за тешке услове

1.3 Детаљи о добављачу безбедносног листа

Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
Е-маил : eumsds@chevron.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве Одговор на хитне случајеве приликом транспорта СHEMTREC: +1 703 527 3887 Хитна употреба

Центар за хитне случајеве и информације компаније Chevron: Доступни су међународни позиви на рачун примаоца: +1 510 231 0623

Информације о производу
Информације о производу: 0032/(0)9 293 71 11

ОДЕЉАК 2 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ

2.1 Класификација супстанце или смеше

CLP КЛАСИФИКАЦИЈА:

Није класификован као опасан према регулаторним смерницама ЕУ.

2.2 Елементи етикете

У оквиру критеријума Регулативе (ЕЦ) бр. 1272/2008 (CLP):
Није класификовано

- садржи: Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-С20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли. Може изазвати алергијску реакцију.

2.3 Друге опасности

Овај производ није или не садржи супстанцу која је потенцијално PBT или vPvB. Овај производ садржи супстанцу за коју је утврђено да може да има својства ендокрине дисрупције:

- садржи:

Фенол, додецил-, разгранати

ОДЕЉАК 3 САСТАВ/ ИНФОРМАЦИЈЕ О САСТОЈЦИМА

3.2 Смеше

Овај материјал је смеша.

КОМПОНЕНТЕ	CAS БРОЈ	ЕС БРОЈ	РЕГИСТРАЦИОНИ БРОЈ	CLP КЛАСИФИКАЦИЈА	КОЛИЧИНА
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	Смеша	*	***	Ниједан	70 - 99 % тежини
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	Смеша	*	***	Asp. Тох. 1/H304	1 - 10 % тежини
Реакциона маса изомера: C7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	125643-61-0	406-040-9	01-0000015551-76	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 % тежини
Фенол, производ параалкилације C10-15 разгранатим олефинима (богатим C12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински C15-C50	68784-26-9	701-251-5	01-2119524004-56	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 % тежини
Фосфородитиоичка киселина, смеша О,О-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	68784-31-6	272-238-5	01-2119657973-23	Aquatic Chronic 2/H411; Eye Dam. 1/H318	1 - < 2 % тежини
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-C20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	722503-68-6	682-816-2	**	Skin Sens. 1B/H317	0.1 - < 1.0 % тежини
Фенол, додецил-, разгранати	121158-58-5	310-154-3	01-2119513207-49	Aquatic Acute 1/H400 [M=10]; Aquatic Chronic	< 0.3 % тежини

				1/H410 [M=10]; Eye Dam. 1/H318; Repr. 1B/H360F; Skin Corr. 1C/H314	
--	--	--	--	--	--

Текст свих CLP H-изјава је у целости дат у Одељку 16.

У складу са Регулатива (ЕЦ) бр 1272/2008, Нота L, референца IP 346/92: „Методе екстракције диметил сулфоксида (DMSO)“ установили смо да базна уља коришћена у овом препарату нису карциногена.

*Садржи један или више следећих EINECS бројева: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

**Није доступна или супстанцу није потребно регистровати у организацији REACH

*** Садржи један или више следећих REACH регистрационих бројева: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

ОДЕЉАК 4 МЕРЕ ПРВЕ ПОМОЋИ

4.1 Опис мера прве помоћи

Око: Нису потребне никакве посебне мере прве помоћи. Као мера предострожности, уклонити контактна сочива (уколико их особа користи) и испрати очи водом.

Кожа: Нису потребне никакве посебне мере прве помоћи. Као мера предострожности, уклоните одећу и обућу ако су контаминирани. Да бисте материјал уклонили са коже, користите сапун и воду. Одстраните контаминирани одећу и обућу или их пажљиво исперите пре поновне употребе.

Гутање: Нису потребне никакве посебне мере прве помоћи. Не изазивати повраћање. Као мера предострожности, потражити савет од лекара.

Инхалација: Нису потребне никакве посебне мере прве помоћи. Уколико је особа била изложена великим нивоима материјала у ваздуху, изнети особу на свеж ваздух. Уколико дође до кашљања или нелагодности приликом дисања, потражити лекарску помоћ. Уколико је током хитног случаја могуће излагање водоник-сулфиду (H₂S), ставити на себе одобрени респиратор са позитивним притиском ваздуха. Изнети изложену особу на свеж ваздух. У случају престанка дисања применити вештачко дисање. У случају отежаног дисања, дати кисеоник. Одмах потражити лекарску помоћ.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, и акутни и закасни

СИМПТОМИ КОЈИ СЕ ОДМАХ ЈАВЉАЈУ И УТИЦАЈИ НА ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ

Око: Не очекује се да изазове дуготрајну или значајну иритацију ока.

Кожа: Не очекује се да контакт са кожом буде штетан.

Гутање: Не очекује се да буде штетно ако се прогута.

Инхалација: Не очекује се да буде штетно ако се удише. Садржи минерална уља на бази нафте. Може изазвати иритацију респираторних органа или друге последице по плућа услед продуженог или понављаног удисања уљне магле са нивоом у ваздуху изнад препоручене граничне вредности изложености магли минералног уља. Симптоми иритације респираторних органа могу обухватати кашаљ и отежано дисање. Водоник сулфид има јак мирис поквареног јајета. Међутим, при дужем излагању високим нивоима H₂S, он може умртвити чуло мириса. Уколико се мирис поквареног јајета више не примећује, то не мора да значи да је излагање заустављено. При нижим нивоима концентрације водоник сулфид изазива иритацију очију, носа и грла. При умереним нивоима концентрације изазива главобољу, вртоглавицу, мучнину и повраћање, као и кашаљ и отежано дисање. Виши нивои концентрације могу изазвати шок, конвулзије, кому и смрт. Након озбиљне изложености симптоми се обично одмах појављују.

ЗАКАСНЕЛИ ИЛИ ОСТАЛИ СИМПТОМИ И УТИЦАЈИ НА ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ: Није

класификовано.

4.3 Индикација потребе за хитном лекарском помоћи или специјалним лечењем

Напомена лекарима: Код тровања гасом водоник-сулфидом препоручује се лечење 100 % кисеоником и додатна нега. Више информација о гасу H₂S потражите у документу „Chevron Безбедносни лист“, број 301.

ОДЕЉАК 5 МЕРЕ ГАШЕЊА ПОЖАРА

5.1 Средства за гашење

За гашење пламена користити водену маглу, пену, суви хемијски прах или угљен-диоксид (CO₂).

5.2 Специјалне опасности као последица супстанце или смеше

Производи сагоревања: Веома зависно од услова запаљења. Када се овај материјал запали доћи ће до стварања сложене мешавине чврстих материја у ваздуху, течности и гасова, укључујући угљен-моноксид, угљен-диоксид као и до настанка неидентификованих органских једињења. Сагоревањем се могу формирати оксиди: Калцијум, Фосфор, Сумпор, Цинк, Азот .

5.3 Савет за ватрогасце

Овај материјал гори, иако није лако запаљив. Информације о правилном руковању и чувању потражите у Одељку 7. При пожарима у којима је захваћен овај материјал, немојте улазити у ограђен или затворен простор захваћен пожаром без заштитне опреме, укључујући самостални апарат за дисање.

ОДЕЉАК 6 МЕРЕ ПРИ СЛУЧАЈНОМ ИСПУШТАЊУ

6.1 Личне мере предострожности, заштитна опрема и процедуре за хитне случајеве

Елиминисати све изворе горења у близини изливене материје. Више информација потражите у Одељцима 5 и 8.

6.2 Мере предострожности у вези са животном средином

Зауставити цурење, ако је то могуће учинити на безбедан начин. Сакупити исцурелу супстанцу због спречавања даљег загађења земљишта, површинске и подземне воде.

6.3 Методе и материјали за задржавање и чишћење

Сместа очистите место проливања, поштујући мере предострожности наведене у одељку Контроле излагања/Лична заштита. Примените одговарајуће технике као што је наношење незапаљивог материјала за апсорпцију или пумпање. Где је изводљиво и прихватљиво, уклоните контаминирано земљиште и одложите у складу са применљивим захтевима. Остали контаминирани материјал сместите у контејнере за једнократну употребу и одложите у складу са применљивим захтевима. Цурења пријавите локалним надлежним службама, у складу са одговарајућим или неопходним правилима.

6.4 Референца за друге одељке

Погледајте одељке 8 и 13.

ОДЕЉАК 7 РУКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ

7.1 Мере предострожности за безбедно руковање

Опште информације о руковању: Избегавајте загађивање тла и испуштање овог материјала у канализацију и отворене воде.

Мере Предострожности: Спречити контакт са очима, кожом и одећом. Не стављати у уста или гутати. Не удисати гас. Након руковања темељно опрати.

Неуобичајене опасности при руковању: Резервоари за чување и пловила за транспорт навелико, који садржавају или су садржавали овај материјал, могу садржавати токсичне количине

водоник сулфида (H₂S). Лица која отварају или улазе у ове одељке би требало прво да утврде присуство гаса H₂S. Прочитајте одељак Контроле изложености/Лична заштита (Одељак 8). Немојте покушавати спасити лице изложено гасу H₂S без одговарајуће опреме за дисање са дотоком ваздуха или самосталном опремом за дисање. Уколико постоји могућност прекорачења једне половине стандарда изложености на радном месту, потребно је надгледање нивоа водоник сулфида. Како чуло мириса није поуздано средство детекције присуства гаса H₂S, концентрацију је потребно мерити уз помоћ фиксних или преносивих уређаја.

Опасност од статичког електрицитета: При руковању овим материјалом, електростатички набој се може акумулирати и створити опасно стање. Да би се ова опасност свела на најмању могућу меру, причвршћивање и уземљење могу бити неопходни, али не морају, сами по себи, бити довољни. Прегледајте све радње којима се потенцијално може створити и акумулирати електростатички набој и/или запаљива атмосфера (укључујући пуњење резервоара и контејнера, пуњење слободним падом, чишћење резервоара, узорковање, мерење, наизменично утоваривање, филтрирање, мешање, мућкање и операције вакуума цистерне) и користите одговарајуће поступке за ублажавање.

Упозорења на паковању: Контејнер није дизајниран да издржи притисак. Немојте користити притисак за пражњење контејнера, јер је могуће да ће пући експлозивном снагом. Празни контејнери садржавају остатке производа (у чврстом стању, течном стању и/или у облику паре) и могу представљати опасност. Немојте излагати притиску, сећи, варити, калити, лемити, бушити, млетити, нити излагати такве контејнере високим температурама, пламену, варницама, статичком електрицитету или другим изворима паљења. Они могу експлодирати и изазвати повреду или смрт. Празне контејнере је потребно у потпуности оцедити, правилно затворити и одмах вратити компанији која рециклира резервоаре или их на одговарајућ начин одложити.

7.2 Услови за безбедно чување, укључујући све некомпатибилности

Није применљиво

7.3 Специфична крајња употреба/употребе: Моторно уље за тешке услове

ОДЕЉАК 8 КОНТРОЛЕ ИЗЛАГАЊА/ЛИЧНА ЗАШТИТА

ОПШТА РАЗМАТРАЊА:

Приликом састављања мера техничке заштите и избора личне заштитне опреме (ЛЗО) узмите у обзир потенцијалне опасности овог материјала (погледајте Одељак 2), применљиве граничне вредности изложености, активности на послу и остале супстанце на радном месту. Ако техничке контроле или обављање рада нису адекватне за спречавање излагања штетним нивоима овог материјала, погледати доле податке о личној заштитној опреми (ЛЗО).

Фактори који утичу на ЛЗО обухватају, али нису ограничени на: својства хемикалије, друге хемикалије које могу бити у контакту са истом ЛЗО, физички захтеви (подесност и величина, заштита од сечења/пробијања, спретност, топлотна заштита итд) и потенцијалне алергијске реакције на материјал ЛЗО. Корисник је у обавези да прочита и разуме сва упутства и ограничења испоручена са опремом, пошто је заштита обично предвиђена за ограничено време или за одређене околности.

8.1 Контролни параметри

Ограничења изложености на радном месту: За овај материјал и његове компоненте не постоје применљиве граничне вредности изложености на радном месту. Обратите се локалним органима да бисте сазнали које су одговарајуће вредности.

8.2 Контроле изложености

МЕРЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ:

Користити у добро проветреним просторијама.

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

Заштита очи/лице: Носите заштитну опрему како бисте спречили контакт са очима. Избор

заштитне опреме може укључивати заштитне наочаре, наочаре за заштиту од хемикалија, штитнике за лице или неку комбинацију, у зависности од радних операција које се врше.

Заштита коже: За спречавање контакта са кожом носити личну заштитну опрему (ЛЗО) која штити од хемикалија. Избор одеће која штити од хемикалија треба да изврши специјалиста за хигијену или за безбедност на раду и треба да буде заснован на важећим стандардима (ASTM F739 или EN 374). Коришћење ЛЗО која штити од хемикалија зависи од радних операција које се изводе и може да обухвати наочаре које штите од хемикалија, чизме, кецељу која штити од хемикалија, одећу која штити од хемикалија и комплетну заштиту лица. Од произвођача ЛЗО прибавити податке о времену до пробоја, како би се одредило колико дуго ЛЗО може да се користи пре него што буде потребно да се замени. Уколико подаци произвођача рукавица не указују другачије, табела дата доле је заснована на доступним индустријским подацима у циљу помоћи у процесу избора рукавица и намењена је за коришћење само као референца.

Материјал рукавица које штите од хемикалија	Дебљина (mm)	Типично време до пробоја (минута)
Бутил	0.7	120
Нитрилна	0.8	240
Витон Бутил	0.3	240

Заштита респираторне: Обично није потребна посебна заштита за дисајне органе. Уколико се материјал загрева и ослобађа водоник сулфид, утврдите да ли је његова концентрација у ваздуху испод граничне вредности изложености водоник сулфиду. Уколико није, носите одобрен респиратор са позитивним притиском ваздуха. Више информација о водоник сулфиду потражите у документу „Chevron Безбедносни лист“, број 301. Уколико се током рада ствара уљана магла, утврдите да ли је концентрација у ваздуху испод граничне вредности изложености магли минералног уља. Уколико није, носите одобрени респиратор који пружа адекватну заштиту од измерене концентрације овог материјала. Код респиратора за пречишћавање ваздуха користите уложак који задржава честице.

КОНТРОЛЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ:

Прочитајте одговарајући Локални пропис о заштити животне средине или Прилог, у зависности шта је применљиво.

ОДЕЉАК 9 ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

Опрез: доленаведени подаци представљају типичне вредности и не чине спецификацију.

9.1 Информације о основним физичким и хемијским својствима

Изглед

Боја: Боје ћилибара

Физичко стање: Течност

Мирис: Мирис нафте

Праг мириса: Нема доступних података

pH: Није применљиво

Тачка топљења: Нема доступних података

Тачка смрзавања: Није применљиво

Почетна тачка кључања: Нема доступних података

Тачка паљења: (Кливленд отворена посуда) 210 °C (410 °F) (Минимум)

Брзина испаравања: Нема доступних података

Запаљивост (чврста материја, гас): Није применљиво

Ограничења запаљивости (експлозив) (% по волумену у ваздуху):

Ниже: Није применљиво Горњи: Није применљиво

Напон паре: Нема доступних података

Релативна густина паре: Нема доступних података

Густина: 0.87 kg/l @ 15°C (59°F) (Типично)

Растворљивост: Раствориво у угљеним хидратима; нераствориво у води
Коефицијент расподеле у систему п-октанол/вода (логаритамска вредност): Нема доступних података
Температура samozапаљења: Нема доступних података
Тачка распадања: Нема доступних података
Кинематичка вискозност: 100 mm²/s @ 40°C (104°F) (Типично)
Експлозивна својства: Нема доступних података
Оксидациона својства: Нема доступних података

9.2 Остале информације: Нема доступних података

ОДЕЉАК 10 СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивност: Може реаговати са јаким киселинама и јаким оксидирајућим агенсима, попут хлората, нитрата, пероксида и сл.

10.2 Хемијска стабилност: Овај се материјал сматра стабилним под нормалним условима окружења и очекиваним условима чувања и руковања, односно температуре и притиска.

10.3 Могућност опасне реакције: Неће доћи до опасне полимеризације.

10.4 Услови које је потребно избегавати: Није применљиво

10.5 Некомпатибилни материјали које је потребно избегавати: Није применљиво

10.6 Опасни производи распадања: Алкил меркаптани (Повишене температуре), Водоник сулфид (Повишене температуре)

ОДЕЉАК 11 ТОКСИКОЛОШКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

11.1 Подаци о класама опасности, како је дефинисано у Уредби (ЕЗ) бр. 1272/2008

Информације о производу:

Озбиљно оштећење/иритација ока: Материјал се не сматра иритативним за очи. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за састојке производа.

Корозивно оштећење/иритација коже: Материјал се не сматра иритативним за кожу. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Сензибилизација коже: Материјал се не сматра сензибилишућим за кожу. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Акутна дермално токсичност: Материјал се не сматра токсичним за кожу. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за састојке производа.

Процењена акутна токсичност (дермално): Није применљиво

Акутна орална токсичност: Материјал се не сматра перорално токсичним. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Процењена акутна токсичност (орално): Није применљиво

Акутна инхалациона токсичност: Материјал се не сматра токсичним за удисање. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Процењена акутна токсичност (инхалација): Није применљиво

Мутагеност герминативних ћелија: Материјал се не сматра мутагеност. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Карциногеност: Материјал се не сматра карциногеним. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Токсичност по репродукцију: Материјал се не сматра токсичним по репродукцију. Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност: Материјал се не сматра токсичним за циљни орган (једнократна изложеност). Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Специфична токсичност за циљни орган – вишекратна изложеност: Материјал се не сматра токсичним за циљни орган (вишекратна изложеност). Производ још увек није испитан. Изјава је заснована на вредновању података за сличне материјале или за састојке производа.

Опасност од аспирације: Материјал се не сматра опасним од аспирације.

Подаци о састојку:

Озбиљно оштећење/иритација ока:	
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, производ параалкилације C10-15 разгранатим олефинима (богатим C12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински C15-C50	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Реакциона маса изомера: C7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фосфородитиоичка киселина, смеша О,О-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	Резултат испитивања: Доводи до тешког оштећења ока * подаци по аналогјском приступу за сличан материјал
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-C20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, додецил-, разгранати	Резултат испитивања: Доводи до тешког оштећења ока

Корозивно оштећење/иритација коже:	
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, производ параалкилације C10-15 разгранатим олефинима (богатим C12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат.	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације

депарафинисан, лако/тешко парафински C15-C50	
Реакциона маса изомера: C7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фосфородитиоичка киселина, смеша O,O-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-C20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, додецил-, разгранати	Резултат испитивања: Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока * подаци по аналогјском приступу за сличан материјал

Сензибилизација коже:	
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, производ параалкилације C10-15 разгранатим олефинима (богатим C12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински C15-C50	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Реакциона маса изомера: C7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фосфородитиоичка киселина, смеша O,O-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-C20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	Резултат испитивања: Може да изазове алергијске реакције на кожи. * подаци по аналогјском приступу за сличан материјал
Фенол, додецил-, разгранати	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације

Акутна дермално токсичност:	
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, производ параалкилације C10-15 разгранатим олефинима (богатим C12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински C15-C50	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Реакциона маса изомера: C7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације

Фосфородитиоичка киселина, смеша О,О-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-С20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, додецил-, разгранати	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације

Акутна орална токсичност:

Високо рафинисано минерално уље (С15-С50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (С15-С50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, производ параалкилације С10-15 разгранатим олефинима (богатим С12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински С15-С50	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Реакциона маса изомера: С7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фосфородитиоичка киселина, смеша О,О-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-С20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, додецил-, разгранати	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације

Акутна инхалациона токсичност:

Високо рафинисано минерално уље (С15-С50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (С15-С50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, производ параалкилације С10-15 разгранатим олефинима (богатим С12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински С15-С50	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Реакциона маса изомера: С7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фосфородитиоичка киселина, смеша О,О-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-С20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације

Фенол, додецил-, разгранати	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
-----------------------------	--

Мутагеност герминативних ћелија:	
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, производ параалкилације C10-15 разгранатим олефинима (богатим C12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински C15-C50	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Реакциона маса изомера: C7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фосфородитиоичка киселина, смеша О,О-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-C20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, додецил-, разгранати	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације

Карциногеност:	
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, производ параалкилације C10-15 разгранатим олефинима (богатим C12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински C15-C50	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Реакциона маса изомера: C7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фосфородитиоичка киселина, смеша О,О-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-C20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, додецил-, разгранати	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације

Токсичност по репродукцију:	
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације

Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, производ параалкилације C10-15 разгранатим олефинима (богатим C12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински C15-C50	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Реакциона маса изомера: C7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фосфородитиоичка киселина, смеша О,О-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-C20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, додецил-, разгранати	Резултат испитивања: На основу податка за животиње, може штетно да утиче на плодност или на плод ако се прогута

Специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност:

Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, производ параалкилације C10-15 разгранатим олефинима (богатим C12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински C15-C50	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Реакциона маса изомера: C7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фосфородитиоичка киселина, смеша О,О-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-C20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, додецил-, разгранати	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације

Специфична токсичност за циљни орган – виšekратна изложеност:

Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, производ параалкилације C10-15 разгранатим олефинима (богатим C12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације

растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински C15-C50	
Реакциона маса изомера: C7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фосфородитиоичка киселина, смеша O,O-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-C20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, додецил-, разгранати	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације

ДОДАТНЕ ТОКСИКОЛОШКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Током употребе у моторима долази до контаминације уља са ниским нивоима производа сагоревања који изазивају канцер. За коришћена моторна уља је забележено да изазивају канцер коже код мишева након понављане примене и дуготрајне изложености. Кратак и повремени контакт коже са коришћеним моторним уљем не би требало да има озбиљне последице по људе уколико се уље темељно уклони прањем помоћу сапуна и воде.

11.2 Подаци о другим опасностима

У Извештају о процени производа, спроведеној у Немачкој, закључено је да је Фенол, додецил-, разгранати ендокрини дисруптор у погледу здравља људи. Овај закључак је заснован на: слабом везивању у 'in vitro' компететивном испитивању везивања за естрогени рецептор (US EPA OPPTS 890.1250); благом повећању тежине материце у утеротропном испитивању OECD 440; убрзаном вагиналном отварању у испитивању на женкама у пубертету (слично као и US EPA OPPTS 890.1450).

ОДЕЉАК 12 ЕКОЛОШКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о производу:

12.1 Токсичност

Не очекује се да ће овај материјал бити штетан по живи свет у води. Производ није тестиран. Изјава је изведена на основу својстава засебних компоненти.

Овај материјал садржи једну или више компоненти које као нечистоћу садрже разгранати алкилфенол, који је изразито токсичан за организме који живе у води (показано у секцији 3). Компоненте које садрже нечистоћу су биле тестиране и нису токсичне за организме који живе у води. Због тога подаци из секције 3 за алкилфенолну нечистоћу не треба да се узимају у обзир за класификацију производа у вези токсичности за воду.

12.2 Трајност и разградљивост

За овај материјал се не очекује да ће бити биоразградив без претходне обраде. Производ није тестиран. Изјава је изведена на основу својстава засебних компоненти.

12.3 Биоакумулативни потенцијал

Фактор биоконцентрације: Нема доступних података

Коефицијент расподеле у систему n-октанол/вода (логаритамска вредност): Нема доступних података

12.4 Мобилност у земљишту

Нема доступних података.

12.5 Резултати PBT и vPvB процене

Овај производ није или не садржи супстанцу која је потенцијално PBT или vPvB.

12.6 Својства ендокрине дисрупције

У Извештају о процени производа, спроведеној у Немачкој, закључено је да је Фенол, додецил-, разгранати ендокрини дисруптор за животну средину. Нису расположиве студије о процени потенцијале ендокрине дисрупције у животној средини.

12.7 Других штетне последице

Нема других штетне последице утврђене.

Подаци о састојку:

Акутна токсичност:	
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, производ параалкилације C10-15 разгранатим олефинима (богатим C12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински C15-C50	Нема расположивих података из испитивања
Реакциона маса изомера: C7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	Протокол: OECD 202-Daphnia Immob/Repro Одредница испитивања: EC50 Резултат испитивања: >100 mg/l Врсте: Invertebrate Трајање: 24 hour(s)
Фосфородитиоичка киселина, смеша О,О-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	Одредница испитивања: EC50 Резултат испитивања: 1.2 mg/l Врсте: Invertebrate Трајање: 48 hour(s) * подаци по аналогичном приступу за сличан материјал
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-C20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, додецил-, разгранати	Нема расположивих података из испитивања

Дуготрајна токсичност:

Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (C15-C50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, производ параалкилације C10-15 разгранатим олефинима (богатим C12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински C15-C50	Нема расположивих података из испитивања
Реакциона маса изомера: C7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	Нема расположивих података из испитивања
Фосфородитиоичка киселина, смеша О,О-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил)	Нема расположивих података из испитивања

естери, соли цинка	
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-С20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, додецил-, разгранати	Нема расположивих података из испитивања

Биоразградња:	
Високо рафинисано минерално уље (С15-С50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (С15-С50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Реакциона маса изомера: С7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	Протокол: ОЕЦД 301Б – модификовани Стурм тест Резултат испитивања: Није лако биоразградљиво Биоразградња: 2-4%
Фенол, производ параалкилације С10-15 разгранатим олефинима (богатим С12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински С15-С50	Није применљиво
Фосфородитиоичка киселина, смеша О,О-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	Резултат испитивања: Није лако биоразградљиво
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-С20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, додецил-, разгранати	Није применљиво

Биоакумулативни Потенцијал:	
Високо рафинисано минерално уље (С15-С50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Високо рафинисано минерално уље (С15-С50)	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Реакциона маса изомера: С7-9-алкил 3-(3,5-ди-терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат	Нема расположивих података из испитивања
Фенол, производ параалкилације С10-15 разгранатим олефинима (богатим С12 фракцијама), добијених олигомеризацијом пропена, карбонати, Са-соли, у вишку базни, сулфонован укључујући дестил. (нафта), хидрогенизован, рафинисан растварачем / депарафинисан, кат. депарафинисан, лако/тешко парафински С15-С50	Нема расположивих података из испитивања
Фосфородитиоичка киселина, смеша О,О-bis(сек-бутил и 1,3-диметилбутил) естери, соли цинка	Нема расположивих података из испитивања
Бензен-сулфонска киселина, метил-, моно-С20-24-разгранати алкил деривати, калцијумове соли	На основу расположивих података, нису задовољени критеријуми класификације
Фенол, додецил-, разгранати	Нема расположивих података из испитивања

ОДЕЉАК 13 РАЗМАТРАЊА У ВЕЗИ СА ОДЛАГАЊЕМ

13.1 Начини одлагања отпада

Користите материјал у његове намењене сврхе или га рециклирајте, уколико је могуће. За рециклирање или одлагање коришћених уља доступни су сервиси за прикупљање уља. Контаминирани материјал сместите у контејнере и одложите у складу са применљивим прописима. Одобрене методе одлагања или рециклирања потражите од свог представника за продају или локалних институција надлежних за заштиту животне средине или здравља. У складу са Европским каталогом отпада (E.W.C.) у употреби су следећи кодови: 13 02 05

ОДЕЉАК 14 ИНФОРМАЦИЈЕ О ТРАНСПОРТУ

Могуће је да се приказани опис неће односити на све ситуације превоза. Прочитајте одговарајуће Регулативе за опасне материје ради додатних захтева описа (техничко име, нпр.) и захтева превоза у односу на мод и квантитет.

ADR/RID

НИЈЕ РЕГУЛИСАНО КАО РОБА ОПАСНА ЗА ТРАНСПОРТ

14.1 UN број или идентификациони (ID) број: Није применљиво

14.2 УН тачно превозно име: Није применљиво

14.3 Саобраћајна опасност класа(е): Није применљиво

14.4 Групу паковања: Није применљиво

14.5 Опасности из животне околине: Није применљиво

14.6 Посебне мере на корисници: Није применљиво

ICAO / IATA

НИЈЕ РЕГУЛИСАНО КАО РОБА ОПАСНА ЗА ТРАНСПОРТ

14.1 UN број или идентификациони (ID) број: Није применљиво

14.2 УН тачно превозно име: Није применљиво

14.3 Саобраћајна опасност класа(е): Није применљиво

14.4 Групу паковања: Није применљиво

14.5 Опасности из животне околине: Није применљиво

14.6 Посебне мере на корисници: Није применљиво

IMO / IMDG

НИЈЕ РЕГУЛИСАНО КАО РОБА ОПАСНА ЗА ТРАНСПОРТ

14.1 UN број или идентификациони (ID) број: Није применљиво

14.2 УН тачно превозно име: Није применљиво

14.3 Саобраћајна опасност класа(е): Није применљиво

14.4 Групу паковања: Није применљиво

14.5 Опасности из животне околине: Није применљиво

14.6 Посебне мере на корисници: Није применљиво

14.7 Поморски транспорт у расутом стању у складу са инструментима IMO: Није применљиво

ОДЕЉАК 15 РЕГУЛАТОРНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

15.1 Регулативе/прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином, специфични за супстанцу или смешу

ПРЕТРАГА РЕГУЛАТОРНИХ ЛИСТА:

01=ЕУ Директива 76/769/ЕЕС: Ограничавање стављања на тржиште и употребе одређених опасних супстанци.

02=ЕУ Директива 90/394/ЕЕС: Карциногени на радном месту.

03=ЕУ Директива 92/85/ЕЕС: Раднице које су у другом стању или доје.

04=ЕУ Директива 2012/18/ЕУ: Seveso III

05=ЕУ Директива 98/24/ЕС: Хемијски агенси на радном месту.
06=ЕУ Директива 2004/37/ЕС: О заштити радника.
07=ЕУ Регулатива ЕС бр. 689/2008: Прилог 1, Део 1.
08=ЕУ Регулатива ЕС бр. 689/2008: Прилог 1, Део 2.
09=ЕУ Регулатива ЕС бр. 689/2008: Прилог 1, Део 3.
10=ЕУ Регулатива ЕС бр. 850/2004: Забрана и ограничавање постојаних органских загађивача (POP).
11=REACH пропис ЕУ, Прилог XVII: Ограничавање производње, постављања на тржиште и употребе одређених опасних супстанци, смеша и артикала.
12=ЕУ REACH, Анекс XIV: Листа одобрења или Листа супстанци кандидата за листу супстанци које изазивају забринутост (SVHC).

Следеће компоненте овог материјала налазе се на наведеним регулаторним листама.

Реакциона маса изомера: С7-9-алкил 3-(3,5-ди- 05
терц-бутил-4-хидроксифенил)пропионат
Фенол, додецил-, разгранати 12

САД, Закон о контроли токсичних супстанци (TSCA): овај производ садржи хемијску супстанцу која подлеже добијању налога о сагласности или Правилу за значајне нове употребе (SNUR) по 40 CFR 721.11108.

ИНВЕНТАРИ ХЕМИКАЛИЈА:

Све компоненте испуњавају следеће захтеве за инвентар хемикалија: AIIС (Аустралија), DSL (Канада), NZIoC (Нови Зеланд), TSCA (Сједињене Америчке Државе).

Једна или више компоненти је наведена на списку ELINCS (Европска Унија). Све остале компоненте су наведене или изузете из EINECS листе.

Једна или више компоненти не испуњавају следеће захтеве за инвентар хемикалија: ENCS (Јапан), PICCS (Филипини).

15.2 Процена хемијске безбедности

Без процене хемијске безбедности.

ОДЕЉАК 16 ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ИЗЈАВА ПРИ РЕВИЗИЈИ: ОДЕЉАК 03 - Саства информације су измењене.
ОДЕЉАК 08 - Заштита очи/лице информације су измењене.
ОДЕЉАК 08 - ОПШТА РАЗМАТРАЊА информације су измењене.
ОДЕЉАК 08 - ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЛИСТА информације су избрисане.
ОДЕЉАК 08 - ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА информације су додате.
ОДЕЉАК 08 - Заштита коже информације су измењене.
ОДЕЉАК 09 - Физичка и хемијска својства информације су измењене.
ОДЕЉАК 12 - Еколошке информације информације су измењене.
ОДЕЉАК 15 - ИНВЕНТАРИ ХЕМИКАЛИЈА информације су додате.
ОДЕЉАК 15 - ИНВЕНТАРИ ХЕМИКАЛИЈА информације су измењене.
ОДЕЉАК 15 - Регулаторне информације информације су додате.
ОДЕЉАК 15 - Регулаторне информације информације су измењене.

Датум ревизије: јул 26, 2023

Текст CLP Н-изјава у целости:

Asp. Tox. 1/H304; Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева
Aquatic Acute 1/H400; Веома токсично по живи свет у води
Aquatic Chronic 1/H410; Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама
Aquatic Chronic 2/H411; Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама
Aquatic Chronic 4/H413; Може да доведе до дуготрајних штетних последица по живи свет у води
Eye Dam. 1/H318; Доводи до тешког оштећења ока

Repr. 1B/H360F; Може штетно да утиче на плодност
Skin Sens. 1/H317; Може да изазове алергијске реакције на кожи
Skin Corr. 1C/H314; Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока

СКРАЋЕНИЦЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ МОГУЋЕ ДА СУ КОРИШЋЕНЕ У ОВОМ ДОКУМЕНТУ:

TLV - Вредност у дозвољеној граници	TWA - Временски процењена средња вредност
STEL - Ограничење краткотрајног излагања	PEL - Дозвољена граница излагања
CVX - Chevron	CAS - Апстрактни регистарски број хемикалије (CAS број)
NQ - Није могуће квантификовати	

Припремљено у складу са критеријумима Регулатива (ЕС) бр 1272/2008

Горенаведене информације су засноване на подацима са којима смо упознати и за које верујемо да су исправни са наведеним датумом. Будући да се ове информације могу применити под условима ван нашег утицаја и са којима ми можда нећемо бити упознати, и будући да подаци до којих се дође након овде наведеног датума могу довести до измене информација, не преузимамо одговорност за последице употребе. Ова информација се доставља под условом да ће особа која је прима сама извести закључак о прикладности материјала за његове одн. њене потребе.

Без прилога