



Информация за безопасност

РАЗДЕЛ 1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

HDAX 9500 SAE 40

Номер(а) на продукта: 804326

1.2 Уместни установени употреби на веществото или сместа и непрепоръчителни употреби

Идентифицирани Употреби: Масло за стационарни газови двигатели

1.3 Информация за доставчика на информационния лист за безопасност

Chevron Belgium BV

Zuiderpoort Office Park

Gaston Crommenlaan 4

9050 Gent

Belgium

електронна поща : eumsds@chevron.com

1.4 Телефон за спешни случаи

Реагиране на спешни ситуации при транспортиране

CHEMTRIC: +1 703 527 3887

Спешен здравословен проблем

MH: +359 29301216

Спешен и информационен център на Chevron: Приемат се международни разговори за сметка на повиквания, 24 часа +1 510 231 0623

Информация за продукта

Информация за продукта: 0032/(0)9 293 71 11

РАЗДЕЛ 2 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТТА

2.1 Класификация на веществото или сместа

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО CLP:

Не е класифициран като опасен според нормативните разпоредби в ЕС.

2.2 Елементи на етикета

По критериите от регламент (EO) № 1272/2008 (CLP):

Не е класифицирано

- съдържа: Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксибензоена киселина. Може да предизвика алергична реакция. Бензенсулфонова киселина, метил- моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция. Може да предизвика алергична реакция.

2.3 Други опасности

Това изделие не е или не съдържа вещества, което е потенциално устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и силно биоакумулиращо се (vPvB). Този продукт не е или не съдържа вещества, което потенциално притежава свойства, нарушащи функциите на ендокринната система.

РАЗДЕЛ 3 СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ

3.2 Смеси

Този материал представлява смес.

| КОМПОНЕНТИ | Номер в Химични абстракти | НОМЕР НА ЕК | НОМЕР НА РЕГИСТРАЦИЯТА | КЛАСИФИКАЦИЯ ПО CLP | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Смес | * | *** | Няма | 70 - 99 тегловни % |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксибензоена киселина | 83846-43-9 | 281-018-8 | ** | Skin Sens. 1/H317 [C>=5.88] | 1 - < 5 тегловни % |
| Бензенсульфонова киселина, метил-моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | 722503-68-6 | 682-816-2 | ** | Skin Sens. 1B/H317 | 0.1 - < 1 тегловни % |

Пълният текст на всички предупреждения за опасност от регламент CLP е приведен в раздел 16.

В съответствие с Регламент ЕО № 1272/2008, Забележка L, цитат IP 346/92: "Метод за екстракция на DMSO", определихме, че използваните в този препарат основни масла не са канцерогени.

* Съдържа един или повече от следните номера по EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

**Не е налично или понастоящем не се изисква регистрация на веществото по регламент REACH.

*** Съдържа един или повече от следните номера по регламента REACH: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

РАЗДЕЛ 4 МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за оказване на първа помощ

Око: Не са необходими специфични мерки за първа помощ. Като предпазна мярка може да се свалят контактните лещи (ако има такива) и очите да се промият с вода.

Кожа: Не са необходими специфични мерки за първа помощ. Като предпазна мярка може да се свалят облеклото и обувките, ако са замърсени. За отстраняване на материала от кожата да се използват сапун и вода. Замърсените дрехи и обувки да се изхвърлят или основно да се почистят преди следваща употреба.

Поглъщане: Не са необходими специфични мерки за първа помощ. Да не се предизвиква повръщане. Като предпазна мярка може да се потърси медицинска помощ.

Вдишване: Не са необходими специфични мерки за първа помощ. При излагане на въздействието

на високи концентрации на материала във въздуха, засегнатият трябва да се премести на чист въздух. Ако се появят кашлица или затруднения на дишането, трябва да се потърси медицинска помощ.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти НЕЗАБАВНИ СИМПТОМИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО

Око: Не се очаква да предизвика продължително или значително дразнене.

Кожа: Контактът с кожата не се очаква да има вредни въздействия.

Погълъщане: Не се очаква да бъде вреден при погълъщане

Вдишване: Не се очаква да бъде вреден при вдишване. Съдържа минерално масло на нефтена основа. Може да предизвика дразнене на дишането или други белодробни ефекти при продължително или многократно вдишване на пари от маслото над допустимата концентрация. Симптомите на дразнене на дишането могат да включват кашлица и затруднено дишане.

ЗАБАВЕНИ ИЛИ ДРУГИ СИМПТОМИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО: Не е класифицирано.

4.3 Указания за незабавните медицински грижи и необходимото специално лечение Не е приложимо.

РАЗДЕЛ 5 ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Вещества за гасене

За гасене на пламъците да се използват водна мъгла, пяна, суhi химики или въглероден диоксид (CO₂).

5.2 Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа

Продукти на горене: Силно зависи от условията за горене. При горене на този материал във въздуха се получава сложна смес от твърди и течни частици и газове, включително въглероден оксид и неидентифицирани органични съединения. При горене може да се образуват оксиди на: Азот, Калций .

5.3 Съвети за пожарникарите

Този материал може да гори, въпреки че не се запалва лесно. Подходящите методи за работа и съхраняване са описани в Раздел 7. При пожар с участието на този материал не трябва да се влиза в затворени или ограничени пространства с огън без подходящи предпазни средства, включително самостоятелен дихателен апарат.

РАЗДЕЛ 6 МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ОСВОБОЖДАВАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се отстранят всички източници на огън, намиращи се в близост до освободения материал. За допълнителна информация вж. раздели 5 и 8.

6.2 Мерки за опазване на околната среда

Спрете изтиchanето, но само ако това може да стане безопасно. Съберете изтеклото вещество за предотвратяване на по-нататъшно замърсяване на почвата, повърхностните или подпочвените води.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Веднага щом стане възможно, почистете мястото на изтиchanето, като спазвате предпазните мерки, указанi в Контролиране на въздействието / Защита на персонала. Използвайте подходящи методи, например посыпване с негорими абсорбиращи материали или изпомпване. Когато е възможно и подходящо, отстранете замърсения слой почва и я изхвърлете според съответните нормативно установени правила. Другите замърсени материали поставете в подлежащи на изхвърляне контейнери и изхвърлете според съответните нормативно установени правила.

Замърсяванията да се съобщават на местните власти според конкретния случай или според изискванията.

6.4 Позоваване на други раздели

Вж. раздели 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7 РАБОТА И СЪХРАНЯВАНЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Обща информация за работа: Да се избяга замърсяване на почвата или изливане на този материал в канализацията, в дренажни системи или водоеми.

Предпазни мерки: Да не се осъществява контакт с очите, кожата или дрехите. Да не се вкусва или погълща. След работа да се измива добре.

Статична опасност: При работа с този материал може да се натрупа електростатичен заряд, който да предизвика опасна ситуация. За минимизиране на опасността може да се наложи свързване и заземяване, но това само по себе си, може да е недостатъчно. Да се прегледат всички операции, при които може да се генерират електростатичен заряд и/или възпламеняма атмосфера (включително пълнене на резервоари и контейнери, пълнене чрез изливане, почистване на резервоари, вземане на проби, измерване на нивото, зареждане, филтриране, смесване, разбъркване и вакуумиране) и да се използват подходящи процедури за намаляване на опасността.

Предупреждения върху контейнера: Контейнерът не е предназначен да работи при повищено налягане. Да не се използва повищено налягане за изправяване на контейнера, защото то може да предизвика експлозивното му разрушаване. Празните контейнери запазват остатъци от продукта (твърди, течни или газообразни) и могат да бъдат опасни. Контейнерите да не се поставят под налягане, да не се режат, заваряват, запояват, пробиват, стържат и да не се излагат на топлина, огън, искри, статично електричество или други източници на огън. Контейнерите може да се взривят и да предизвикат наранявания или смърт. Празните контейнери трябва да се източат докрай, да се затворят добре и бързо да се върнат на фирма за преработване или да се изхвърлят по подходящ начин.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Неприложимо

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и): Масло за стационарни газови двигатели

РАЗДЕЛ 8 КОНТРОЛИРАНЕ ИЗЛАГАНЕТО НА ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА

ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ:

Следва да се проучат евентуалните опасности, свързани с този материал (вж. раздел 2), приложимите граници за излагане на въздействието му, допустимите работни операции и наличието на други вещества на работното място, когато се проектират техническите средства и се избира индивидуалната защитна екипировка (ЛПС). Ако инженерният контрол или работните практики не са достатъчни, за да предотвратят експозицията на вредни нива на този материал, вижте информацията за ЛПС по-долу.

Факторите, които влияят върху ЛПС, включват, но не се ограничават до: Свойствата на химикала, други химикали, които могат да влязат в контакт със същите ЛПС, физически изисквания (прилягане и оразмеряване, защита от срязване/пробиване, сръчност, термична защита и т.н.) и потенциални алергични реакции към материала на ЛПС. Потребителят е отговорен да прочете и да разбере всички инструкции и ограничения, предоставени с оборудването, тъй като защитата обикновено се предоставя за ограничено време или при определени обстоятелства.

8.1 Контролни параметри

Граници на излагане на въздействието по професионални причини:

| Компонента | Държава/ Агенция | Форма | TWA | STEL | Таван | Означени е |
|---|---------------------|-------|---------|------|-------|---------------|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | България | -- | 5 mg/m3 | -- | -- | -- |

Консултирайте се с местните власти за съответните стойности.

8.2 Контроли за експозицията

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

Да се използва на добре вентилирани места.

ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Заштита на очите и лицето: Да се носят предпазни средства за предотвратяване на контакт с очите. Предпазните средства може да включват предпазни очила, очила за работа с химикали, щит за лицето или тяхна комбинация в зависимост от изпълняваните операции.

Предпазване на кожата: За да предотвратите контакт с кожата, носете лични предпазни средства (ЛПС) срещу химикали. Изборът на облекло, осигуряващо защита от химикали, трябва да се прави от специалист по професионална хигиена или специалист по безопасност и да се базира на приложимите стандарти (ASTM F739 или EN 374). Използването на ЛПС срещу химикали зависи от извършваните операции и може да включва ръкавици за химическа защита, ботуши, престишка за химическа защита, костюм за химическа защита и пълна защита на лицето. Обърнете се към производителите на ЛПС, за да получите информация за времето на проникване и за да определите колко дълго можете да използвате ЛПС, преди да се наложи смяна. Освен ако конкретните данни на производителя на ръкавици не показват друго, долната таблица се основава на наличните данни от отрасъла – с цел подпомагане на процеса на избор на ръкавици и е предназначена да се използва само за справка.

| Материал на ръкавиците за химическа защита | Дебелина (mm) | Типично време на проникване (минути) |
|--|---------------|--------------------------------------|
| Бутил | 0.7 | 120 |
| Нитрилна | 0.8 | 240 |
| Витон Бутил | 0.3 | 240 |

Заштита на дихателните пътища: Обикновено не се налага използване на дихателни предпазни средства. Да се определи дали концентрацията на маслени аерозоли във въздуха е под допустимата за персонала граница за употреба. Ако концентрациите във въздуха не са под допустимите, да се използва одобрен респиратор, който осигурява необходимата защита от измерените концентрации на този материал. При пречистващи въздуха респиратори да се използва филтър за твърди частици.

КОНТРОЛИ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Вж. законодателството на Общността относно опазването на околната среда или приложението (което е приложимо).

РАЗДЕЛ 9 ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Внимание: Приведените по-долу данни са типични стойности и не представляват спецификация.

9.1 Информация за основните физични и химични свойства

Външен вид

Цвят: Златен
Физично състояние: Течен
Мириз: Мириз на нефт
Праг на усещане на мириза: Няма данни
pH: Неприложимо
Точка на топене: Няма данни
Точка на замръзване: Няма данни
Начална температура на кипене: Няма данни
Точка на вълпламеняване: (Пламна температура в отворен тигел (Кливланд)) 230 °C (446 °F)
(Минимум)
Скорост на изпаряване: Няма данни
Възпламенимост (твърди, газ): Неприложимо
Граници на възпламенимост (взривна) (обемни % във въздух):
По-малко: Неприложимо Горен: Неприложимо
Налягане на парите: Няма данни
Плътност на парите (въздух = 1): Няма данни
Плътност: 0.8725 kg/l @ 15°C (59°F) (типично)
Разтворимост: Разтворим във въглехидрати; неразтворим във вода.
коefficient на разпределение: n-октанол/вода: Няма данни
Температура на самозапалване: Няма данни
Температура на разлагане: Няма данни
Вискозитет: 116 mm²/s @ 40°C (104°F) (типично)
Експлозивни свойства: Няма данни
Оксидиращи свойства: Няма данни

9.2 Друга информация: Няма данни

РАЗДЕЛ 10 СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

- 10.1 Реактивност:** Може да реагира със силни киселини или силни окислители, например хлорати, нитрати, пероксиди и др.
- 10.2 Стабилност на химикала:** Този материал се счита за стабилен при нормални околни условия и при обичайните температури и налягания по време на съхраняване и работа.
- 10.3 Възможност за протичане на опасни реакции:** Няма да настъпи опасно полимеризиране.
- 10.4 Условия, които трябва да се избягват:** Неприложимо
- 10.5 Несъвместими материали, които трябва да се избягват:** Неприложимо
- 10.6 Опасни продукти от разлагане:** Няма известни (не се очаква)

РАЗДЕЛ 11 ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация за продукта:

Сериозно увреждане/дразнене на очите: Материалът не се счита за дразнещо очите вещество. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за компонентите на продукта.

Корозия/дразнене на кожата: Материалът не се счита за дразнещо кожата вещество. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за компонентите на продукта.

Сенсибилизиране на кожата.: Материалът не се счита за сенсибилизатор на кожата. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за компонентите на продукта.

Силно токсичен при попадане върху кожата: Материалът не се счита за вещество с дермално токсично действие. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за компонентите на продукта.

Очаквана остра токсичност (кожен): Неприложимо

Силно токсичен при поглъщане: Материалът не се счита за вещества с орално токсично действие. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за компонентите на продукта.

Очаквана остра токсичност (поглъщане): Неприложимо

Силно токсичен при вдишване: Материалът не се счита за вещества с инхалационно токсично действие. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за компонентите на продукта.

Очаквана остра токсичност (вдишване): Неприложимо

Мутагенност за зародишните клетки: Материалът не се счита за тутаген. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Канцерогенност: Материалът не се счита за канцерогенно вещество. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Токсичност за репродукцията: Материалът не се счита за вещества с токсично действие върху репродуктивната система. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция: Материалът не се счита за токсично вещество за целеви органи (еднократна експозиция). Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция: Материалът не се счита за токсично вещество за целеви органи (многократна се експозиция). Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Опасност при вдишване: Материалът не се счита за опасен при вдишване.

Информация за Компонента:

Сериозно увреждане/дразнене на очите:

| | |
|--|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксибензоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсулфонова киселина, метил-моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Корозия/дразнене на кожата:

| | |
|--|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксибензоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсулфонова киселина, метил-моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Сенсибилизиране на кожата.:

| | |
|--|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксibenзоена киселина | Тестови Резултат: Може да причини алергична кожна реакция |
| Бензенсуlfонова киселина, метил-моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Тестови Резултат: Може да причини алергична кожна реакция * read-across данни от подобен материал |

Силно токсичен при попадане върху кожата:

| | |
|--|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксibenзоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсуlfонова киселина, метил-моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Силно токсичен при поглъщане:

| | |
|--|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксibenзоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсуlfонова киселина, метил-моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Силно токсичен при вдишване:

| | |
|--|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксibenзоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсуlfонова киселина, метил-моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Мутагенност за зародишните клетки:

| | |
|---|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксибензоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсулфонова киселина, метил- моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Канцерогенность:

| | |
|---|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно С>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксибензоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсулфонова киселина, метил-моно-C20-24 алкилни производни с | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

| | |
|-----------------------------------|--|
| разклонени вериги, соли на калция | |
|-----------------------------------|--|

Токсичност за репродукцията:

| | |
|--|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксибензоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсулфонова киселина, метил-моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция:

| | |
|---|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксибензоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсулфонова киселина, метил- моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция:

| | |
|---|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксибензоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсулфонова киселина, метил- моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

При използване в двигатели настъпва замърсяване на маслото с ниски нива на канцерогенни продукти от изгарянето. Установено е, че отработени моторни масла причиняват рак на кожата при мишки, ако се прилагат неколкократно и мишките са непрекъснато изложени на въздействието им. Не се очакват сериозни въздействия върху хора при кратък или периодичен контакт на кожата с отработени моторни масла, ако маслото се отстранява напълно чрез измиване със сапун и вода.

11.2 Информация за други опасности

Не са открити други опасности.

РАЗДЕЛ 12 ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**Информация за продукта:****12.1 Токсичност**

Предполага се, че този материал не е вреден за водните организми. Продуктът не е изпитван. Заключенията са базирани на свойствата на отделните му компоненти.

12.2 Устойчивост и разградимост

Предполага се, че този материал не се разгражда лесно по биологичен път. Продуктът не е изпитван. Заключенията са базирани на свойствата на отделните му компоненти.

12.3 Биоакумулираща способност

Коефициент на биоконцентриране: Няма данни

Коефициент на разпределение в октанол и вода: Няма данни

12.4 Преносимост в почвата

Няма данни.

12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Това изделие не е или не съдържа вещества, което е потенциално устойчиво, биоакумулиращо и токсично (РВТ) или много устойчиво и силно биоакумулиращо се (vPvB)

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Тази смес не съдържа никакви вещества, оценени като притежаващи свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Няма открити други вредни въздействия.

Информация за Компонента:

Остра Токсичност:

| | |
|--|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксибензоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсулфонова киселина, метил-моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Дългосрочна Токсичност:

| | |
|--|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксибензоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсулфонова киселина, метил-моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Биоразграждане:

| | |
|--|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксибензоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсулфонова киселина, метил-моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Биоакумулираща Способност:

| | |
|--|--|
| Високо рафинирано минерално масло (C15 - C50) | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Калциеви соли (2:1) на моно C>13 разклонени алкил производни на 2-хидроксибензоена киселина | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Бензенсулфонова киселина, метил-моно-C20-24 алкилни производни с разклонени вериги, соли на калция | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

РАЗДЕЛ 13 ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ

13.1 Методи за обработване на отпадъците

Материалът да се използва по предназначение или, при възможност, да се рециклира. За рециклиране или изхвърляне на маслото съществуват организации за събиране на използваното масло. Замърсените материали се поставят в контейнери и се изхвърлят според установените правила. За информация относно одобрените методи за изхвърляне или рециклиране може да се контактува с местния търговски представител, с органите по опазване на околната среда и по здравеопазване. Според Европейския каталог на отпадъците (E.W.C.) кодирането е: 13 02 05

РАЗДЕЛ 14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Приведеното описание може да не се отнася за всички случаи на транспортиране. Проверете в съответните Правила за транспортиране на опасни стоки за изисквания за допълнителна информация (например техническо название) и за изисквания, свързани с начина на транспортиране и с транспортираното количество.

ADR/RID

НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОПАСНА СТОКА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

- 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:** Неприложимо
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН:** Неприложимо
- 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране:** Неприложимо
- 14.4 Опаковъчна група:** Неприложимо
- 14.5 Опасности за околната среда:** Неприложимо
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите:** Неприложимо

ICAO / IATA

НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОПАСНА СТОКА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

- 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:** Неприложимо
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН:** Неприложимо
- 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране:** Неприложимо
- 14.4 Опаковъчна група:** Неприложимо
- 14.5 Опасности за околната среда:** Неприложимо
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите:** Неприложимо

IMO / IMDG

НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОПАСНА СТОКА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

- 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:** Неприложимо
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН:** Неприложимо
- 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране:** Неприложимо
- 14.4 Опаковъчна група:** Неприложимо
- 14.5 Опасности за околната среда:** Неприложимо
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите:** Неприложимо
- 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация:** Неприложимо

РАЗДЕЛ 15 НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

НОРМАТИВНИТЕ СПИСЪЦИ СА ПРЕТЪРСЕНИ:

01=Директива на ЕС 76/769/EEC: Ограничения за продажбата и употребата на някои опасни вещества.

02=Директива на ЕС 90/394/EEC: Канцерогенни вещества на работното място.

- 03=Директива на ЕС 92/85/EEC: Бременни и кърмещи работници.
 04=Директива на ЕС 96/82/EC (Севезо II): Член 9.
 05=Директива на ЕС 96/82/EC (Севезо II): Член 6 и член 7.
 06=Директива на ЕС 98/24/EC: Химически агенти на работното място.
 07=Директива 2004/37/EO: относно защитата на работниците.
 08=Регламент ЕО № 689/2008: Приложение 1, Част 1.
 09=Регламент ЕО № 689/2008: Приложение 1, Част 2.
 10=Регламент ЕО № 689/2008: Приложение 1, Част 3.
 11=Регламент ЕО № 850/2004: Забрана и ограничаване на устойчивите органични замърсители.
 12=Регламент REACH, Приложение XVII: Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия.
 13=Регламент REACH на ЕС, приложение XIV: списък на веществата, предмет на разрешение, или списък на кандидат-веществата за разрешение, които пораждат сериозно беспокойство (SVHC).

В горните нормативни списъци не са открити компоненти на този материал.

СКЛАДОВИ ЗАПАСИ ОТ ХИМИКАЛИ:

Всички компоненти съответстват на следните изисквания към складовите запаси от химикиали: AIC (Австралия), DSL (Канада), NZIoC (Нова Зеландия), PICCS (Филипини), TCSI (Тайван), TSCA (Съединени щати).

Един или повече от компонентите са включени в ELINCS (Европейски съюз). Всички други компоненти са включени или изрично изключени от списъка EINECS.

Един или повече от компонентите не отговарят на следните изисквания към запасите от химикиали: ENCS (Япония), KECL (Корея).

15.2 Оценка за безопасност на химичното вещество

Няма изготвена оценка на безопасността на химичните вещества

РАЗДЕЛ 16 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО: РАЗДЕЛ 01 - Идентификатор на фирмата беше добавена информация.

РАЗДЕЛ 02 - Допълнителна информация за опасности беше изменена информация.

РАЗДЕЛ 03 - Състав беше изменена информация.

РАЗДЕЛ 08 - Защита на очите и лицето беше изменена информация.

РАЗДЕЛ 08 - ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ беше изменена информация.

РАЗДЕЛ 08 – Списък с личните предпазни средства беше изтрита информация.

РАЗДЕЛ 08 - ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА беше добавена информация.

РАЗДЕЛ 08 - Предпазване на кожата беше изменена информация.

РАЗДЕЛ 09 - Физични и химични свойства беше изменена информация.

РАЗДЕЛ 11 - Токсикологична информация беше изменена информация.

РАЗДЕЛ 11.2 – Информация за други опасности беше добавена информация.

РАЗДЕЛ 12.6 - Свойства, нарушащи функциите на ендокринната система беше добавена информация.

РАЗДЕЛ 16 - Пълен текст на предупрежденията за опасност от регламент беше изменена информация.

Дата на изменението: юли 14, 2022

Пълен текст на предупрежденията за опасност от регламент CLP:

Skin Sens. 1/H317; Може да причини алергична кожна реакция.

СЪКРАЩЕНИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА СА ИЗПОЛЗВАНИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ:

| | | | | | |
|-----|---|---------------------------|-----|---|--------------------------------|
| TLV | - | Граница прагова стойност: | TWA | - | Усреднена във времето стойност |
|-----|---|---------------------------|-----|---|--------------------------------|

| | |
|---|---|
| STEL - Граница при краткотрайно излагане на въздействие | PEL - Допустими граници на излагане на въздействието |
| CVX - Chevron | Номер в Химични абстракти - Номер в Химични абстракти |
| KH - Количество неизмеримо | |

Изготвено в съответствие с Регламент (EO) № 1907/2006 (изменен) от Chevron Technical Center, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

Горната информация се основава на известните ни данни и се счита за вярна към датата на настоящия документ. Тъй като настоящата информация може да се използва в условия, не попадащи под наш контрол и с които може да не сме запознати, а също и поради това, че може да постъпят данни след датата на настоящия документ, които да изискват извършване на промени в информацията, не поемаме никаква отговорност за резултатите от неговата употреба. Настоящата информация се предоставя с уговорката, че получателят ѝ ще определи сам доколко материалът е подходящ за неговите конкретни цели.

Не Прилагане